

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

Իմմունոֆարմ ՍՊԸ-ն ԿԲԱԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-25/4 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի		
	ապրանքային նշանը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
10	NEYA 10 PROFESSIONAL	GIORGIO BORMAC	Սեղանի ցենտրիֆուգ 6000պտույտ/րոպե, առնվազն 10 ծրագրի հնարավորություն: Արագությունը կարգավորելի՝ առնվազն 500-ից մինչև 6000պտույտ/րոպե: փոփոխման քայլը 50 պտույտ/րոպե: RCF և RPM կարգավորելի, Ռոտորը՝ ֆիքսված, անկյունային առնվազն 32*15մլ, առավելագույն արագությունը՝ 6000 պտույտ/րոպե: Short Spin ֆունկցիայի առկայություն, միկրոպրոցեսորային կառավարվում, գունավոր LCD Էկրանով՝ բոլոր պարամետրերի արտացոլման հնարավորություն, ռոտորների ավտոմատ ճանաչման ֆունկցիա, առավելագույն արագության հետ համատեղելիության ստուգման արագության սահմանափակող գործառույթ: Ժամանակացույց՝ 00:25 ÷ 99:00, 10 վայրկյան: Արագացման և դանդաղեցման թեքահարթակներ՝ կարգավորելի 10 մակարդակների վրա: Ավտոմատ կանգի ֆունկցիայի պարտադիր առկայություն՝ անհավասարակշռությունների հայտնաբերման ժամանակ: Աղմուկ՝ 55 դԲ: Ներքին մետաղական կորպուսը չժանգոտվող պողպատից, նմուշների բեռնման համար նախատեսված օպտիմալ բարձրությամբ: Հոսանքի

			բացակայության ժամանակ կափարիչի ավտոմատ փակման և անվտանգ բացման ֆունկցիա: Պարտադիր՝ որակի վերահսկման հավաստագրեր CE (IEC1010-1 և IEC 1010-2-020.) դեկլարացիաներ, ISO 90011, ISO 13485
--	--	--	--

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

ООО ИММУНОФАРМ в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ЧРЦЧ-ЕЦДЦՊԶԲ-25/4 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар		
	товарный знак	наименование производителя	технические характеристики
10	NEYA 10 PROFESSIONAL	GIORGIO BORMAC	Սեղանի ցենտրիֆուգ 6000պտույտ/րոպե, առնվազն 10 ծրագրի հնարավորություն: Արագությունը կարգավորելի՝ առնվազն 500-ից մինչև 6000պտույտ/րոպե: փոփոխման քայլը 50 պտույտ/րոպե: RCF և RPM կարգավորելի, Ռոտորը՝ ֆիքսված, անկյունային առնվազն 32*15մլ, առավելագույն արագությունը՝ 6000 պտույտ/րոպե: Short Spin ֆունկցիայի առկայություն, միկրոպրոցեսորային կառավարվում, գունավոր LCD էկրանով՝ բոլոր պարամետրերի արտացոլման հնարավորություն, ռոտորների ավտոմատ ճանաչման ֆունկցիա, առավելագույն արագության հետ համատեղելիության ստուգման արագության սահմանափակող գործառույթ: Ժամանակացույց՝ 00:25 ÷ 99:00, 10 վայրկյան: Արագացման և դանդաղեցման թեքահարթակներ՝ կարգավորելի 10 մակարդակների վրա: Ավտոմատ կանգի ֆունկցիայի պարտադիր առկայություն՝ անհավասարակշռությունների հայտնաբերման ժամանակ: Ամբողջ 55 դԲ: Ներքին մետաղական կորպուսը չժանգոտվող պողպատից, նմուշների բեռնման համար նախատեսված օպտիմալ բարձրությամբ: Հոսանքի

			բացակայության ժամանակ կափարիչի ավտոմատ փակման և անվտանգ բացման ֆունկցիա: Պարտադիր՝ որակի վերահսկման հավաստագրեր CE (IEC1010-1 և IEC 1010-2-020.) դեկլարացիաներ, ISO 90011, ISO 13485
--	--	--	--