ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

ԲԵՍԹ ՖԻՐՄ ՍՊԸ-ն ՀՀԱՆՇՕԾ-2025/6 ծածկագրով կազմակերպված էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
1	Best Firm	Best Firm	Best Firm	Best Firm	Ճարտարապետությունը՝ ARM 32bit, պրոցեսոր IPQ-5018, պրոցեսորի միջուկի քանակը առնվազն 2, առնվազն RouterOS լիցենզիա 7, Օպերացիոն համակարգ RouterOS, RAM-ի չափը՝ 512 ԳԲ, Կուտակիչի ծավալը՝ 128 MB, 1 Կուտակիչի տիպը՝ NAND:Ինտերֆեյսներ՝ առնվազն 8 հատ 10/100/1000 Ethernet համակցման վարդակ, առնվազն՝ 1G Ethernet համակցման վարդակ: MTBF 200.000 ժամ 25°C ջերմաստիճանում Փորձարկված շրջակա միջավայրի ջերմաստիճանը -40°C-ից մինչև 70°C, Սնուցում

					Հոսանքասնուցում՝ PoE-in 802.3af,PoE ելք passive PoE, 24-56 Վ: Առավելագույն հոսանքի ծախս -47 Վտ, POE մուտքային բնիկ -1հատ, POE ելքային բնիկ -1հատ, Հոսանքի մոնիտոր, Մայրական սալիկի ջերմաստիճանի մոնիտոր, Լրակազմը՝ Երթուղիչ, սնուցման բլոկ 24Վ 1,5Ա, Rackmount kit K-79: Պարտադիր ներկայացվող փաստաթղթեր՝ MAF(Manufacturer Authorization Form), CO (Certificate of Origin)Ապրանքը լինի նոր, չօգտագործած, գործարանային փաթեթավորմամբ/տուփով: Եթե առկա է հղում, ապա հասկանալ՝ կամ համարժեք բարձր որակի ապրանք:

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

ООО Бест Фирм в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ՀՀԱՆՇՕԾ-2025/6 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар				
	фирменное наименование	товарный знак	марка	наименование производителя	технические характеристики
1	Best Firm	Best Firm	Best Firm	Best Firm	Ճարտարապետությունը՝ ARM 32bit, պրոցեսոր IPQ-5018, պրոցեսորի միջուկի քանակը առնվազն 2, առնվազն RouterOS լիցենզիա 7, Օպերացիոն համակարգ RouterOS, RAM-ի չափը՝ 512 ԳԲ, Կուտակիչի ծավալը՝ 128 MB, 1 Կուտակիչի տիպը՝ NAND:Ինտերֆեյսներ՝ առնվազն 8 հատ 10/100/1000 Ethernet համակցման վարդակ, առնվազն՝ 1G Ethernet համակցման վարդակ: MTBF 200.000 ժամ 25°C ջերմաստիճանում Փորձարկված շրջակա միջավայրի ջերմաստիճանը -40°C-ից մինչև 70°C, Սնուցում

					Հոսանքասնուցում՝ PoE-in 802.3af,PoE ելք passive PoE, 24-56 Վ: Առավելագույն հոսանքի ծախս -47 Վտ, POE մուտքային բնիկ -1հատ, POE ելքային բնիկ -1հատ, Հոսանքի մոնիտոր, Մայրական սալիկի ջերմաստիճանի մոնիտոր, Լրակազմը՝ Երթուղիչ, սնուցման բլոկ 24Վ 1,5Ա, Rackmount kit K-79: Պարտադիր ներկայացվող փաստաթղթեր՝ MAF(Manufacturer Authorization Form), CO (Certificate of Origin)Ապրանքը լինի նոր, չօգտագործած, գործարանային փաթեթավորմամբ/տուփով: Եթե առկա է հղում, ապա հասկանալ՝ կամ համարժեք բարձր որակի ապրանք: