

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

ԲԵՍԹ ՖԻՐՄ ՍՊԸ-ն ՀՀԱՆՇՕԾ-2025/6 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	Ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
5	Best Firm	Best Firm	Best Firm	Best Firm	1 հատ թվային տեսադիտարկման NVR սարք՝ Մուտքային IP ալիքների քանակ առնվազն՝ 8, տեսագրության որակ՝ մինչև 8MP, ցուցադրման որակ՝ HDMI առնվազն՝ 3840x2160/30Hz, VGA՝ առնվազն 1920x1080p@60, H.264 և H.265 և H.265+ և Ultra 265 կոդեկների օժանդակում , ձայնի ելք՝ 3.5մմ , ահագանգի տվյալների մուտք/ելք հնարավորություն, տվյալների հոսք՝ մուտքային առնվազն՝ 64 Մբիթ/վ, ելքային առնվազն՝ 48 Մբիթ/վ, P2P, UPnP, NTP, DHCP, PPPoE , ONVIF ստանդարտների ապահովում, HDD

					սկավառակներ առնվազն՝ 1հատ SATA մինչև 6Տբ, ցանցի ինտերֆեյս: 1x RJ-45 10M/100M Ethernet, սնուցում՝ 12Վ (սնուցման աղբյուրը լրակազմում) 1 հատ HDD սկավառակի ծավալը՝ առնվազն՝ 1TB,ինտերֆեյս - SATA III 3.5", քեշի հիշողության ծավալըառնվազն՝ 64MB, պտտման արագությունը առնվազն՝ 7200 rpm, տվյալների փոխանցման արագություն առնվազն՝ 6Gb/s 1 հատ POE կոմուտատոր՝ ցանցային ինտեֆեյսների քանակը առնվազն՝ 10 հատ 10/100ՄԲվ, որից առնվազն՝ 8-ը ապահովում են POE սնուցման մատակարարում 30Վտ ամեն ինտերֆեյսի համար, IEEE802.3,IEEE 802.3u,IEEE802.3az,IEEE802.3x,IEEE8 02.3af,IEEE802.3at ստանդարտների օժանդակում, կոմուտացիոն հնարավորություն առնվազն՝ 2ԳԲվ, ընդհանուր POE հզորությունը առնվազն՝ 120Վտ ՄԱԿ հասցեների քանակ առնվազն՝ 4000: 2 հատ 4MP տեսախցիկ նախատասված դրսի տեղադրման համար, 2.8mm, Smart IR30m , 2.8մմ, F2.0 ֆիքսված տեսապակիով: ԻԿ լուսավորում
--	--	--	--	--	--

						առնվազն՝ 30մ, մատրիցա: 1/3" CMOS, լուծաչափ առնվազն՝ 2560*1440@25fps, դիտման անկյուն՝ հորիզոնական առնվազն՝ 97.0° Ultra 265 և H.265 և H.264 և MJPEG կոդեկների հնարավորություն, Ցերեկ/Գիշեր: ԻԿ-Ֆիլտր ավտոմատ փոխանջատումով (ICR), ONVIF ինտեգրման հնարավորությամբ: Նվազագույն լուսավորություն՝ Գոլնավոր: 0.01Lux (F1.6, AGC ON) 0Lux IR 0Lux : Պաշտպանության դաս: առնվազն՝ IP67: Շահագործման ջերմաստիճան: -30°C մինչև +60°C Սնուցոքւմ: 12V DC ± 25%, PoE IEEE 802.3af Էներգիայի ցախս: 7 Վտ Քաշ: 0,39կգ Չափսեր (Ե x L x Բ) 165×63×62մմ 3 հատ 4MP տեսախցիկ Նախատաասված ներսի տեղադրման համար, 2.8mm, Smart IR30m, Ֆիքսված տեսապակի: 2.8մմ, F2.0, ԻԿ լուսավորումառնվազն՝ 30մ: Մատրիցա առնվազն՝ 1/3" CMOS, լուծաչափ 2560*1440@25fps: Դիտման անկյուն՝ Հորիզոնական առնվազն՝ 97.0° Ultra 265 և H.265 և H.264 և MJPEG կոդեկների հնարավորություն, Ցերեկ/Գիշեր: ԻԿ-
--	--	--	--	--	--	--

				Ֆիլտր ավտոմատ փոխանջատումով (ICR), ONVIF ինտեգրման հնարավորությամբ: Նվազագույն լուսավորություն՝ Գոնավոր: 0.01Lux (F1.6, AGC ON) 0Lux IR 0Lux : Երկակի ստրիմ հնարավորությամբ: Պաշտպանության դաս առնվազն՝ IP67:Շահագործման ջերմաստիճան: -30°C մինչև +60°C, Սնուցումը ` 12V DC $\pm$ 25%, PoE IEEE 802.3af Էներգիայի ցախս՝ 5 Վտ: Քաշ՝ 0,3կգ: Չափսեր՝ 118 x 95մմ 1 հատ անխափան սնուցման սարք՝ հզորություն (VA) - 750VA/360W, մուտքային հոսանք - 140-300V, լարում - 230 VAC, հաճախականություն - 50/60 HZ, լիցքավորման ժամանակ -8 ժամ, մարտկոցի տեսակ - 1 x 12V 7AH
--	--	--	--	--

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

ООО Бест Фирм в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ՀՀԱՆՇՕԾ-2025/6 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар				
	фирменное наименование	товарный знак	марка	наименование производителя	технические характеристики
5	Best Firm	Best Firm	Best Firm	Best Firm	1 հատ թվային տեսադիտարկման NVR սարք՝ Մուտքային IP ալիքների քանակ առնվազն՝ 8, տեսագրության որակ՝ մինչև 8MP, ցուցադրման որակ՝ HDMI առնվազն՝ 3840x2160/30Hz, VGA՝ առնվազն 1920x1080p@60, H.264 և H.265 և H.265+ և Ultra 265 կոդեկների օժանդակում , ձայնի ելք՝ 3.5մմ , ահազանգի տվյալների մուտք/ելք հնարավորություն, տվյալների հոսք՝ մուտքային առնվազն՝ 64 Մբիթ/վ, ելքային առնվազն՝ 48 Մբիթ/վ, P2P, UPnP, NTP, DHCP, PPPoE , ONVIF ստանդարտների ապահովում, HDD

					սկավառակներ առնվազն՝ 1հատ SATA մինչև 6Տբ, ցանցի ինտերֆեյս: 1x RJ-45 10M/100M Ethernet, սնուցում՝ 12Վ (սնուցման աղբյուրը լրակազմում) 1 հատ HDD սկավառակի ծավալը՝ առնվազն՝ 1TB,ինտերֆեյս - SATA III 3.5", քեշի հիշողության ծավալըառնվազն՝ 64MB, պտտման արագությունը առնվազն՝ 7200 rpm, տվյալների փոխանցման արագություն առնվազն՝ 6Gb/s 1 հատ POE կոմուտատոր՝ ցանցային ինտեֆեյսների քանակը առնվազն՝ 10 հատ 10/100ՄԲվ, որից առնվազն՝ 8-ը ապահովում են POE սնուցման մատակարարում 30Վտ ամեն ինտերֆեյսի համար, IEEE802.3,IEEE 802.3u,IEEE802.3az,IEEE802.3x,IEEE8 02.3af,IEEE802.3at ստանդարտների օժանդակում, կոմուտացիոն հնարավորություն առնվազն՝ 2ԳԲվ, ընդհանուր POE հզորությունը առնվազն՝ 120Վտ ՄԱԿ հասցեների քանակ առնվազն՝ 4000: 2 հատ 4MP տեսախցիկ նախատասված դրսի տեղադրման համար, 2.8mm, Smart IR30m , 2.8մմ, F2.0 ֆիքսված տեսապակիով: ԻԿ լուսավորում
--	--	--	--	--	--

					առնվազն՝ 30մ, մատրիցա: 1/3" CMOS, լուծաչափ առնվազն՝ 2560*1440@25fps, դիտման անկյուն՝ հորիզոնական առնվազն՝ 97.0° Ultra 265 և H.265 և H.264 և MJPEG կոդեկների հնարավորություն, Ցերեկ/Գիշեր: ԻԿ-Ֆիլտր ավտոմատ փոխանջատումով (ICR), ONVIF ինտեգրման հնարավորությամբ: Նվազագույն լուսավորություն՝ Գունավոր: 0.01Lux (F1.6, AGC ON) 0Lux IR 0Lux : Պաշտպանության դաս: առնվազն՝ IP67: Շահագործման ջերմաստիճան: -30°C մինչև +60°C Սնուցոքւմ: 12V DC ± 25%, PoE IEEE 802.3af Էներգիայի ցախս: 7 Վտ Քաշ: 0,39կգ Չափսեր (Ե x L x Բ) 165×63×62մմ 3 հատ 4MP տեսախցիկ Նախատեսված ներսի տեղադրման համար, 2.8mm, Smart IR30m, Ֆիքսված տեսապակի: 2.8մմ, F2.0, ԻԿ լուսավորումառնվազն՝ 30մ: Մատրիցա առնվազն՝ 1/3" CMOS, լուծաչափ 2560*1440@25fps: Դիտման անկյուն՝ Հորիզոնական առնվազն՝ 97.0° Ultra 265 և H.265 և H.264 և MJPEG կոդեկների հնարավորություն, Ցերեկ/Գիշեր: ԻԿ-
--	--	--	--	--	--

				Ֆիլտր ավտոմատ փոխանջատումով (ICR), ONVIF ինտեգրման հնարավորությամբ: Նվազագույն լուսավորություն՝ Գոնավոր: 0.01Lux (F1.6, AGC ON) 0Lux IR 0Lux : Երկակի ստրիմ հնարավորությամբ: Պաշտպանության դաս առնվազն՝ IP67:Շահագործման ջերմաստիճան: -30°C մինչև +60°C, Սնուցումը ` 12V DC $\pm$ 25%, PoE IEEE 802.3af Էներգիայի ցախս՝ 5 Վտ: Քաշ՝ 0,3կգ: Չափսեր՝ 118 x 95մմ 1 հատ անխափան սնուցման սարք՝ հզորություն (VA) - 750VA/360W, մուտքային հոսանք - 140-300V, լարում - 230 VAC, հաճախականություն - 50/60 HZ, լիցքավորման ժամանակ -8 ժամ, մարտկոցի տեսակ - 1 x 12V 7AH
--	--	--	--	--