

## ՆԿԱՐԱԳԻՐ

### առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

«ՀԱՅԹ-21» ՍՊԸ-ն ՀՀ ԱԱԾ-ՏՆՏԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-25/2-ՏՐԱՆՍՊՈՐՏԱՅԻՆ ՆՅՈՒԹԵՐ ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

| Չափաբաժնի համար | Առաջարկվող ապրանքի |                     |   |
|-----------------|--------------------|---------------------|---|
|                 | Ֆիրմային անվանումը | արտադրողի անվանումը | տեխնիկական բնութագիրը   |
| 2               | «ՀԱՅԹ-21» ՍՊԸ      | «ՀԱՅԹ-21» ՍՊԸ       | Շարժիչի յուղեր միներալ SAE 15W40 API SG/CD. Յուղեր ունիվերսալ, շարժիչային: Քիմիական բաղադրությունը՝ միներալ: Կինեմատիկ մածուցիկությունը 100°C-ի դեպքում՝ 13,5-15.5 մմ <sup>2</sup> /վ, Մածուցիկության ինդեքսը 120-ից ոչ պակաս, բռնկման ջերմաստիճանը՝ 210°C-ից ոչ ցածր, սառեցման ջերմաստիճանը՝ -25°C-ից ոչ բարձր, ալկալային թիվը՝ 7.5մգ KOH/գ ոչ պակաս: Մեխանիկական խառնուրդների զանգվածային բաժինը՝ 0.015-ից ոչ ավել, ինքնաբռնկման ջերմաստիճանը՝ ոչ պակաս 200°C, ջրի զանգվածային բաժինը ոչ ավել՝ 0.01% (հետքեր): Փաթեթավորումը և մակնշումը՝ գործարանային, նախկինում չբացված, համաձայն ԳՕՍՏ 1510-84-ի: Մատակարարումը՝ 5-ից 216 լիտրանոց տարաներով: |







## ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

### предлагаемого товара

ООО АЙК-21 в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ՀՀ ՍՍԾ-ՏՆՏԿ-ԵԱՃԱՊՁԲ-25/2-ՏԴԱՆՍՊՈՐՏԱՅԻՆ ՆՅՈՒԹԵՐ նижe представляет полное описание предлагаемого им товара.

| Номер лота | Предлагаемый товар     |                            |   |
|------------|------------------------|----------------------------|---|
|            | фирменное наименование | наименование производителя | технические характеристики  |
| 2          | ООО «АЙК-21»           | ООО «АЙК-21»               | Моторные масла минеральные SAE 15W40 API SG/CD. Масла универсальные, моторные. Химический состав: минеральный. Кинематическая вязкость при 100°C - 13,5-15,5 мм <sup>2</sup> /с. Индекс вязкости - не менее 120, температура вспышки - не ниже 210°C, температура застывания- не выше -25°C , щелочное число - не ниже 7,5 мг КОН/г. Массовая доля механических примесей - не более 0,015, температура самовозгорания не ниже 200°C, массовая доля воды - не более 0,01% (следы). Упаковка и маркировка - заводские, ранее не открытые, согласно ГОСТ 1510-84. Поставка в тарах емкостью от 5 до 216 литров |