

## ՆԿԱՐԱԳԻՐ

### առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

Աքսել ՍՊԸ-ն ՀՀԱՆՇՕԾ-2025/6 ծածկագրով կազմակերպված էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	Ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
5	Թվային տեսադիտարկման համակարգի լրակազմ	Թվային տեսադիտարկման համակարգի լրակազմ	Թվային տեսադիտարկման համակարգի լրակազմ	Թվային տեսադիտարկման համակարգի լրակազմ	1 հատ թվային տեսադիտարկման NVR սարք՝ Մուտքային IP ալիքների քանակ առնվազն՝ 8, տեսագրության որակ՝ մինչև 8MP, ցուցադրման որակ՝ HDMI առնվազն՝ 3840x2160/30Hz, VGA՝ առնվազն 1920x1080p@60, H.264 և H.265 և H.265+ և Ultra 265 կոդեկների օժանդակում , ձայնի ելք՝ 3.5մմ , ահազանգի տվյալների մուտք/ելք հնարավորություն, տվյալների հոսք՝ մուտքային առնվազն՝ 64 Մբիթ/վ, ելքային առնվազն՝ 48 Մբիթ/վ, P2P, UPnP, NTP, DHCP, PPPoE , ONVIF ստանդարտների ապահովում, HDD

սկավառակներ առնվազն՝ 1հատ  
SATA մինչև 6Տբ, ցանցի ինտերֆեյս:  
1x RJ-45 10M/100M Ethernet,  
սնուցում՝ 12Վ (սնուցման աղբյուրը  
լրակազմում) 1 հատ HDD  
սկավառակի ծավալը՝ առնվազն՝  
1TB,ինտերֆեյս - SATA III 3.5", քեշի  
հիշողության ծավալըառնվազն՝  
64MB, պտտման արագությունը  
առնվազն՝ 7200 rpm, տվյալների  
փոխանցման արագություն  
առնվազն՝ 6Gb/s 1 հատ POE  
կոմուտատոր՝ ցանցային  
ինտեֆեյսների քանակը առնվազն՝  
10 հատ 10/100ՄԲվ, որից առնվազն՝  
8-ը ապահովում են POE սնուցման  
մատակարարում 30Վտ ամեն  
ինտերֆեյսի համար, IEEE802.3,IEEE  
802.3u,IEEE802.3az,IEEE802.3x,IEEE8  
02.3af,IEEE802.3at ստանդարտների  
օժանդակում, կոմուտացիոն  
հնարավորություն առնվազն՝ 2ԳԲվ,  
ընդհանուր POE հզորությունը  
առնվազն՝ 120Վտ ՄԱԿ հասցեների  
քանակ առնվազն՝ 4000: 2 հատ 4MP  
տեսախցիկ նախատասված դրսի  
տեղադրման համար, 2.8mm, Smart  
IR30m , 2.8մմ, F2.0 ֆիքսված  
տեսապակիով: ԻԿ լուսավորում

առնվազն՝ 30մ, մատրիցա: 1/3"  
CMOS, լուծաչափ առնվազն՝  
2560\*1440@25fps, դիտման անկյուն  
՝ հորիզոնական առնվազն՝ 97.0°  
Ultra 265 և H.265 և H.264 և MJPEG  
կոդեկների հնարավորություն,  
Ցերեկ/Գիշեր: ԻԿ-ֆիլտր ավտոմատ  
փոխանջատումով (ICR), ONVIF  
ինտեգրման հնարավորությամբ:  
Նվազագույն լուսավորություն՝  
Գունավոր: 0.01Lux ( F1.6, AGC ON)  
0Lux IR 0Lux : Պաշտպանության  
դաս: առնվազն՝ IP67:  
Շահագործման ջերմաստիճան:  
-30°C մինչև +60°C Սնուցող: 12V  
DC ± 25%, PoE IEEE 802.3af  
Էներգիայի ցախս: 7 Վտ Քաշ: 0,39կգ  
Չափսեր (Ե x L x Բ) 165×63×62մմ 3  
հատ 4MP տեսախցիկ  
նախատեսված ներսի տեղադրման  
համար, 2.8mm, Smart IR30m,  
Ֆիքսված տեսապակի: 2.8մմ, F2.0,  
ԻԿ լուսավորումառնվազն՝ 30մ:  
Մատրիցա առնվազն՝ 1/3" CMOS,  
լուծաչափ 2560\*1440@25fps:  
Դիտման անկյուն՝ Հորիզոնական  
առնվազն՝ 97.0° Ultra 265 և H.265 և  
H.264 և MJPEG կոդեկների  
հնարավորություն, Ցերեկ/Գիշեր: ԻԿ-

				<p>Ֆիլտր ավտոմատ փոխանջատումով (ICR), ONVIF ինտեգրման հնարավորությամբ: Նվազագույն լուսավորություն՝ Գունավոր: 0.01Lux ( F1.6, AGC ON) 0Lux IR 0Lux :</p> <p>Երկակի ստրիմ հնարավորությամբ: Պաշտպանության դաս առնվազն՝ IP67:Շահագործման ջերմաստիճան: -30°C մինչև +60°C, Սնուցումը՝ 12V DC ± 25%, PoE IEEE 802.3af</p> <p>Էներգիայի ցախս՝ 5 Վտ: Քաշ՝ 0,3կգ: Չափսեր՝ 118 x 95մմ 1 հատ անխափան սնուցման սարք՝ հզորություն (VA) - 750VA/360W, մուտքային հոսանք - 140-300V, լարում - 230 VAC, հաճախականություն - 50/60 HZ, լիցքավորման ժամանակ -8 ժամ, մարտկոցի տեսակ - 1 x 12V 7AH</p>
--	--	--	--	---

