

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

ՖԼԵՇ ՍՊԸ-ն ՃԱԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-25/03 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

| Չափաբաժնի համար | Առաջարկվող ապրանքի | | | | |
|-----------------|--------------------|------------------|---------|---------------------|--|
| | Ֆիրմային անվանումը | ապրանքային նշանը | մակնիշը | արտադրողի անվանումը | տեխնիկական բնութագիրը |
| 2 | «Լուկոյլ» ԲԲԸ | ԴՏ-L-45 | 45 | «Լուկոյլ» ԲԲԸ | Դիզելային վառելիք `ամառային: Ցետանային թիվը 51-ից ոչ պակաս: Ցետանային ցուցիչը 46-ից ոչ պակաս: Խտությունը 150C ջերմաստիճանում 820-845 կգ/մ3: Պոլիցիկլիկ արոմատիկ ածխաջրածինների զանգվածային մասը` 11%-ից ոչ ավելի: Ծծմբի պարունակությունը 10 մգ/կգ-ից ոչ ավելի: Բռնկման ջերմաստիճանը` 55 0C-ից ոչ ցածր: Ածխածնի մնացորդը /կոքսեիլությունը/ 10 % նստվածքում 0,3 %-ից ոչ ավելի: Մածուցիկությունը 400C-ում` 2,0-ից մինչև 4,5 մմ2/վ: Պղտորման |

| | | | | |
|--|--|--|--|--|
| | | | | <p>ջերմաստիճանը՝ 5 0C-ից ոչ բարձր: Մատակարարումը՝ կտրոնային: Մատակարարումը՝ Կտրոնային տարբերակով լինելու դեպքում լիցքավորման հնարավորություն ապահովել ՀՀ բոլոր մարզերում, և ք. Երևանում Անվտանգությունը, մակնշումը և փաթեթավորումը՝ համաձայն ՀՀ կառավարության 2004թ. նոյեմբերի 11-ի N 1592-Ն որոշմամբ հաստատված «Ներքին այրման շարժիչային վառելիքների տեխնիկական կանոնակարգի»:</p> |
|--|--|--|--|--|

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

ՖԼԵՇ ՍՊԸ в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ՃՈԿ-ԷՍՃՍՊՁԲ-25/03 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

| Номер лота | Предлагаемый товар | | | | |
|------------|------------------------|---------------|-------|----------------------------|---|
| | фирменное наименование | товарный знак | марка | наименование производителя | технические характеристики |
| 2 | ПАО «ЛУКОЙЛ» | ДТ-Л-К5 | К5 | ПАО «ЛУКОЙЛ» | этановое число не менее 51: Цетановый индекс не менее 46: Плотность при 150 ° С 820-845 кг/м3: Массовая доля полициклических ароматических углеводородов: не более 11%. содержание серы не более 10 мг / кг: Температура воспламенения: не ниже 55 ° С: Углеродный остаток /коксуемость / не более 0,3% в 10% осадке. вязкость при 400 ° С: от 2,0 до 4,5 мм2/с: Температура размытия: не выше 5 ° С: Если поставка осуществляется по купонам, обеспечьте возможность |

| | | | | |
|--|--|--|--|--|
| | | | | <p>пополнения счета во всех регионах РА и по всему миру. Безопасность, маркировка и упаковка в Ереване в соответствии с постановлением Правительства РА от 2004 года. «технический регламент на моторное топливо внутреннего сгорания", утвержденный решением № 1592-н от 11 ноября:</p> |
|--|--|--|--|--|