

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

ԺԱԿ ԵՎ ԳՈՌ ՍՊԸ-ն ԿՇՄՊ-ԷԱՃԱՊՁԲ-25/10 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	Ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
2	PETROVOLL	PETROVOLL	10W-40	Petrovoll GmbH	Դիզելային շարժիչի յուղ 10W-40, ACEA B3/A3, API SL/CF: Տեխնիկական տվյալները: Մածուցիկության աստիճանը՝ ըստ SAE (շարժիչային յուղեր) 10W-40 SAE J300: Խտությունը 15°C-ում 0,865 գ/սմ ³ DIN 51757: Մածուցիկությունը 40°C-ում 96,5 մմ ² /վ ASTM D 7042-04: Մածուցիկությունը 100°C-ում 14,3 մմ ² /վ ASTM D 7042-04: Մածուցիկությունը -30°C (MRV) «60000 mPa•c ASTM D4684: Մածուցիկությունը -25°C (CCS) «= 7000 mPa•c ASTM D5293: Մածուցիկության ինդեքսը 160 DIN

ISO0TH 2909 C° » = 3,5mPa•c ASTM
D5481: Սառեցման ջերմաստիճանը՝
-36°C DIN ISO 3016: Գոլորշիացման
կորուստ (ըստ Noack բևուռագրի)
10.0% ASTM D 5800-08 Method B:
Բռնկման կետ 230°C DIN ISO 2592:
Ընդհանուր ալկալային թիվը 10.3 մգ
KOH/գ DIN ISO 3771:
Սուլֆատացված մոխիր 0,9 - 1,5
գ/100գ: Գունավորման սանդղակ
(ASTM) L 4,0 DIN ISO 2049:
Փաթեթավորումը՝ 1 կամ 4 լիտր
պլաստմասե տարաներով,
պիտակավորված, գործարանային
հերմետիկ փակված: Պիտակին
նշվում է արտադրողի անվանումը,
արտադրման և պահպանման
վերաբերյալ տեղեկատվություն:
Գործարանային արտադրության:
Ներկայացնել յուրի առաջնային
հումքից պատրաստված լինելու
վերաբերյալ փաստաթուղթ:
Ապրանքը պետք է լինի նոր,
չօգտագործված և առանց խոտանի:
Ապրանքի տեղափոխումը և
բեռնաթափումը իրականացնում է
Վաճառողը իր միջոցներով և իր
հաշվին:

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

ЖАК ЕВ ГОР ООО в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ЧЗУП-ЕЦДЦПЗР-25/10 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар				
	фирменное наименование	товарный знак	марка	наименование производителя	технические характеристики
2					