ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

Մաքս Շին ՍՊԸ-ն ԿՇՄՊ-ԷԱՃԱՊՁԲ-25/10 ծածկագրով կազմակերպված էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
1	favorit	favorit	favorit	favorit	Բենզինային շարժիչի յուղ 10W40 Համապատասխան API SN/CF, ACEA A3-04/B4-04 դասի, Սերտիֆիկացիա՝ MB-229.1 VW501 01/505 00 (ներկայացնել փաստաթուղթ արտադրողից) Տեխնիկական տվյալները Մածուցիկության աստիճանը ըստ SAE (շարժիչային յուղեր) 10W-40 SAE J300 Խտությունը 15C°-ում 0,870 գ/սմ³ DIN 51757 Մածուցիկություն 40C°-ում 97,3 մմ²/վ ASTM D7042 Մածուցիկություն 100C°- 14,0 մմ²/վ ASTM D7042 Մածուցիկություն -30 C° (MRV) « 60000 mPa•c ASTM D4684

					Մածուցիկություն -25 C° (CCS) ≤ 7000 mPa•c ASTM D5293 Մածուցիկության ինդեքս 167 DIN ISO 2909 ASTM 2909 HTHS 150 °C-ում ≥ 3.5 mPa•c ASTM D5481 Սառեցման ջերմաստիճան՝ -39C° DIN ISO 3016 Գոլորշիացման կորուստ (ըստ Noack բնութագրի) 11.0% CEC-L-40-A-93 Բռնկման կետ 230 °C DIN ISO 2592 Ընդհանուր ալկալային թիվը 10.5 մգ KOH/g DIN ISO 3771 Սուլֆատային մոխրացումը 1.0 - 1.6 /100գ DIN 51575 Գունավորման սանդղակ (ASTM) 2.5 DIN ISO Փաթեթավորումը՝ 1 կամ 4 լ պլաստմասե տարաներով, պիտակավորված, գործարանային հերմետիկ փակված: Պիտակին նշվում է արտադրողի անվանումը, արտադրման և պահպանման վերաբերյալ տեղեկատվություն: Գործարանային արտադրության: Ներկայացնել յուղի առաջնային հումքից պատրաստված լինելու վերաբերյալ փաստաթուղթ: Ապրանքը պետք է լինի նոր, չօգտագործված և առանց խոտանի: Ապրանքի տեղափոխումը և բեռնաթափումը իրականացնում է

					Վաճառողը իր միջոցներով և իր հաշվին:

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

МАКС ШИН в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ԿՇՄՊ-ԷԱՃԱՊՁԲ-25/10 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар				
	фирменное наименование	товарный знак	марка	наименование производителя	технические характеристики
1	favorit	favorit	favorit	favorit	Бензиновое моторное масло 10W40 Соответствует API SN/CF, класс ACEA A3-04/B4-04, Сертификация: MB-229.1 VW501 01/505 00 (предоставить документ от производителя) Технические данные Класс вязкости по SAE (моторные масла) 10W- 40 SAE J300 Плотность при 15°C 0,870 г/см³ DIN 51757 Вязкость при 40°C 97,3 мм²/с ASTM D7042 Вязкость при 100°C - 14,0 мм²/с ASTM D7042 Вязкость при -30°C (MRV) « 60000 мПа•с ASTM D4684 : Заводское производство.