# ՆԿԱՐԱԳԻՐ

**առաջարկվող ապրանքի ամբողջական**

Մաքս Շին ՍՊԸ-ն ԿՇՄՊ-ԷԱՃԱՊՁԲ-25/10 ծածկագրով կազմակերպված էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

| Չափաբաժնի համար | Առաջարկվող ապրանքի | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | ֆիրմային անվանումը | ապրանքային նշանը | մակնիշը | արտադրողի անվանումը | տեխնիկական բնութագիրը |
| 3 | favorit | favorit | favorit | favorit | Շարժիչի յուղ կիսասինթետիկ 10W40: All-Climate բենզինային և դիզելային վառելիքով աշխատող շարժիչների համար: API-SL/CF, ACEA-A3-B3 դասին համապատասխան: Թույլտվությունները ըստ OEM-ի MB-229.1 VW501 01/505 00 (ներկայացնել փաստաթուղթ արտադրողից) Մածուցիկություն՝ 100Co – 14-15.5 mm2/s Մածուցիկության ինդեքս – 155-ից ավել Մածուցիկություն՝ mPa.s -30Co – 6375-7000 Կինետիկ խտությունը՝ 40 Co-101-cCT Սառեցման ջերմաստիճանը՝-35Co-ից ոչ բարձր: |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Խտությունը 20Co բարձր–872Co Բռնկման ջերմաստիճանը 220Co-ից բարձր Արտադրության տարեթիվը՝ 2024թ-ից ոչ շուտ: Վախենում է կրակից: Փաթեթավորումը՝ 5 և 20 լ տարաներով (քանակը համապատասխանեցնել պատվիրատուի հետ), պիտակավորված, գործարանային հերմետիկ փակված: Պիտակին նշվում է արտադրողի անվանումը, արտադրման և պահպանման վերաբերյալ տեղեկատվություն: Գործարանային արտադրության: Ներկայացնել յուղի առաջնային հումքից պատրաստված լինելու վերաբերյալ փաստաթուղթ: Ապրանքը պետք է լինի նոր, չօգտագործված և առանց խոտանի: Ապրանքի տեղափոխումը և բեռնաթափումը իրականացնում է Վաճառողը իր միջոցներով և իր հաշվին: |

# ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

**предлагаемого товара**

МАКС ШИН в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ԿՇՄՊ-ԷԱՃԱՊՁԲ-25/10 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

| Номер лота | Предлагаемый товар | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | фирменное наименование | товарный знак | марка | наименование производителя | технические характеристики |
| 3 | favorit | favorit | favorit | favorit | Полусинтетическое моторное масло 10W40 для всеклиматических бензиновых и дизельных двигателей, соответствующего классу ACEA-A3-B3. от производителя) Вязкость: 100Со - 14-15,5 мм2/с Индекс вязкости - более 155 Вязкость: мПа.с -30Со - 6375-7000 Кинетическая плотность: 40 Со-101-сСТ Охлаждение температура: не выше -35С, плотность на 20С выше -872С. |