

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

ԼԻԱՆԱ ԿԱՐԱՊԵՏՅԱՆ ԱՆԴՐԱՆԻԿԻ ԱԶ-Ն ՀԳԴ-ԷԱՃԱՊԶԲ-25/1 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	Ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
1	JBL EON715	JBL	EON715	JBL	Ակտիվ ակուստիկ համակարգ, համպատասխան տակդիրներով և մալուխներով: Շերտերի քանակը՝ 2, ցածր հաճախականությամբ /HԿ/ դինամիկ՝ 15 դույմանոց, ֆերիտային, բարձր հաճախականությամբ /BԿ/ դինամիկ՝ 1 կոմպրեսիոն դրայվեր նեոդիմային: Փոխարկիչի դիմադրություն՝ ցածր հաճախականությամբ /HԿ/ 4 Օմ, բարձր հաճախականությամբ /BԿ/ 8 Օմ: Չայնային ճնշման առավելագույն մակարդակ՝ 128 մԵ @ 1 մ / 4Pi Հաճախականության դիապազոն (-10): 45 Դւ - 20 կԴւ;

Հաճախականության դիապազոն (-3): 55 Гц - 20 кГц: Հորիզոնական շեղում՝ 90°, Ուղղահայաց շեղում՝ 60°: Անվանական հզորություն՝ 1300 Вт առավելագույն /пиковая/ 650 RMS; Կիրառվող հզորություն՝ 220 - 240 В փոփոխական հոսանք: Հովացում՝ պասիվ, Լուսադիոդային ինդիկատորներ՝ 1 x սևուցման լուսադիոդ, 1 x եզրային լուսադիոդ, 1 x դիմային լուսադիոդ, 2 x ազդանշանի լուսադիոդ/SSM մուտքի հակադրում՝ 50 кОм / 100 кОм (չբալանսավորված /բալանսավորված): Ուժեղացում մուտքի մոտ մինչև +36 дБ: Քրոսովերի հաճախականություն՝ 1,9 кГц, աուդիոմուտքեր: 2 x XLR-1/4", Bluetooth 5.0; Ելքեր՝ 1 x XLR (M) միջանցիկ, Վանդակաճաղ. Կախովի / Տեղադրում. 4 M10 կախովի կետեր, 36 մմ վարդակ տակդիրի համար, անցքեր ունիվերսալ սեղմակի համար; Բռնակներ՝ 2, մալուխային ալիք՝ ներքեւում: Բաձրախոսի մալուխ Բաձրախոսի մալուխ XLR միակցիչներով բալանսավորված միացումների համար, միացումների կառուցվածք՝ 84 x 0,1 դրենաժային

				<p>ուղեկցորդ + 2x (28x0,1), միացումների նյութ՝ OFC, արտաքին տրամագիծ՝ 5 մմ, պատյան՝ ՈՅՄ /պոլիվինիլքլորիդ/, երկարությունը՝ 20 մ, քանակ՝ 2 հատ: Բարձրախոսի տակդիր Եռոտանու վրա ամրացված բարձրախոսի տակդիր, մետաղական, բարձրության կարգավորմամբ, մետաղական բաղադրիչներով, բարձրությունը մինչև 1,8մ, խողովակի տրամագիծը 35մմ: Իր վրա կարող է պահել մինչև 50 կգ ծանրություն: Գույնը՝ սև, քանակ՝ 2 հատ: Երաշխիքային ժամկետը՝ 1 տարի:</p>
--	--	--	--	--

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

ԼԻԱՆԱ ԿԱՐԱՊԵՏՅԱԼ ԱՆԴՐԱՆԻԿԻ ԱԶ в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ՀԳԴ-ԵԱՃԱՊՁԲ-25/1 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар				
	фирменное наименование	товарный знак	марка	наименование производителя	технические характеристики
1	JBL EON715	JBL	EON715	JBL	Активная акустическая система, с соответствующими стойками и кабелями. Количество слоев: 2, низкочастотный /НЧ/ динамический: 15-дюймовый, ферритовый, высокочастотный /ВЧ/ динамический: 1 компрессионный драйвер неодимовый. Сопротивление преобразователя: низкая частота /НЧ/ 4 Ом, высокая частота /ВЧ/ 8 Ом. Максимальный уровень звукового давления: 128 дБ @ 1 м / 4Pі Диапазон частот (-10): 45 Гц - 20 кГц; Диапазон частот (-3): 55 Гц - 20 кГц.

Горизонтальный наклон: 90°,
вертикальный наклон: 60°.
Номинальная мощность: 1300 Вт
максимальная /пиковая/ 650 RMS;
Применимая мощность: 220 - 240 В
переменного тока. Охлаждение:
пассивное, светодиодные
индикаторы: 1 светодиод питания,
1 боковой светодиод, 1 передний
светодиод, 2 сигнальных
светодиода/входное сопротивление
SSM: 50 кОм / 100 кОм
(несбалансированный /
сбалансированный). Входное
усиление до +36 дБ. Частота
кроссовера: 1,9 кГц, аудиовходы: 2
x XLR-1/4", Bluetooth 5.0; Выходы: 1
x XLR (M) сквозной, высокие
частоты. Подвешивание/Установка.
4 точки подвеса M10, гнездо 36 мм
для стойки, отверстия для
универсального зажима; Ручки: 2,
кабель-канал: нижний.
Акустический кабель Акустический
кабель для балансного
подключения с разъемами XLR,
структура подключения: 84 x 0,1
дренажный проводник + 2x
(28x0,1), материал соединения:

				<p>ОФС, наружный диаметр: 5 мм, оболочка: ПВХ /поливинилхлорид/, длина: 20 м, количество: 2 шт. Стойка для колонок Стойка для колонок на треноге, металлическая, регулируемая по высоте, с металлическими компонентами, высота до 1,8 м, диаметр трубки 35 мм. Выдерживает вес до 50 кг. Цвет: черный, количество: 2 шт. Гарантийный срок: 1 год.</p>
--	--	--	--	---