

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

Պռո Ինվեստ ՍՊԸ-ն ՀԳԴ-ԷԱՃԱՊԶԲ-25/1 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	Ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
2	CM412 / 4 Group 12 Channels Input Mixer	DSPPA	CM412	GUANGZHOU DSPPA AUDIO CO., LTD.	Ուլտրաքաճր աղմուկի անալոգային միկշեր 8 խոսափողի նախնական ուժեղացուցիչ՝ ֆանտոմային հզորությամբ, 4 aux հաղորդում է յուրաքանչյուր ալիքի միջոցով. 1 Pre Fader մոնիտորինգի համար, 1 առաջ/հետո ֆեյդեր՝ մոնիտորինգի/FX հավելվածների համար, 1 post Fader (ներքին էֆեկտների պրոցեսորի կամ արտաքին սարքերի համար), • Ստուդիական դասի կոմպրեսորներ՝ գերդյուրին «մեկ կոճակով» ֆունկցիոնալությամբ և պրոֆեսիոնալ վոկալի և գործիքների

					բոլոր մոնո ալիքների LED կառավարմամբ • Բարձրորակ պրոցեսոր հեղուկաբյուրեղային /LCD/ վահանով, երկակի պարամետրերով, Tap ֆունկցիայով և օգտագործողի կողմից պահպանվող կարգավորումների պարամետրերով • «Անլար պատրաստություն» բարձրորակ թվային անլար համակարգերի համար • Ներկառուցված ստերեո USB/Աուդիո ինտերֆեյս համակարգչին ուղիղ միանալու համար • 2 ենթախումբ՝ առանձին ելքերով, 3 բազմաֆունկցիոնալ aux ստերեո՝ ուղղորդված ճկունությամբ • Հիմնական mix ելք $\frac{1}{4}$» ոսկեպատ XLR միակցիչով, ինչպես նաև առանձին ապարատներ, ականջակալների ելք և ստերեո ծայնագրման ելք • Բարձրորակ բաղադրիչները և ամուր կառուցվածքը երաշխավորում են երկարաժամկետ գործածություն: Տեխնիկական բնութագրեր Բարձրախոսների մուտքեր Տեսակ՝ 4 x բալանսային XLR Աղմուկի համարժեքային մակարդակ (A- կախություն) @ Աղբյուրի
--	--	--	--	--	---

հակադրություն (20 Hz - 20 kHz):
 -132 dB / -134 dB @ 0 Ohm; -131 dB /
 -132 dB @ 50 Ohm; -128 dB / -131 dB
 @ 150 Ohm; Հաճախականության
 արձագանք՝ «20Hz-20kHz+1dB,
 -3dB@+4dBu, 600Ω (With gain control
 at the minimum level), , Մուտքային
 ազդանշանի մակարդակ: + 12 dBu
 @ + 10 dB Gain 2 kOhm բալանսային
 միացման հակադրություն,
 Ազդանշանի և աղմուկի
 հարաբերակցությունը՝ 128dBu
 Equivalent input noise (Channel 1-8)
 A-կախության (0 dBu @ +22 dB
 Gain) Ձևափոխման մակարդակ՝
 0,005 % / 0,004 % Авзвешенный
 Գծային մուտքեր՝ Տեսակ՝ 2 x 1/4"
 TRS - բալանսավորված;
 Հակադրություն՝ 20 kOhm -
 բալանսավորված; 10 kOhm -
 չբալանսավորված միացում;
 Նախաուժեղացման մակարդակ՝ -10
 dB - +40 dB Մուտքային ազդանշանի
 առավելագույն մակարդակ՝ +30 dBu
 Stereo մուտքեր՝ Տեսակ՝ 2 x 1/4"
 TRS - բալանսավորված;
 Հակադրություն՝ +4 dBu դեպքում՝
 20 kOhm - բալանսավորված; 10
 kOhm - չբալանսավորված միացում,

10 dBv դեպքում 20 kOhm - բալանսավորված; 5 kOhm - չբալանսավորված միացում Նախաուժեղացման մակարդակ՝ -20 dB - +20 dB Մուտքային ազդանշանի առավելագույն մակարդակ՝ +22 dBu Մուտք 2-Track: Տեսակ: RCA Հակադրություն՝ 10 kOhm Մուտքային ազդանշանի առավելագույն մակարդակ՝ +22 dBu Էկվալայզեր՝ Ցածր հաճախականություն՝ 100Hz±5dB Միջին հաճախականություն՝ 150Hz-3.5KHz±5 dB Բարձր հաճախականություն՝ 10kHz±5dB AUX հաղորդագրություններ՝ Տեսակ՝ 3 x 1/4" TRS, բալանսավորված Հակադրություն՝ 120 Ohm Մուտքային ազդանշանի առավելագույն մակարդակ՝ +22 dBu AUX վերադարձ՝ Տեսակ՝ 2 x 1/4" TRS, բալանսավորված Հակադրություն՝ 20 kOhm - բալանսավորված, 10 kOhm - չբալանսավորված միացում Մուտքային ազդանշանի առավելագույն մակարդակ՝ +22 dBu Main ելքեր՝ Տեսակ՝ 2 x 1/4" XLR, բալանսավորված Հակադրություն՝ 120 Ohm բալանսավորված , 240

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ предлагаемого товара представляет полное описание предлагаемого им товара.					Ohm չբալանսավորված միացում Մուտքային ազդանշանի առավելագույն մակարդակ՝ +22 dBu Control Room ելքեր՝ Տեսակ՝ 1/4" TRS, բալանսավորված Հակադրություն՝ 120 Ohm Մուտքային ազդանշանի առավելագույն մակարդակ՝ +22 dBu Phones ելք՝ Տեսակ՝ 1/4" TRS, չբալանսավորված Հակադրություն՝ 25 Ohm Մուտքային ազդանշանի առավելագույն մակարդակ՝ +21 dBu Технические характеристики / 150 Ohm (+25 dBm) 2-Track ելք՝ Տեսակ՝ RCA, չբալանսավորված Հակադրություն՝ 1 kOhm Մուտքային ազդանշանի մակարդակ՝ +22 dBu DSP: Տեսակ՝ KLARK TEKNIK Կոնվերտեր՝ 24 бита Sigma-Delta Նմուշառման հաճախականություն՝ 40 kHz ULM անլար համակարգի միացման մուտք: ULM սերիայի երկու բարձրախոսների աջակցություն Միքսի (ադմոնկ) տվյալներ: Main mix @ -∞, ալիքի ֆեյդեր @ - ∞: -100 dB / -103 dB (A-կախությային) Main mix @ 0 dB, ալիքի ֆեյդեր @ - ∞: -85 dB / -88 dB (A-կախությային) Main mix @ 0 dB, ալիքի ֆեյդեր @ 0 dB: -78 dB / -80 dB
Номер лота	фирменное наименование	товарный знак	марка	наименование производителя	
2					

				(A-կախույթային) Ցանցի պահանջ՝ Կիրառվող հզորություն՝ 51 W Ցանց՝ 230 V~, 50 Hz USB: Տեսակ՝ տեսակ B Կոնվերտեր՝ 16 bit Նմուշառման հաճախականություն՝ 48 kHz Բաձրախոսի մալուխ Բաձրախոսի մալուխ XLR միակցիչներով բալանսավորված միացումների համար միացումների կառուցվածք՝ 84 x 0,1 դրենաժային ուղեկցորդ + 2x (28x0,1) միացումների նյութ՝ OFC արտաքին տրամագիծ՝ 5 մմ պատյան՝ PBX /պոլիվինիլքլորիդ/ Երկարությունը՝ 3,3 մ քանակ՝ 10 հատ: Երաշխիքային ժամկետը՝ 1 տարի: DSPPA Audio Co., Ltd. / CM412
--	--	--	--	---