

## ՆԿԱՐԱԳԻՐ

### առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

ՍՈՊՐԱՆՈ ԳՐՈՒՊ ՍՊԸ-ն ՀՀ ՆԳՆ ԷԱՃԱՊՁԲ-16/2025/ՏԵԽՆԻԿԱ ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	Ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
2	1.SmartEmpire 2.Shenzhen Chuangli Technology Co., Ltd.	1.ITR-q/002 2.X86 J1900 / RK3288	1SmartEmpire 2.Chuangli Tech	1.SmartEmpire 2.Shenzhen Chuangli Technology Co., Ltd.	Կտրոն տպող տերմինալը Համապատասխանում է հետևյալ պարամետրերին. Մետաղական կաղապար` • Պոլիմերային փոշեներկված 1.5 մմ պողպատ • Ներկառուցված ձայնարկիչ • Ներկառուցված QR սկաներ • Հերթագրման սաքը պետք է հնարավոր լինի օգտագործել նշված 3 տարբերակներով` 1) ամբողջական տերմինալ իր իսկ ոտքերի վրա գետնին դրված այդ դեպքում տերմինալի բարձրություն 160սմ-170սմ, քաշը≤40կգ, 2)տերմինալը պատից կախելու

հնարավորություն այդ դեպքում տերմինալի բարձրություն 65-80սմ, քաշը≤15կգ, 3) սեղանի կամ այլ տակդիրի վրա դնելու

հնարավորություն այդ դեպքում տերմինալի բարձրություն 65-80սմ, քաշը≤15kg Մոնիտոր • Էկրանի չափը - 21.5 Inch • LCD Էկրանի տեսակը - TFT-LCD • Ասպեկտի հարաբերակցությունը - 16:9 • Optimum resolution - 1920x1080 @ 60 Hz • Արձագանքման ժամանակը (բնորոշ) - 5ms • Պայծառություն - 200cd/m<sup>3</sup> • Պիքսելային դաշտ - 0.30 x 0.30mm • Դիտման անկյուն - 90° (H) / 65° (V) Սենսորային ապակի. • Անկյունագիծ - 21.5 դյույմ • Հպման կետեր - մուլտիպոնտ • Ֆորմատ - Լայն ֆորմատ • Տրիպլեքս ապակի 2-4մմ հաստությամբ Տպիչ • Ինդուկտիվ թերմո տպիչ • Տերմինալի թուղթը դիմացի դռնակից փոխարինման հնարավորություն • Տպման եղանակը - Direct line thermal dot • Տպման արագությունը - Ա 150-200 մմ/վրկ • Resolution - 203 dpi • Թղթի լայնությունը - 80 mm (Default) / 76 mm / 82.5mm • Թղթի հաստությունը - 59 ~ 150

միկրոմետր • Ավտոմատ կտրիչ -  
Ամբողջական կտրվածքով և  
մասնակի կտրվածքով \* Հրամանն  
ընտրելի • Օպերացիոն լարումը -  
DC12/24V Համակարգիչ • Պետք է  
լինի առանձին տպասալիկով  
համակարգիչ • Պրոցեսոր - intel  
G2030 • Օպերատորի հիշողություն -  
4GB • Երկու մոնիտոր միացնելու  
հնարավորություն, երկրորդը - HDMI  
• Մշտական հիշողություն - 120GB  
SSD • WI-FI • USB - 4 USB բնիկ 2.0  
Անխափան սնուցման սարք •  
Տեսակը` Line interactive •  
Մուտքային` • Վոլտաժ` Required AC  
160~280V • Ֆազերի քանակը`  
Single phase +G •  
Հաճախականությունը` 50Hz ± 5% •  
Ելքային` • Վոլտաժ` AC 220V ± 10%  
(mains) • Հզորությունը` 850VA  
(510W) • Հաճախականությունը`  
50Hz ± 1% • Crest factor 3:1 •  
Անցման ժամանակը` ≤ 10ms •  
Սոկետներ` 2 x Universal (Multi-type)  
• Մարտկոց` Backup 20 minutes •  
Լիցքավորում` 90% հզորությունը 8  
ժամվա ընթացքում • Հզորության  
գործակիցը PF = 0.6 (երբ մուտքային  
տիրույթը -35% -23%, PF = 0.45) •

				<p>Transformer E Type • Աղմուկի մակարդակը է 45dB (1 meter) • Աշխատանքային միջավայր՝ 0 -ից -40C • Խոնավությունը՝ 20 ~ 90% (ոչ կոնդենսացված) •</p> <p>Համապատասխան ծրագրային ապահովման CD սկավառակ (ներ) և փաստաթղթեր, էլեկտրական հոսանքին և սարքերը իրար միացնող համապահասխան լարեր:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Երաշխիքային սպասարկում մեկ տարի (երաշխիքային սպասարկման ապահովումը պետք է կատարվի արտադրողի պաշտոնական սպասարկման կենտրոնում (հրավերով նախատեսված՝ առաջարկվող ապրանքի տեխնիկական բնութագիրը ներկայացնելիս տրամադրվում է նաև սպասարկման կենտրոնի տվյալները՝ Զ.Երևան Հ.Հակոբյան 3/5) ապրանքն արտադրված է Հայաստանի Հանրապետությունն ընդգրկող տարածաշրջանում սպառման և սպասարկման համար: (ՄԱՖ կամ ԴԱՖ) ՝ կներկայացվի մատակարարման փուլում •</li></ul> <p>Պարտադիր պայման՝ Ապրանքը պետք է լինի նոր, չօգտագործված</p>
--	--	--	--	--

## ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

### предлагаемого товара

ՍՈՊՐԱՆՈ ԳՐՈՒՊ ՍՊԸ в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ՀՀ ՆԳՆ  
ԷԱՃԱՊՁԲ-16/2025/ՏԵԽՆԻԿԱ ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар				
	фирменное наименование	товарный знак	марка	наименование производителя	технические характеристики
2	1.SmartEmpire 2.Shenzhen Chuangli Technology Co., Ltd.	1.ITR-q/002 2.X86 J1900 / RK3288	1SmartEmpire 2.Chuangli Tech	1.SmartEmpire 2.Shenzhen Chuangli Technology Co., Ltd.	Կտրոն տպող տերմինալը Համապատասխանում է հետևյալ պարամետրերին. Մետաղական կաղապար` • Պոլիմերային փոշեներկված 1.5 մմ պողպատ • Ներկառուցված ձայնարկիչ • Ներկառուցված QR սկաներ • Հերթագրման սաքը պետք է հնարավոր լինի օգտագործել նշված 3 տարբերակներով` 1) ամբողջական տերմինալ իր իսկ ոտքերի վրա գետնին դրված այդ դեպքում տերմինալի բարձրություն 160սմ-170սմ, քաշը≤40կգ, 2)տերմինալը պատից կախելու

հնարավորություն այդ դեպքում տերմինալի բարձրություն 65-80սմ, քաշը≤15կգ, 3) սեղանի կամ այլ տակդիրի վրա դնելու

հնարավորություն այդ դեպքում տերմինալի բարձրություն 65-80սմ, քաշը≤15kg Մոնիտոր • Էկրանի չափը - 21.5 Inch • LCD Էկրանի տեսակը - TFT-LCD • Ասպեկտի հարաբերակցությունը - 16:9 • Optimum resolution - 1920x1080 @ 60 Hz • Արձագանքման ժամանակը (բնորոշ) - 5ms • Պայծառություն - 200cd/m<sup>3</sup> • Պիքսելային դաշտ - 0.30 x 0.30mm • Դիտման անկյուն - 90° (H) / 65° (V) Սենսորային ապակի. • Անկյունագիծ - 21.5 դյույմ • Հպման կետեր - մուլտիպոնտ • Ֆորմատ - Լայն ֆորմատ • Տրիպլեքս ապակի 2-4մմ հաստությամբ Տպիչ • Ինդուկտիվ թերմո տպիչ • Տերմինալի թուղթը դիմացի դռնակից փոխարինման հնարավորություն • Տպման եղանակը - Direct line thermal dot • Տպման արագությունը - Ա 150-200 մմ/վրկ • Resolution - 203 dpi • Թղթի լայնությունը - 80 mm (Default) / 76 mm / 82.5mm • Թղթի հաստությունը - 59 ~ 150

միկրոմետր • Ավտոմատ կտրիչ -  
Ամբողջական կտրվածքով և  
մասնակի կտրվածքով \* Հրամանն  
ընտրելի • Օպերացիոն լարումը -  
DC12/24V Համակարգիչ • Պետք է  
լինի առանձին տպասալիկով  
համակարգիչ • Պրոցեսոր - intel  
G2030 • Օպերատորի հիշողություն -  
4GB • Երկու մոնիտոր միացնելու  
հնարավորություն, երկրորդը - HDMI  
• Մշտական հիշողություն - 120GB  
SSD • WI-FI • USB - 4 USB բնիկ 2.0  
Անխափան սնուցման սարք •  
Տեսակը` Line interactive •  
Մուտքային` • Վոլտաժ` Required AC  
160~280V • Ֆազերի քանակը`  
Single phase +G •  
Հաճախականությունը` 50Hz ± 5% •  
Ելքային` • Վոլտաժ` AC 220V ± 10%  
(mains) • Հզորությունը` 850VA  
(510W) • Հաճախականությունը`  
50Hz ± 1% • Crest factor 3:1 •  
Անցման ժամանակը` ≤ 10ms •  
Սոկետներ` 2 x Universal (Multi-type)  
• Մարտկոց` Backup 20 minutes •  
Լիցքավորում` 90% հզորությունը 8  
ժամվա ընթացքում • Հզորության  
գործակիցը PF = 0.6 (երբ մուտքային  
տիրույթը -35% -23%, PF = 0.45) •

				<p>Transformer E Type • Աղմուկի մակարդակը է 45dB (1 meter) • Աշխատանքային միջավայր՝ 0 -ից -40C • Խոնավությունը՝ 20 ~ 90% (ոչ կոնդենսացված) •</p> <p>Համապատասխան ծրագրային ապահովման CD սկավառակ (ներ) և փաստաթղթեր, էլեկտրական հոսանքին և սարքերը իրար միացնող համապահասխան լարեր:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Երաշխիքային սպասարկում մեկ տարի (երաշխիքային սպասարկման ապահովումը պետք է կատարվի արտադրողի պաշտոնական սպասարկման կենտրոնում (հրավերով նախատեսված՝ առաջարկվող ապրանքի տեխնիկական բնութագիրը ներկայացնելիս տրամադրվում է նաև սպասարկման կենտրոնի տվյալները՝ Զ.Երևան Հ.Հակոբյան 3/5) ապրանքն արտադրված է Հայաստանի Հանրապետությունն ընդգրկող տարածաշրջանում սպառման և սպասարկման համար: (ՄԱՖ կամ ԴԱՖ) ՝ կներկայացվի մատակարարման փուլում •</li></ul> <p>Պարտադիր պայման՝ Ապրանքը պետք է լինի նոր, չօգտագործված</p>
--	--	--	--	--



