

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

ԲԻ ԹՈՒ ԶԻ ՍՊԸ-ն ԱԱԳԼ-ԷԱՃԱՊՁԲ-25/2 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի տեխնիկական բնութագիրը
1	<p>OUP (Oriented Strand Board) նրբատախտակը պատրաստված է փոքր և բարակ փայտաշերտերից, որոնք դասավորված են միահյուսված կառուցվածքով և ամրացվում են բարձր ջրակայունությամբ սոսնձի միջոցով: Այն ունի բարձր խտություն, մեխանիկական դիմացկունություն և ջրամեկուսացում, ինչը դարձնում է այն անփոխարինելի տարբեր շինարարական և փաթեթավորման գործընթացներում: Հիմնական տեխնիկական բնութագրեր 1. Չափերը և հաստությունը. ստանդարտ վահանակի չափերը՝ (1220 մմ x 2440 մմ), հաստությունը՝ 9 մմ 2. Խտություն. 600-680 կգ/մ³ (կարող է տատանվել ըստ արտադրողի): 3. Խոնավության մակարդակ. 5-7%՝ ապահովելով ջրակայունություն և մաշակայունություն: 4. Կպչուն նյութ. օգտագործվում է մելամիսային կամ ֆենոլային սոսինձ՝ բարձր ջրակայունության ապահովման համար: 5. Կողային ծայրերը. մշակված և պաշտպանված ջրամեկուսիչ նյութերով: Դասակարգում. OUP նրբատախտակն ունի հետևյալ դասակարգումը՝ 1. OSB/1. Ներքին չոր միջավայրում օգտագործման համար:</p>

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

ԲԻ ԹՈՒ ԶԻ ՍՊԸ в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ԱԱԳԼ-ԷԱՃԱՊՁԲ-25/2 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар
	технические характеристики
1	<p>ОУР (Oriented Strand Board) նրբատախտակը պատրաստված է փոքր և բարակ փայտաշերտերից, որոնք դասավորված են միահյուսված կառուցվածքով և ամրացվում են բարձր ջրակայունությամբ սոսնձի միջոցով: Այն ունի բարձր խտություն, մեխանիկական դիմացկունություն և ջրամեկուսացում, ինչը դարձնում է այն անփոխարինելի տարբեր շինարարական և փաթեթավորման գործընթացներում: Հիմնական տեխնիկական բնութագրեր 1. Չափերը և հաստությունը. ստանդարտ վահանակի չափերը՝ (1220 մմ x 2440 մմ), հաստությունը՝ 9 մմ 2. Խտություն. 600-680 կգ/մ³ (կարող է տատանվել ըստ արտադրողի): 3. Խոնավության մակարդակ. 5-7%՝ ապահովելով ջրակայունություն և մաշակայունություն: 4. Կայուն նյութ. օգտագործվում է մելամիկային կամ ֆեռոլային սոսինձ՝ բարձր ջրակայունության ապահովման համար: 5. Կողային ծայրերը. մշակված և պաշտպանված ջրամեկուսիչ նյութերով: Դասակարգում. ОУР նրբատախտակն ունի հետևյալ դասակարգումը՝ 1. OSB/1. Ներքին չոր միջավայրում օգտագործման համար:</p>