ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

Ա/Ձ Արամայիս Եպիսկոպոսյան-ն ԱՄՄՀ-ԷԱՃԱՊՁԲ-25/36 ծածկագրով կազմակերպված էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
1	Canon	Canon	Canon EOS R6 Mark II Body, Canon RF 24-70mm F2.8L IS USM	Canon LTD	Տեսախցիկի՝ ներառյալ օբյեկտիվի ձեռքբերման Տեսախցիկ o Մատրիցա՝ Տիպ՝ CMOS, Full-frame (35.9×23.9 մմ), Էֆեկտիվ պիկսելներ՝ 24.2 ՄՊ o Լուսանկարչական պրոցեսոր՝ DIGIC X • Լուսանկարի ձևաչափեր՝ JPEG, HEIF, RAW • Տեսանյութի ռեժիմներ՝ o 6K RAW (HDMI-ի միջոցով) o 4K UHD (3840×2160), մինչև 60 կ/վ o Full HD (1920×1080), մինչև 120 կ/վ • Տեսանյութի կոդեկներ՝ H.265/HEVC, H.264/MPEG-4 AVC • ISO զգայունություն՝ o Լուսանկարը՝ 100–102,400 (ընդլայնված՝ մինչև

					204,800) o Տեսանյութը՝ 100–25,600 (ընդլայնված՝ մինչև 204,800) • Կայունացում՝ Ներկառուցված 5-առանցքային օպտիկական կայունացում (IBIS), համատեղելիությունը՝ RF օբյեկտիվների հետ • Ֆոկուսային համակարգ՝ Dual Pixel CMOS AF II o Ավտոֆոկուսի կետերի քանակ՝ մինչև 1053 կետ o Ֆոկուսի ռեժիմներ՝ դեմքերի, աչքերի և կենդանիների ճանաչում • Էկրանի և օպտիկական խցիկի չափսեր՝ o Էկրան՝ 3.0” LCD (Vari-angle), 1.62Մ կետ o Օպտիկական խցիկ (EVF)՝ 3.69Մ կետ OLED, 120Hz թարմացման հաճախականություն • Պորտեր և կապի միջոցներ՝ o USB-C 3.2 Gen 2 o HDMI Micro (Type-D) o Wi-Fi (2.4GHz և 5GHz), Bluetooth v5.0 o Միկրոֆոն և ականջակալներ՝ 3.5մմ • Լիցքավորման համակարգ՝ o Մարտկոց՝ LP-E6NH (նույնպես համատեղելի LP-E6N և LP-E6-ի հետ) o Գործողության տևողություն՝ մոտ 580 լուսանկար (LCD) կամ 320 լուսանկար (EVF) o Լիցքավորում՝ USB PD աջակցությամբ • Քաշ և չափսեր՝ o Քաշ՝ նվազագույնը 660 գ

					(մարտկոցի և քարտի հետ) o Չափսեր՝ 138×98×88 մմ Օբյեկտիվ • Ֆոկուսային հեռավորություն՝ 24-70 մմ • Ապերատուրա՝ o Առավելագույն բացվածք՝ f/2.8 o Նվազագույն բացվածք՝ f/22 • Կառուցվածք՝ o Օբյեկտիվի տարրերի քանակ՝ 21 տարր 15 խմբում o Սֆերիկական և UD տարրեր՝ գունային շեղումները նվազեցնելու համար • Կայունացում՝ 5-աստիճան համակարգված կայունացում • Ֆոկուս՝ o Մոտակա ֆոկուսային հեռավորություն՝ 0.21 մ (Wide) / 0.38 մ (Tele) o Ավտոֆոկուս՝ Nano USM շարժիչով, ձեռքով կարգավորման հնարավորությամբ • Ֆիլտրի տրամագիծ՝ 82 մմ • Չափս և քաշ՝ o Տրամագիծ՝ 88.5 մմ o Երկարություն՝ 125.7 մմ o Քաշ՝ նվազագույնը 900 գ Այլ պայմաններ. Ապրանքը պետք է լինի նոր (չօգտագործված): Երաշխիք՝ 1 տարի:

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

Ա/Ձ Արամայիս Եպիսկոպոսյան в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ԱՄՄՀ-ԷԱՃԱՊՁԲ-25/36 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар				
	фирменное наименование	товарный знак	марка	наименование производителя	технические характеристики
1	Canon	Canon	Canon EOS R6 Mark II Body, Canon RF 24-70mm F2.8L IS USM	Canon LTD	Տեսախցիկի՝ ներառյալ օբյեկտիվի ձեռքբերման Տեսախցիկ o Մատրիցա՝ Տիպ՝ CMOS, Full-frame (35.9×23.9 մմ), Էֆեկտիվ պիկսելներ՝ 24.2 ՄՊ o Լուսանկարչական պրոցեսոր՝ DIGIC X • Լուսանկարի ձևաչափեր՝ JPEG, HEIF, RAW • Տեսանյութի ռեժիմներ՝ o 6K RAW (HDMI-ի միջոցով) o 4K UHD (3840×2160), մինչև 60 կ/վ o Full HD (1920×1080), մինչև 120 կ/վ • Տեսանյութի կոդեկներ՝ H.265/HEVC, H.264/MPEG-4 AVC • ISO զգայունություն՝ o Լուսանկարը՝ 100–102,400 (ընդլայնված՝ մինչև

					204,800) o Տեսանյութը՝ 100–25,600 (ընդլայնված՝ մինչև 204,800) • Կայունացում՝ Ներկառուցված 5-առանցքային օպտիկական կայունացում (IBIS), համատեղելիությունը՝ RF օբյեկտիվների հետ • Ֆոկուսային համակարգ՝ Dual Pixel CMOS AF II o Ավտոֆոկուսի կետերի քանակ՝ մինչև 1053 կետ o Ֆոկուսի ռեժիմներ՝ դեմքերի, աչքերի և կենդանիների ճանաչում • Էկրանի և օպտիկական խցիկի չափսեր՝ o Էկրան՝ 3.0” LCD (Vari-angle), 1.62Մ կետ o Օպտիկական խցիկ (EVF)՝ 3.69Մ կետ OLED, 120Hz թարմացման հաճախականություն • Պորտեր և կապի միջոցներ՝ o USB-C 3.2 Gen 2 o HDMI Micro (Type-D) o Wi-Fi (2.4GHz և 5GHz), Bluetooth v5.0 o Միկրոֆոն և ականջակալներ՝ 3.5մմ • Լիցքավորման համակարգ՝ o Մարտկոց՝ LP-E6NH (նույնպես համատեղելի LP-E6N և LP-E6-ի հետ) o Գործողության տևողություն՝ մոտ 580 լուսանկար (LCD) կամ 320 լուսանկար (EVF) o Լիցքավորում՝ USB PD աջակցությամբ • Քաշ և չափսեր՝ o Քաշ՝ նվազագույնը 660 գ

					(մարտկոցի և քարտի հետ) o Չափսեր՝ 138×98×88 մմ Օբյեկտիվ • Ֆոկուսային հեռավորություն՝ 24-70 մմ • Ապերատուրա՝ o Առավելագույն բացվածք՝ f/2.8 o Նվազագույն բացվածք՝ f/22 • Կառուցվածք՝ o Օբյեկտիվի տարրերի քանակ՝ 21 տարր 15 խմբում o Սֆերիկական և UD տարրեր՝ գունային շեղումները նվազեցնելու համար • Կայունացում՝ 5-աստիճան համակարգված կայունացում • Ֆոկուս՝ o Մոտակա ֆոկուսային հեռավորություն՝ 0.21 մ (Wide) / 0.38 մ (Tele) o Ավտոֆոկուս՝ Nano USM շարժիչով, ձեռքով կարգավորման հնարավորությամբ • Ֆիլտրի տրամագիծ՝ 82 մմ • Չափս և քաշ՝ o Տրամագիծ՝ 88.5 մմ o Երկարություն՝ 125.7 մմ o Քաշ՝ նվազագույնը 900 գ Այլ պայմաններ. Ապրանքը պետք է լինի նոր (չօգտագործված): Երաշխիք՝ 1 տարի: