ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

Թեոֆարմա Իմպորտ ՍՊԸ-ն ԶՄՄԱԲԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-30/25 ծածկագրով կազմակերպված էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
1	բժշկական սարքերի հավաքածուներ (Հիվանդի մոնիտոր UMEC 150)	բժշկական սարքերի հավաքածուներ (Հիվանդի մոնիտոր UMEC 150)	UMEC 150	Shenzhen Mindray Bio-Medical Electronics Co., Ltd.	Մոնիտորն օգտագործվում է վերահսկելու, ցուցադրելու, ստուգելու, պահելու, ահազանգելու և փոխանցելու բազմաթիվ ֆիզիոլոգիական պարամետրեր, ներառյալ ԷՍԳ (3/5 կապար, առիթ-mia վերլուծություն, ST հատվածի վերլուծություն և HR),ECG, RESP, SpO2, PR, NIBP, dual-channel TEMP: Կիրառելի է մեծահասակների, երեխաների և նորածինների համար: Պարամետրեր՝ 15 դյույմանոց սենսորային էկրան, ավտոմատ բլոկավորում, դյուրակիր դիզայն: Բազմակի ինտերֆեյսի

					ընտրություն, որը հարմար է հիվանդի տվյալները դիտարկելու համար: Առանց օդափոխիչի դիզայն, անաղմուկ, էներգախնայող և մաքուր, ինչը նվազեցնում է խաչաձև վարակի հավանականությունը: Ներկառուցված մեծ հզորության մարտկոց, որը բավարարում է երկարաժամկետ շահագործման պահանջները: ԷՍԳ • Կապարի տեսակը. 3-առաջատար՝ I, II, III (տարբերակ),5-առաջատար՝ I, II, III, aVR, aVL, aVF, V (Ստանդարտ), 6-առաջատար՝՝ I, II, III, aVR, aVL, aVF, Va, Vb, 12-առաջատար՝՝ I, II, III, aVR, aVL, aVF, V1-Վ6 • Ձեռք՝ 2,5 մմ/մՎ, 5,0 մմ/մՎ, 10 մմ/մՎ, 20 մմ/մՎ,40 մմ/մՎ • Սկանավորման արագությունը՝ 12,5 մմ/վ, 25 մմ/վ, 50 մմ/վ • HR/Չափման և տագնապի միջակայք՝ Մեծահասակների համար՝ 10 - 300 bpm Մանկական/նորածին՝ 10 - 350 bpm/Բանաձևը՝ 1 bpm Ճշգրտություն՝ 1 % կամ 1 bpm, որն ավելի մեծ է/օ Չափման ռեժիմ. Օսցիլոմետրիա • Աշխատանքային ռեժիմ՝ մեխանիկական/ԱՎՏՈ/Շարու

					նակական/օ Չափման միջակայքը AUTO ռեժիմում՝ 1 / 2/ 3/4/ 5/ 10/ 15 /30 / 60 / 90 / 120 /240 / 480 / 960 րոպե • Չափման ժամանակահատվածը Շարունակական ռեժիմում՝ 5 րոպե/օ Չափման և ազդանշանային միջակայք՝ 10 - 270 մմ Hg/օ Բանաձևը՝ 1 մմ Hg/օ Մանժետի ճնշման ճշգրտությունը՝ +- 3 մմ Hg • Չափման ճշգրտություն. Առավելագույն միջին շեղում՝ +- 5 մմ Hg Առավելագույն ստանդարտ շեղում՝ 8 մմ Hg/օ Պաշտպանություն գերճնշումից. Մեծահասակների ռեժիմ՝ 297 +- 3 մմ Hg Մանկական ռեժիմ՝ 240 +- 3 մմ Hg /Նորածնային ռեժիմ՝ 147 +- 3 մմ Hg/SpO,/ • Չափման և ազդանշանային միջակայք՝ 0 - 100%/օ Բանաձև՝ 1% Չափման ճշգրտություն՝ 70%-100%: PR» 2%; 0 % 69 %՝ չճշտված Այլ միջակայք՝ չճշտված • Չափման ռեժիմ՝ R-F (RA-LL) դիմադրություն • Շնչառության հաճախականությունը. Չափման միջակայքը՝ 0 - 200 rpm Բանաձևը՝ 1 պտ/րոպ Ճշգրտություն՝ 7 -200 պտ/րոպ, +- 2 պտ/րոպ •

					Սկանավորման արագություն՝6.25մմ/վ, 12,5 մմ/վ, 25 մմ/վ/ • Ալիք՝ երկալիք/օ Պիտակը. ART, PA, CVP, RAP, LAP, ICP, P1, P2 • Չափման և տագնապի միջակայք՝ - 10 - 300 մմ Hg/օ Բանաձևը՝ 1 մմ Hg • Ճշգրտություն՝ +- 2 % կամ 1 մմ Hg, որն ավելի մեծ է/Էլեկտրաէներգիայի մատակարարում՝ 100 -240 V - 50/ 60 Հց Անվտանգության դաս՝ I դաս, դեֆիբրիլյատոր CF տիպի կիրառական մաս: Օգտագործողի ձեռնարկ Տեղադրումը և ուսուցումը կիրականացվի սերտիֆիկացված մասնագետի կողմից Երաշխիք՝ 1 տարի Սարքերը նոր են, չօգտագործված, գործարանային փաթեթավորմամբ, ունեն որակի ISO9001, ISO13485, FDA, ISO 14001 համապատասխանության սերտիֆիկացում:

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

Теофарма Импорт ООО в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ԶՄՄԱԲԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-30/25 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар				
	фирменное наименование	товарный знак	марка	наименование производителя	технические характеристики
1					