

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

Հոլգա-ն ՀՀ ԱՄ ԹՀ-ԷԱՃԱՊՁԲ-25/17 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի			
	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
1	-	-	-	<p>1.Շերտավարագույրի կտոր Շերտավարագույրի կտորները պատրաստված են պոլիէթերից , ներկված և ներծծված հատուկ բաղադրության նյութերով ` արևից պաշտպանվելու համար :</p> <p>2. Այլումինե ձող Այլումինե ձողի ներկումը կատարված է փոշեներկման Էլեկտրոստատիկ եղանակով: Այլումինե ձողի պատերի հաստությունը 1 մմ է: Այլումինե ձողի չափսերն են 45 x 25 մմ:</p> <p>3.Շերտավարագույրի ծանրոց Շերտավարագույրի ծանրոցները պատրաստված են միաձույլ PVC և մետաղյա համաձուլվածքով :</p> <p>Ծանրոցների համար նախատեսված է հատուկ շղթա, որը շերտավարագույրի շերտերը միացնում է միմյանց :</p> <p>4. Շերտավարագույրի մեխանիզմ Շերտավարագույրների բացող--փակող և պտտող մեխանիզմը կոչվում է unit control, այնտեղ գտնվող</p>

				<p>ռեդուկտորը թույլ է տալիս , որպեսզի այն աշխատի անաղմուկ և հուսալի : Մեխանիզմը բաղկացած է նաև այլ կցամասերից , այդ թվում նաև շարժական կախիչներից , որոնք պատրաստված են մետաղական փոշու և միաձույլ PVC խառնուրդից , չեն կոտրվում ու աշխատում են անաղմուկ և առանց խոչընդոտի :</p> <p>Երաշխիք՝ 12 ամիս:</p>
--	--	--	--	---

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

Хуга ООО в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ՀՀ ՍՄ ԹՀ-ԷՍՃՍՊՁԲ-25/17 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар			
	товарный знак	марка	наименование производителя	технические характеристики
1	-	-	-	<p>1. Кусок занавески Детали рулонной шторы изготовлены из полиэстера, окрашены и пропитаны специальным составом для защиты от солнца. 2. Алюминиевый стержень Покраска алюминиевого стержня производится методом электростатической порошковой покраски. Толщина стенок алюминиевого стержня 1 мм. Размеры алюминиевого стержня 45 x 25 мм. 3. Пакет жалюзи Комплекты рулонных штор изготовлены из цельного ПВХ и металлического сплава. Для посылок предназначена специальная цепочка, которая соединяет слои шторы между собой. 4. Механизм затвора Механизм открывания-закрытия и поворота створок называется блоком управления, редуктор там позволяет ему работать тихо и надежно. В состав механизма также входит другая фурнитура, в</p>

				том числе съемные подвески, которые изготовлены из смеси металлического порошка и монолитного ПВХ, не ломаются и работают тихо и беспрепятственно.
--	--	--	--	--

Гарантия: 12 месяцев.