

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

«ՍԻ ԷՅ ԳՐՈՒՊ» ՍՊԸ-ն ՈՒԱԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-25/58 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի	
	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
20	-	<p>Աշխատանքային հոսանքի լարումը V 85-265 վոլտ, Աշխատանքային հաճախականություն Hz 50-60 լուսատուի հզորությունը, ՎՏ 120, 1վատը-140 լյումեն: Լուսատուի ընդհանուր լուսային հոսանքը, Լյումեն ոչ պակաս 16800: Լույսի ուժգնության բաշխման կոր` ըստ ԳՕՍՏ 54350-2011 Լայնակի հատույթում- III (լայն) Երկայնական հատույթում D (Կոսինուսային) գունային ջերմաստիճանը K-5000: Լույսի հոսքի տատանում %-ոչ ավել-1: Լուսատուի աշխատունակությունը մինչև 70% մնացորդային Լուսային հոսք, ժամ -50000, Դրայվերի հզորության գործակիցը $\cos \varphi$ ոչ պակաս-0,98 օպտիակ (ոսպնյակ)-Պոլիկարբոնատ, Իրանի նյութը-ալյումին, օգտագործման ջերմաստիճանը C- -50-ից մինչև +50, Էլեկտրական հոսանքի պաշտպանվածության դասը- 1. լուսադիոդային մոդուլի պաշտպանվածությունը ներթափանցումից ոչ պակաս-IP67 Դրայվերի 60-120 վոլտ, 120 վատ, Իրանի ամրացման խողովակի տրամագիծը-60մմ-65մմ, Երաշխիքային ժամանակահատված- 3տարի, տեղադրման ձևը-Կոնսոլային, 2. Տրամադրել լուսատուների տեղադրման և շահագործման մանրամասն ուղեցույցները, 3. Մատակարարը պետք է ապահովի լուսատուների պահեստամասերը` լուսատուների կյանքի նշված տևողությունն ապահովելու համար: Երաշխիքային ժամկետ 3 տարի: Երաշխիքային ժամկետի ընթացքում խափանված լուսատուները մատակարարի կողմից</p>

		<p>պետք է 3 օրվա ընթացքում ապամոնտաժվի և փոխարինվի նորով: Պատվիրատուի կողմից ընդունելի է DEST LIGHTING կամ PHILIPS կամ համարժեք ֆիրմայի ատադրանք: Որակի սերտիֆիկատի և մտավոր սեփականության սերտիֆիկատի առկայությունը պարտադիր է:</p>
--	--	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

«СИ ЭЙ ГРУП» ООО в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ПЦЧ-ЕЦДЦПР-25/58 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар	
	наименование производителя	технические характеристики
20	-	<p>Напряжение рабочего тока В 85-265 Вольт, рабочая частота Гц 50-60 Мощность, 1 Вт-140 Люмен, общий световой ток, не менее 16800. Кривая распределения силы света по ГОСТ 54350-2011 в поперечном сечении-III (широкая). Д (Косинус) цветовая температура в секции К-5000 Колебание светового потока %-не более-1. КПД светильника до 70% остаточный Световой поток, час -50000, Коэффициент мощности драйвера cos" не менее 0,98 Оптика (линза) - Поликарбонат, Материал Иран - алюминий, Температура применения от -50 до +50 С, Класс защиты по току -. Пылевлагозащита светодиодного модуля не ниже IP67 Драйвер 60-120 Вольт, 120 Бад, Иран, Диаметр монтажной трубы - 60мм-65мм, Гарантийный срок - 3 года, способ установки - Консольный, 2. Предоставить подробные инструкции по установке и эксплуатации светильников, 3. Поставщик обязан предоставить запасные части светильников: Для обеспечения указанного срока службы гарантийный срок составляет 3 года. В течение гарантийного срока светильники должны быть демонтированы и заменены на новые в течение 3-х дней. Заказчику требуется наличие сертификата качества и свидетельства интеллектуальной собственности.</p>