

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

Հպարտ Քաղաքացի ՍՊԸ-ն ԱՄՄՀ-ԷԱՃԱՊԶԲ-25/36 ծածկագրով կազմակերպված էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	Ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
1	Canon	Canon	Canon EOS R6 Mark I	Canon	<p>Տեսախցիկ օ Մատրիցա՝ Տիպ՝ CMOS, Full-frame (35.9×23.9 մմ), Էֆեկտիվ պիկսելներ՝ 24.2 ՄՊ օ</p> <p>Լուսանկարչական պրոցեսոր՝ DIGIC X • Լուսանկարի ձևաչափեր՝ JPEG, HEIF, RAW • Տեսանյութի ռեժիմներ՝ օ 6K RAW (HDMI-ի միջոցով) օ 4K UHD (3840×2160), մինչև 60 կ/վ օ Full HD (1920×1080), մինչև 120 կ/վ • Տեսանյութի կոդեկներ՝ H.265/HEVC, H.264/MPEG-4 AVC • ISO զգայունություն՝ օ Լուսանկարը՝ 100-102,400 (ընդլայնված՝ մինչև 204,800) օ Տեսանյութը՝ 100-25,600 (ընդլայնված՝ մինչև 204,800) •</p>

Կայունացում՝ Ներկառուցված
5-առանցքային օպտիկական
կայունացում (IBIS),
համատեղելիությունը՝ RF
օբյեկտիվների հետ • Ֆոկուսային
համակարգ՝ Dual Pixel CMOS AF II օ
Ավտոֆոկուսի կետերի քանակ՝
մինչև 1053 կետ օ Ֆոկուսի
ռեժիմներ՝ դեմքերի, աչքերի և
կենդանիների ճանաչում • Էկրանի և
օպտիկական խցիկի չափսեր՝ օ
Էկրան՝ 3.0" LCD (Vari-angle), 1.62Մ
կետ օ Օպտիկական խցիկ (EVF)՝
3.69Մ կետ OLED, 120Hz
թարմացման հաճախականություն •
Պորտեր և կապի միջոցներ՝ օ USB-C
3.2 Gen 2 օ HDMI Micro (Type-D) օ Wi-
Fi (2.4GHz և 5GHz), Bluetooth v5.0 օ
Միկրոֆոն և ականջակալներ՝ 3.5մմ
• Լիցքավորման համակարգ՝ օ
Մարտկոց՝ LP-E6NH (նույնպես
համատեղելի LP-E6N և LP-E6-ի հետ)
օ Գործողության տևողություն՝ մոտ
580 լուսանկար (LCD) կամ 320
լուսանկար (EVF) օ Լիցքավորում՝
USB PD աջակցությամբ • Քաշ և
չափսեր՝ օ Քաշ՝ նվազագույնը 660 գ
(մարտկոցի և քարտի հետ) օ
Չափսեր՝ 138×98×88 մմ Օբյեկտիվ •

					<p>Ֆոկուսային հեռավորություն՝ 24-70 մմ • Ապերատուրա՝ օ Առավելագույն բացվածք՝ f/2.8 օ Նվազագույն բացվածք՝ f/22 • Կառուցվածք՝ օ Օբյեկտիվի տարրերի քանակ՝ 21 տարր 15 խմբում օ Սֆերիկական և UD տարրեր՝ գունային շեղումները նվազեցնելու համար • Կայունացում՝ 5-աստիճան համակարգված կայունացում • Ֆոկուս՝ օ Մոտակա ֆոկուսային հեռավորություն՝ 0.21 մ (Wide) / 0.38 մ (Tele) օ Ավտոֆոկուս՝ Nano USM շարժիչով, ձեռքով կարգավորման հնարավորությամբ • Ֆիլտրի տրամագիծ՝ 82 մմ • Չափս և քաշ՝ օ Տրամագիծ՝ 88.5 մմ օ Երկարություն՝ 125.7 մմ օ Քաշ՝ նվազագույնը 900 գ Այլ պայմաններ. Ապրանքը պետք է լինի նոր (չօգտագործված): Երաշխիք՝ նվազագույնը 1 տարի:</p>
--	--	--	--	--	--

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

Гордый Гражданин ООО в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ԱՄՄՀ-ԷԱՃԱՊՁԲ-25/36 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар				
	фирменное наименование	товарный знак	марка	наименование производителя	технические характеристики
1	Canon	Canon	Canon EOS R6 Mark I	Canon	Տեսախցիկ օ Մատրիցա՝ Տիպ՝ CMOS, Full-frame (35.9×23.9 մմ), Էֆեկտիվ պիկսելներ՝ 24.2 ՄՊ օ Լուսանկարչական պրոցեսոր՝ DIGIC X • Լուսանկարի ձևաչափեր՝ JPEG, HEIF, RAW • Տեսանյութի ռեժիմներ՝ օ 6K RAW (HDMI-ի միջոցով) օ 4K UHD (3840×2160), մինչև 60 կ/վ օ Full HD (1920×1080), մինչև 120 կ/վ • Տեսանյութի կոդեկներ՝ H.265/HEVC, H.264/MPEG-4 AVC • ISO զգայունություն՝ օ Լուսանկարը՝ 100-102,400 (ընդլայնված՝ մինչև 204,800) օ Տեսանյութը՝ 100-25,600 (ընդլայնված՝ մինչև 204,800) •

Կայունացում՝ Ներկառուցված
5-առանցքային օպտիկական
կայունացում (IBIS),
համատեղելիությունը՝ RF
օբյեկտիվների հետ • Ֆոկուսային
համակարգ՝ Dual Pixel CMOS AF II օ
Ավտոֆոկուսի կետերի քանակ՝
մինչև 1053 կետ օ Ֆոկուսի
ռեժիմներ՝ դեմքերի, աչքերի և
կենդանիների ճանաչում • Էկրանի և
օպտիկական խցիկի չափսեր՝ օ
Էկրան՝ 3.0" LCD (Vari-angle), 1.62Մ
կետ օ Օպտիկական խցիկ (EVF)՝
3.69Մ կետ OLED, 120Hz
թարմացման հաճախականություն •
Պորտեր և կապի միջոցներ՝ օ USB-C
3.2 Gen 2 օ HDMI Micro (Type-D) օ Wi-
Fi (2.4GHz և 5GHz), Bluetooth v5.0 օ
Միկրոֆոն և ականջակալներ՝ 3.5մմ
• Լիցքավորման համակարգ՝ օ
Մարտկոց՝ LP-E6NH (նույնպես
համատեղելի LP-E6N և LP-E6-ի հետ)
օ Գործողության տևողություն՝ մոտ
580 լուսանկար (LCD) կամ 320
լուսանկար (EVF) օ Լիցքավորում՝
USB PD աջակցությամբ • Քաշ և
չափսեր՝ օ Քաշ՝ նվազագույնը 660 գ
(մարտկոցի և քարտի հետ) օ
Չափսեր՝ 138×98×88 մմ Օբյեկտիվ •

					<p>Ֆոկուսային հեռավորություն՝ 24-70 մմ • Ապերատուրա՝ օ Առավելագույն բացվածք՝ f/2.8 օ Նվազագույն բացվածք՝ f/22 • Կառուցվածք՝ օ Օբյեկտիվի տարրերի քանակ՝ 21 տարր 15 խմբում օ Սֆերիկական և UD տարրեր՝ գունային շեղումները նվազեցնելու համար • Կայունացում՝ 5-աստիճան համակարգված կայունացում • Ֆոկուս՝ օ Սոտակա ֆոկուսային հեռավորություն՝ 0.21 մ (Wide) / 0.38 մ (Tele) օ Ավտոֆոկուս՝ Nano USM շարժիչով, ձեռքով կարգավորման հնարավորությամբ • Ֆիլտրի տրամագիծ՝ 82 մմ • Չափս և քաշ՝ օ Տրամագիծ՝ 88.5 մմ օ Երկարություն՝ 125.7 մմ օ Քաշ՝ նվազագույնը 900 գ Այլ պայմաններ. Ապրանքը պետք է լինի նոր (չօգտագործված): Երաշխիք՝ նվազագույնը 1 տարի:</p>
--	--	--	--	--	--