

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

Վոլոդյա Վարդանյան Արայիկի ԱԶ-ն ԷԱՃԱՊԶԲ-2025/7-1-ԵՊԲՀ ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի
	տեխնիկական բնութագիրը
4	Երկարաճիտք կոշիկ, նախատեսված է տարվա բոլոր եղանակների համար ու պատրաստված բնական կաշվից, գույնը սև: Կոշիկի ամբողջ պարագծով առկա ռետինե ներդիրը, ապահովում է կոշիկի պաշտպանությունն ու ջրակայունությունը: Խոշոր եղջերավոր անասունի հարթ (առանց նակատի), սև գույնի, կաշվից՝ մշակված անջրանցիկ ծածկույթով (արգելվում է օգտագործել սպիլոկ կամ խոզի կաշի): Կազմված է կոշկերեսի երեսամասից, հետնամասի արտաքին գոտուց, ճիտքերից, լեզվակից, հիմնական ներդիրից, ներբանից և տակացուկից: Կոշկերեսի և հետնամասի կաշին առնվազն 1.5 մմ հաստության (շեղումը՝ ± 0.2 մմ), լեզվակից ճտքերին միացող հատվածը 1.5 մմ հաստության (շեղումը՝ ± 0.2 մմ), իսկ ճտքերը ծալվածքով 1.5 մմ հաստության (շեղումը՝ ± 0.2 մմ) կաշվից, քթամասը և կրունկամասը կոշտ: Քթամասում և կրունկամասում ներսից միջադրվում են թերմոպլաստ, որն ապահովում է մինչև 50 Զոուլ էներգիայով հարվածից պաշտպանվածություն: Հիմնական ներդիրը բաղկացած է իրար սոսնձով կապակցված, առնվազն 2.8 մմ հաստության բնական հումքից, պադոշից և կոշիկի համար նախատեսված 1.8 մմ հաստության սովորաբարից, որոնց մեջ դրվում է մետաղական սուպինատոր: Կոշիկի երեսամասի ներսի հատվածը մշակվում է 240-245 գրամ մակերեսային խտությամբ 100 % բամբակ բաղադրությամբ կտորից: Լեզվակը՝ փակ փականով: Կոշիկի ճտքերի բարձրությունը՝ 23 սմ (շեղումը՝ ± 1 սմ): Բարձրությունը չափվում է ճտքի ներսի մասով հիմնական ներդիրից մինչև ճտքի վերին եզրը: Տակացուն՝ միաշերտ, մաշվածադիմացկուն, յուղակայուն ռետինից՝ խիստ արտահայտված պահպանաշերտով: Կոշիկը ոտքին հարմարեցվում է ճտքերի վրա ամրացված մետաղյա փուլակներով անցնող կոշկաքուղեքով և ներսամասին

մշակված երկկողմանի շղթայով: Շղթան ողջ երկայնքով երկկողմանի մշակված է պաշտպանիչ փականներով: Կոշկաքուղերը՝ քիմիական մանրաթելից: Կոշիկի միջադիրը՝ ստելկան, առնվազն 3 մմ հաստության բնական նյութից՝ պադոշից: Կոշիկը տակամասում ունի դրոշմ՝ վրան նշված չափսը: Չափսերը կտրամադրվեն պատասխանատու ստորաբաժանման կողմից պայմանագրի կնքման օրվան հաջորդող հինգ աշխատանքային օրվա ընթացքում: Փաթեթավորումը՝ սովորաթղթե արկղերով, պիտակավորված: Պիտակի վրա նշված են՝ տեսականու անվանումը, քանակը, չափսերը, արտադրող կազմակերպության անվանումը, արտադրման ամիսն ու տարեթիվը: Պատվիրատուի պահանջով Վաճառողը պետք է ներկայացնի մատակարարվող ապրանքի՝ տեխնիկական բնութագրերին համապատասխանության մասին լաբորատոր փորձաքննության եզրակացություն՝ տրված Հայաստանի Հանրապետությունում հավաստագիր ունեցող լաբորատոր փորձաքննական կենտրոնի կողմից: Մատակարարումից հետո հայտնաբերված խոտանի դեպքում Վաճառողը պարտավոր է Գնորդի պահանջով դրանք վերացնել: Ճտքավոր կոշիկի նմուշը նախապես համաձայնեցվում է Գնորդի հետ: Նմուշը ներկայացված է կից նկարում:

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

Վոլոդյա Վարդանյան Արայիկի ԱԶ в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ЕԱՃԱՊԶԲ-2025/7-1-ԵՊԲՀ ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар
	технические характеристики
4	Երկարաճիտք կոշիկ, նախատեսված է տարվա բոլոր եղանակների համար ու պատրաստված բնական կաշվից, գույնը սև: Կոշիկի ամբողջ պարագծով առկա ռետինե ներդիրը, ապահովում է կոշիկի պաշտպանությունն ու ջրակայունությունը: Խոշոր եղջերավոր անասունի հարթ (առանց նակատի), սև գույնի, կաշվից՝ մշակված անջրանցիկ ծածկույթով (արգելվում է օգտագործել սպիլով կամ խոզի կաշի): Կազմված է կոշկերեսի երեսամասից, հետնամասի արտաքին գոտուց, ճիտքերից, լեզվակից, հիմնական ներդիրից, ներբանից և տակացուից: Կոշկերեսի և հետնամասի կաշին առնվազն 1.5 մմ հաստության (շեղումը՝ ± 0.2 մմ), լեզվակից ճտքերին միացող հատվածը 1.5 մմ հաստության (շեղումը՝ ± 0.2 մմ), իսկ ճտքերը ծավալածքով 1.5 մմ հաստության (շեղումը՝ ± 0.2 մմ) կաշվից, քթամասը և կրունկամասը կոշտ: Քթամասում և կրունկամասում ներսից միջադրվում են թերմոպլաստ, որն ապահովում է մինչև 50 Զոուլ էներգիայով հարվածից պաշտպանվածություն: Հիմնական ներդիրը բաղկացած է իրար սոսնձով կապակցված, առնվազն 2.8 մմ հաստության բնական հումքից, պադոշից և կոշիկի համար նախատեսված 1.8 մմ հաստության սովորաբարից, որոնց մեջ դրվում է մետաղական սուպինատոր: Կոշիկի երեսամասի ներսի հատվածը մշակվում է 240-245 գրամ մակերեսային խտությամբ 100 % բամբակ բաղադրությամբ կտորից: Լեզվակը՝ փակ փականով: Կոշիկի ճտքերի բարձրությունը՝ 23 սմ (շեղումը՝ ± 1 սմ): Բարձրությունը չափվում է ճտքի ներսի մասով հիմնական ներդիրից մինչև ճտքի վերին եզրը: Տակացուն՝ միաշերտ, մաշվածադիմացկուն, յուղակայուն ռետինից՝ խիստ արտահայտված պահպանաշերտով: Կոշիկը ոտքին հարմարեցվում է ճտքերի վրա ամրացված մետաղյա փուլակներով անցնող կոշկաքուղերով և ներսամասին

մշակված երկկողմանի շղթայով: Շղթան ողջ երկայնքով երկկողմանի մշակված է պաշտպանիչ փականներով: Կոշկաքուղերը՝ քիմիական մանրաթելից: Կոշիկի միջադիրը՝ ստելկան, առնվազն 3 մմ հաստության բնական նյութից՝ պադոշից: Կոշիկը տակամասում ունի դրոշմ՝ վրան նշված չափսը: Չափսերը կտրամադրվեն պատասխանատու ստորաբաժանման կողմից պայմանագրի կնքման օրվան հաջորդող հինգ աշխատանքային օրվա ընթացքում: Փաթեթավորումը՝ սովորաթղթե արկղերով, պիտակավորված: Պիտակի վրա նշված են՝ տեսականու անվանումը, քանակը, չափսերը, արտադրող կազմակերպության անվանումը, արտադրման ամիսն ու տարեթիվը: Պատվիրատուի պահանջով Վաճառողը պետք է ներկայացնի մատակարարվող ապրանքի՝ տեխնիկական բնութագրերին համապատասխանության մասին լաբորատոր փորձաքննության եզրակացություն՝ տրված Հայաստանի Հանրապետությունում հավաստագիր ունեցող լաբորատոր փորձաքննական կենտրոնի կողմից: Մատակարարումից հետո հայտնաբերված խտանի դեպքում Վաճառողը պարտավոր է Գնորդի պահանջով դրանք վերացնել: Ճտքավոր կոշիկի նմուշը նախապես համաձայնեցվում է Գնորդի հետ: Նմուշը ներկայացված է կից նկարում: