

## ՆԿԱՐԱԳԻՐ

### առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

ԲԵՍԹ ՖԻՐՄ ՍՊԸ-ն ԵՊՀ-ԷԱՃԱՊՁԲ-25/36 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում  
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	Ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
22	Բեսթ Ֆիրմ	Բեսթ Ֆիրմ	Բեսթ Ֆիրմ	Բեսթ Ֆիրմ	<p>Hamilton ապակե ներարկիչներ` Նյութը` բորոսիլիկատային ապակի, չժանգոտվող պողպատ, 50 մկլ: Hamilton ապակե ներարկիչներ 50 մկլ ծավալով հեղուկների և գազերի համար: Նյութը` բորոսիլիկատային ապակի, չժանգոտվող պողպատ: Ապակե մարմինը և մխոցը փոխարինելի են: Փոփոխվող ասեղով: Ասեղի ներքին տրամագիծը 0,15 մմ է: Ասեղի արտաքին տրամագիծը 0,72 մմ է: Ասեղի երկարությունը 51 մմ: Աստիճանավորումը` 1.0 մկլ: Ճշգրտությունն` ծավալի <math>\leq \pm 1\%</math>:</p>

				<p>Փորձարարական ճնշում՝ 0,6 ՄՊա: Աշխատանքային ջերմաստիճանը՝ -10-ից +50 °C: Ապրանքը պետք է լինի նոր, չօգտագործված և չպետք է պարունակի օգտագործած, վնասված կամ կիսամաշ դետալներ: Մատակարարումից առաջ համաձայնեցնել պատվիրատուի հետ: Մատակարարումը իրականացնել պատշաճ պայմաններում:</p>
--	--	--	--	--





## ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

### предлагаемого товара

ООО Бест Фирм в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ԵՊՀ-ԷԱՃԱՊԶԲ-25/36 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар				
	фирменное наименование	товарный знак	марка	наименование производителя	технические характеристики
22	Բեսթ Ֆիրմ	Բեսթ Ֆիրմ	Բեսթ Ֆիրմ	Բեսթ Ֆիրմ	<p>Hamilton ապակե ներարկիչներ՝ Նյուլթը՝ բորոսիլիկատային ապակի, չժանգոտվող պողպատ, 50 մկլ:</p> <p>Hamilton ապակե ներարկիչներ 50 մկլ ծավալով հեղուկների և գազերի համար: Նյուլթը՝ բորոսիլիկատային ապակի, չժանգոտվող պողպատ:</p> <p>Ապակե մարմինը և մխոցը փոխարինելի են: Փոփոխվող ասեղով: Ասեղի ներքին տրամագիծը 0,15 մմ է: Ասեղի արտաքին տրամագիծը 0,72 մմ է: Ասեղի երկարությունը 51 մմ:</p> <p>Աստիճանավորումը՝ 1.0 մկլ:</p> <p>Ճշգրտություն՝ ծավալի <math>\leq \pm 1\%</math>:</p>

				<p>Փորձարարական ճնշում՝ 0,6 ՄՊա: Աշխատանքային ջերմաստիճանը՝ -10-ից +50 °C: Ապրանքը պետք է լինի նոր, չօգտագործված և չպետք է պարունակի օգտագործած, վնասված կամ կիսամաշ դետալներ: Մատակարարումից առաջ համաձայնեցնել պատվիրատուի հետ: Մատակարարումը իրականացնել պատշաճ պայմաններում:</p>
--	--	--	--	--