

## ՆԿԱՐԱԳԻՐ

### առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

"Սոֆոն" ՍՊԸ-ն ՀՀՇՄԳՀՀԿՀ-ԷԱ-ԱՊՁԲ-05/25 ծածկագրով կազմակերպված էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում  
 ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	Ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
2	Canon	Canon	MF 3010	Canon Inc.	<p>ԲԱԶՄԱՖՈՒԿՑԻՈՆԱԼ ՏԻՊԻՉ ՍԱՐՔ Տեսակը՝ Սև և սպիտակ լազերային, բազմաֆունկցիոնալ : Մեքենայի գործառույթները /ֆունկցիաներ/՝ տպել, սկանավորել և պատճենել:</p> <p style="text-align: center;"><b>ՏՊԻՉԻ ՖՈՒԿՑԻԱՆԵՐԸ</b></p> <p>-Պատճենահանման չափս - A4, Տպման արագություն՝ 18 էջ րոպեում, Տպման մեթոդ՝ Սև և սպիտակ լազերային տպագրություն, Տպման որակը՝ Ընդլայնված ռեժիմում մինչև 1200 x 600 dpi, Տպել բանաձևը՝ 600 x 400 dpi, առկա տոների խնայողության ռեժիմ: ՊԱՏՃԵՆԱՀԱՆՄԱՆ</p>

ՖՈՒԼԿՑԻՎԼԵՐԸ-Պատճենման արագություն՝ 18 էջ րոպեում, Տպման որակը մինչև 600 x 600 dpi, Պատճենման ռեժիմներ՝ Տեքստ, Լուսանկար, Տեքստ/Լուսանկար+, Տեքստ/Լուսանկար: ՍԿԱՆԵՐԻ ՖՈՒԼԿՑԻՎԼԵՐԸ - Գույնը գունավոր Սկան բանաձևը, Օպտիկական՝ մինչև 600 x 600 dpi, Ընդլայնված՝ 9600 x 9600 dpi, Գունավոր սկանավորման խորությունը՝ 24 բիթ/24 բիթ (մուտք/ելք), Մաքսիմում, Արդյունավետ սկանավորման տարածքի լայնությունը՝ 216 մմ, Տպագրություն՝ հետևյալ չափերով թղթի չափը A4, B5, A5, Executive, Ծրարներ (COM10, Monarch, DL, B5, C5), LTR, LGL, քաղվածք, չափեր՝ 76 x 216 մմ լայնություն; երկարությունը 127 x 356 մմ: թղթի խտություն 60 - 163 գ/մ2, Մուտքը՝ USB 2.0: Բազմաֆունկցիոնալ տպիչը աշխատում է Windows 7/8/10/11 օպերացիոն համակարգերի հետ, Օպերատիվ հիշողություն՝ 64 ՄԲ, Կառավարման վահանակ- Հոսանքի սնուցումը 220-240V : Պարտադիր պայման բազմաֆունկցիոնալ տպիչը սարքը օգտագործված չէ:

Երաշխիքային ժամկետ 36 ամիս:  
Տպման արագություն Մինչև 18 քրմ  
(A4) Տպագրության մեթոդ  
Մոնոխրոմ լազերային  
տպագրություն Տպման որակ (dpi)  
Մինչև 1200 x 600 dpi` պատկերի  
ավտոմատ բարելավման միջոցով  
Տպման բանաձեւ 600 x 400 dpi  
Տաքացման ժամանակը Մոտ. 10  
վրկ. հոսանքը միացնելու պահից  
Առաջին էջի դուրս գալու ժամանակը  
7.8 վրկ Տպիչի լեզուներ UFR II-LT  
Տպել լուսանցքները 5 մմ վերև, 6 մմ  
ներքև, 5 մմ ձախ և աջ Տոների  
պահպանման ռեժիմ Այո՝ Պատճենել  
Տեխնիկական Պատճենման  
արագություն Մինչև 18 քրմ (A4)  
Առաջին պատճենի թողարկման  
ժամանակը Մոտ. 12 վրկ Պատճենել  
բանաձեւը Մինչև 600 x 600 dpi  
Պատճենման ռեժիմներ Տեքստ,  
լուսանկար, Տեքստ/Լուսանկար+,  
Տեքստ/Լուսանկար Մեկ ցիկլի  
կրկնօրինակների քանակը Մինչև 9  
օրինակ Սանդղակավորման գործոն  
50-200% 10% հավելումներով Այլ  
առանձնահատկություններ 2-ը 1-ով  
պատճենահանում, ID քարտի  
պատճենում Սկանավորման

բնութագրերը Ստանդարտ տեսակ  
Գունավոր Սկան բանաձեւը  
Օպտիկական՝ մինչև 600 x 600 dpi  
Բարելավված որակ՝ 9600 x 9600 dpi  
Գույնի սկանավորման խորությունը  
24 բիթ/24 բիթ (մուտք/ելք)  
Մոխրագույնի երանգներ 256  
մակարդակ Համատեղելիություն  
TWAIN, W.I.A. Մաքս. սկանավորման  
լայնությունը 216 մմ Աշխատեք  
լրատվամիջոցների հետ Սկաների  
տեսակը Պլանշետ Թղթի սնուցիչ  
(Ստանդարտ) 150 թերթ սկուտեղ  
Թղթի ելք 100 թերթ Մեղիա  
տեսակները Պարզ թուղթ, հաստ  
թուղթ, վերամշակված թուղթ,  
թափանցիկ, պիտակ, ծրար Մեղիա  
չափսեր Սկուտեղ: A4, B5, A5,  
Executive, ծրարներ (COM10,  
Monarch, DL, B5, C5), LTR, LGL,  
հայտարարություն, հատուկ  
ծնաչափեր՝ 76 x լայնություն 216 մմ;  
երկարությունը 127 x 356 մմ:  
Շեղումը +-2% Խտություն Սկուտեղ՝  
60 - 163 գ/մ<sup>2</sup>, Ինտերֆեյս և  
ծրագրակազմ Ինտերֆեյսի տեսակը  
USB 2.0 Բարձր արագությամբ  
Աջակցված ՕՇ Windows® 11 /  
Windows® 10 / Windows® 8.1 /

**ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ**

**предлагаемого товара**

"СОФОН" ООО в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом <<СОФ42242-EU-Q12F-05725 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Server® 2022 / Server® 2019 / Server® 2016 / Server® 2012R2 / Server® 2012 / Server® 2008R2 / Server® 2008 օ Mac OS X տարբերակները 10.4.9-10.7.x 1 Linux 2 Ընդհանուր բնութագրեր Կատարում Ամսական ոչ ավելի, քան 8000 էջ Հիշողություն 64 ՄԲ Կարավորված վախճանակ 1 սև LED Հարավարևմտյան կողմի վախճանակ 2 օ սև LED Գույնի վախճանակ 2 օ սև LED Չափերը սկսված են (Վ x D x H) 372 x 276 x 254 մմ Շեղումը +/-2%

Номер лота	фирменное наименование	товарный знак	марка	наименование производителя	Предлагаемый товар
2	Canon	Canon	MF 3010	Canon Inc.	Չափերը 8,2 դյույմ Շեղումը +/-2% օգտագործելի ՄНОГ ОФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ ПРИНТЕР Կախված Չերվաատարվածը՝ 10-30 Դիպ: Շերո-բելիյ լազերնիյ, օՇ Հարարեռական կոնստրուկցիոնը՝ մնոգօֆունկցիոնալնի: Փունկցիոն մաշինայ / ֆունկցիոն: փատը, էլեկտրամատակարարում 220—240 սկանիրոնալնի և կոփիրոնալնի: Վ (+/-10%), 50/60 Հգ (+2 Հգ) ՓՈՒՆԿՑԻՈՆԱԿԱՆ ՓՐԻՆՏԵՐԱ - Փորմատ կոփիի էլեկտրոնիկ սարքավորում - A4, Տրոստը փատը: 18 տրոնց վ մոնոտը, Մեթոդ փատը: Շերո-բելա Վշիատարալնի ռեժիմ մոնո 450 լազերնալ փատը, Կաչեստը փատը: Վր ընդ ռեժիմ մոնո 1.4 Վր Տրոնցը Դո 1200 x 600 տոչեկ նա դյույմ Վ էլեկտրոնիկ սարքավորում: 0,6 կՎտ լոյսի լազերնալ լազերնալ լազերնալ փատը: 600 x 400 տոչեկ նա դյույմ, հոդրոնալնի Վշիատարալնի ռեժիմը՝ ղոստըն ռեժիմ էկոնոմիյ տոներա: ոչ սպեկ ընդ 65 Հգ Սաաալնի ֆունկցիոն կոփիրա: Տրոստը ռեժիմը՝ 43,0 ռԲ կամ սպեկ ընդ կոփիրոնալնի: 18 տրոնց վ մոնոտը, Չալնալնի ճնշման մակարդակը

					<p>         Հանրապետության հիմնական 600 x 600 տրեք          Առավելագույն թվային արագությանը          Սալեկոնի դոկորեք և փոքր չափեր          Կեղծված ընդհանուր ֆունկցիոնալ -          Անկախ ընթացակարգերի օգտագործող          Տեղի դոկորեք և փոքր չափեր 600 x          600 ընթացակարգերի օգտագործող 600          x 960 ընթացակարգերի օգտագործող          ընթացակարգերի օգտագործող 24 րոպե / 24          րոպե (վաղաժամկետ) և չափերը մալինայ,          չափերը մալինայ և չափերը մալինայ          Պատկերի ընթացակարգերը և          ֆորմատները ընթացակարգերը A4, B5, A5,          չափերը մալինայ և չափերը մալինայ          Մոնոխրոմային ընթացակարգերը LGL,          ֆորմատները և չափերը և չափերը 16          մմ; ընթացակարգերը B5 ընթացակարգերը       </p>
					<p>         60 - 163 գ/մ<sup>2</sup>, ընթացակարգերը: USB 2.0.          ՄԲՄ ընթացակարգերը օպերացիոնային          ընթացակարգերը Windows 7/8/10/11,          օպերացիոնային ընթացակարգերը: 64 ՄԲ, ընթացակարգերը          ընթացակարգերը - ընթացակարգերը 220-240Վ.          Ուսումնասիրելով ընթացակարգերը          ընթացակարգերը          ընթացակարգերը 36          ընթացակարգերը: Ընթացակարգերը 18          ընթացակարգերը (A4) ընթացակարգերը          ընթացակարգերը ընթացակարգերը       </p>

				Качество печати (dpi) До 1200 x 600 dpi с автоматическим улучшением изображения Разрешение печати 600 x 400 dpi Время прогрева Прибл. 10 сек. после включения питания Время выхода первой страницы 7,8 сек. Языки принтера UFR II-LT Поля печати 5 мм сверху, 6 мм снизу, 5 мм слева и справа Режим экономии тонера Да Характеристики копирования Скорость копирования До 18 стр./мин (A4) Время выхода первой копии Прибл. 12 сек. Разрешение копирования До 600 x 600 точек/дюйм Режимы копирования Текст, Фото, Текст/Фото+, Текст/Фото Количество копий за цикл До 9 копий Коэффициент масштабирования 50-200% с шагом 10% Другие функции Копирование 2-в-1, копирование удостоверений личности Характеристики сканирования Стандартный тип Разрешение цветного сканирования Оптическое: до 600 x 600 точек/дюйм Улучшенное качество: 9600 x 9600 точек/дюйм Глубина цветного сканирования 24 бита/24
--	--	--	--	--

бита (вход/выход) Оттенки серого  
256 уровней Совместимость TWAIN,  
W.I.A. Макс. Ширина сканирования  
216 мм Работа с носителями Тип  
сканера Планшетный Податчик  
бумаги (стандартный) Лоток на 150  
листов Выход бумаги 100 листов  
Типы носителей Обычная бумага,  
плотная бумага, переработанная  
бумага, прозрачные пленки,  
этикетки, конверты Размеры  
носителей Лоток: A4, B5, A5,  
Executive, конверты (COM10,  
Monarch, DL, B5, C5), LTR, LGL,  
анонс, пользовательские форматы:  
76 x ширина 216 мм; длина 127 x  
356 мм. Отклонение +-2%  
Плотность Лоток: 60 - 163 г/м<sup>2</sup>,  
Интерфейс и программное  
обеспечение Тип интерфейса USB  
2.0 Высокоскоростной  
Поддерживаемые ОС Windows® 11 /  
Windows® 10 / Windows® 8.1 /  
Server® 2022 / Server® 2019 /  
Server® 2016 / Server® 2012R2 /  
Server® 2012 / Server® 2008R2 /  
Server® 2008 Версии Mac OS X  
10.4.9-10.7.x 1 Linux 2 Общие  
характеристики



Производительность Ежемесячная  
нагрузка Не более 8000 страниц  
Память 64 МБ Панель управления  
1-разрядная светодиодная  
Габариты с лотками (Ш x Г x В) 372  
x 276 x 254 мм Отклонение +-2%  
Площадь установки (Ш x Г x В) 572  
x 632 x 608 мм Отклонение +-2%  
Вес 8,2 кг Отклонение +-2%  
Правила эксплуатации  
Температура: 10-30 °С  
Относительная влажность: 20-80%  
(без конденсации) Электропитание  
220—240 В (±10%), 50/60 Гц (±2 Гц)  
Потребляемая мощность  
Максимальная: прибл. 960 Вт  
Режим работы: прибл. 450 Вт  
Спящий режим: прибл. 1,4 Вт  
Типичное энергопотребление: 0,6  
кВт·ч Уровень шума Звуковая  
мощность Рабочий режим: не более  
65,3 дБ Режим ожидания: не более  
43,0 дБ Уровень звукового  
давления Рабочий режим: 50,4 дБ  
Режим ожидания: без шума  
Расходные материалы Картриджи В  
комплект входят стартовый  
картридж на 700 страниц и 2  
дополнительных картриджа 725

				<p>(1600 страниц) • Гарантийное обслуживание в течение трех лет. • Гарантийное обслуживание осуществляется в официальном сервисном центре производителя. • Обязательное условие: Товар и картриджи новые, неиспользованные, в заводской упаковке. Продавец берет на себя транспортировку и установку.</p>
--	--	--	--	---