

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

ՍԵԳ ՍՊԸ-ն ՀԳՊԱ-ԷԱՃԱՊՁԲ-2025/04 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	Ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
4	սեղանի համակարգիչներ	սեղանի համակարգիչներ	սեղանի համակարգիչներ	սեղանի համակարգիչներ	SSD-1Tb LEXAR LNM790X001T 1000Gb SSD M.2 2280 PCI-e 4.0 x4 NVMe, Կարդալու արագություն՝ 6000MB/s, Գրելու արագություն՝ 4000MB/s, 320TBW, Հիշողության տեսակ՝ 3D NAND Flash հիշողության բաղադրիչ CPU i9-14900K 24 միջուկ (8 բարձր արտադրողականության, 16 արդյունավետ), 32 հոսք, LGA 1700 Intel Raptor Lake 7 սմ տեխնոլոգիա, 2 ալիք հիշողություն, առավելագույն հիշողություն՝ 192ԳԲ, հիշողության տեսակներ՝ DDR5 (մինչև 5600) DDR4 (3200), հիշողության թողունակություն՝

89.6GB/s, Intel® Smart Cache` 36UP,
P միջուկներ` 3.2ԳՀգ - Turbo Boost
մինչև 5.6/5.8ԳՀգ, Ինտեգրված GPU`
300/1650ՄՀգ Intel® Graphics UHD
770, 4K+ աջակցում` 60-120Հգ,
125Վտ, Ավելցուկային ռեժիմ`
253Վտ, 1700 ս. (tray) Հովացուցիչ
(Cooler) DeepCool LT720 Բարձր
արտադրողականության ջրային
հովացուցիչ Intel-ի և AMD-ի համար:
Համատեղելի սկետներ` Intel: LGA2
066/2011-v3/2011/1700/1200/1151/1
150/1155 և AMD:
sTRX4/sTR4/AM5/AM4: •
Ուժգնություն` 130-300Վտ • Պոմպի
աղմուկ` 19դԲԱ • Պոմպի
արագություն` 3100 պտույտ/րոպե •
Խողովակի երկարություն` 410մմ •
Հեղուկային դիսամիկ կրող • A-RGB
LED լուսավորություն • 3x120մմ
հովացուցիչներ • Հովացուցիչի
արագություն` 500-2250
պտույտ/րոպե (3pin) • Հովացուցիչի
աղմուկ` ≤32.9դԲԱ • Օդի հոսք` 85.85
CFM • Այուրմիսե ռադիատոր,
չափսեր` 402x120x27 մմ (ԵxԼxԲ),
քաշ` 1856գ, 4pin PWM Մայր սալիկ
(M/B) TUF GAMING Z790-PLUS WIFI •
ProCool II Էլեկտրաէներգիայի

միակցիչներ • Intel® Socket LGA1700 Intel® Core™ 14/13/12-րդ սերնդի, Pentium® Gold և Celeron® պրոցեսորների համար • 16-աստիճան էլեկտրաէներգիայի լուծում • Ինտուիտիվ AI Overclocking

- Անլար կապ՝ WiFi, Bluetooth • 4×M.2 բնիկներ • PCI Express 5.0 • 4×RAM բնիկ, հիշողության տեսակ՝ DDR5 (7800+MHz OC) • Չիպսեր՝ Intel Z790 Օպերատիվ հիշողություն (RAM) 2×32ԳԲ Kingston DDR5 5600ՄՀգ • DR5 UDIMM 288pin • FURY Beast օրիգինալ 64ԳԲ (2×32ԳԲ) հավաքածու • 5600MT/s, CL36-36-36 ժամաչափում, 1.25Վ • Սև գույն, Intel® XMP 3.0, AMD EXPO հավաստագրված, RGB լուսավորություն Տեսաքարտ (VGA) Palit RTX 4070 • Հիմնական հաճախականություն՝ 1920ՄՀգ (Boost Clock՝ 2475ՄՀգ) • 192-bit, 21Gbps GDDR6X հիշողություն • 5888 CUDA միջուկ • DX12_1, OpenGL 4.6, Shader 5.0 • 1×HDMI 2.1a, 3×DP 1.4
- PCI-e 4.0, Ուժգնություն՝ 200Վտ

Կոմպյուտերային պատյան (Case) Cougar MX600 • Միջին չափսի (Mid Tower) • Աջակցվող մայր սալիկներ՝

mATX / ATX / E-ATX • Սուսքեր/Ելքեր՝
1×USB 3.2 Type-C, 2×USB 3.0,
աուդիո, RGB կոճակ • 4×ARGB LED
հովացուցիչ (1×120մմ հետևի,
3×140մմ առջևի) • Առանց PSU •
Չափսեր՝ 235×478×515 մմ • Լրիվ
չափի ապակե պատուհան (4մմ
կոփված ապակի)
Էլեկտրամատակարարում (PSU)
GEX850 • Ամբողջությամբ
մոդուլային • 120մմ հովացուցիչ •
20+4 pin միակցիչ • 1×16 pin
12VHPWR (12V 2×6) միակցիչ GPU-ի
համար • 2×8 pin (1×8, 1×4+4) CPU-
ի համար • 3×8 pin (6+2) PCI-e (VGA
& այլ սարքեր) միակցիչներ •
10×SATA, 2×PATA • Ակտիվ PFC •
80+ Gold հավաստագրված
Մոնիտոր (Monitor) SAMSUNG
S32DG502EI • Լայն Էկրան՝ 31.5" •
Պիքսելային խտություն՝ 93ppi
(0.2727մմ) • Բանաձև՝
2560×1440@60Հց • Հակադրություն՝
1000:1 • Պայծառություն՝ 350cd/m² •
Արձագանքման ժամանակ՝ 8/5ms
(IPS մատրիցա) • Դիտման
անկյուններ՝ 178°/178° • Գույների
թիվ՝ 1.07 մլրդ. • Սուսքեր/Ելքեր՝
HDMI, DP, DP Out, USB-C, USB-C

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

Power Delivery (մինչև 90Վտ) •
 4×USB 3.2 Gen1 HUB, LAN (RJ-45) •
 90° պտտվող հիմք • Էներգիայի
 սպառում՝ 29.9~183Վտ • Գույն՝
 սև/արծաթագույն Անլար մկնիկ և
 անլար ստեղնաշար: կամ
 համարժեքը

предлагаемого товара

ՍԵԳ ՍՊԸ в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ՀԳՊԱ-ԷԱՃԱՊՁԲ-2025/04 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар				
	фирменное наименование	товарный знак	марка	наименование производителя	технические характеристики
4	սեղանի համակարգիչներ	սեղանի համակարգիչներ	սեղանի համակարգիչներ	սեղանի համակարգիչներ	SSD-1Tb LEXAR LNM790X001T 1000Gb SSD M.2 2280 PCI-e 4.0 x4 NVMe, Կարդալու արագություն՝ 6000MB/s, Գրելու արագություն՝ 4000MB/s, 320TBW, Հիշողության տեսակ՝ 3D NAND Flash հիշողության բաղադրիչ CPU i9-14900K 24 միջուկ (8 բարձր արտադրողականության, 16 արդյունավետ), 32 հոսք, LGA 1700 Intel Raptor Lake 7 սմ տեխնոլոգիա, 2 ալիք հիշողություն, առավելագույն հիշողություն՝ 192ԳԲ, հիշողության տեսակներ՝ DDR5 (մինչև 5600) DDR4 (3200), հիշողության թողունակություն՝

89.6GB/s, Intel® Smart Cache` 36UP,
P միջուկներ` 3.2ԳՀգ - Turbo Boost
մինչև 5.6/5.8ԳՀգ, Ինտեգրված GPU`
300/1650ՄՀգ Intel® Graphics UHD
770, 4K+ աջակցում` 60-120Հգ,
125Վտ, Ավելցուկային ռեժիմ`
253Վտ, 1700 ս. (tray) Հովացուցիչ
(Cooler) DeepCool LT720 Բարձր
արտադրողականության ջրային
հովացուցիչ Intel-ի և AMD-ի համար:
Համատեղելի սկետներ` Intel: LGA2
066/2011-v3/2011/1700/1200/1151/1
150/1155 և AMD:
sTRX4/sTR4/AM5/AM4: •
Ուժգնություն` 130-300Վտ • Պոմպի
աղմուկ` 19դԲԱ • Պոմպի
արագություն` 3100 պտույտ/րոպե •
Խողովակի երկարություն` 410մմ •
Հեղուկային դիսամիկ կրող • A-RGB
LED լուսավորություն • 3x120մմ
հովացուցիչներ • Հովացուցիչի
արագություն` 500-2250
պտույտ/րոպե (3pin) • Հովացուցիչի
աղմուկ` ≤32.9դԲԱ • Օդի հոսք` 85.85
CFM • Այլումինե ռադիատոր,
չափսեր` 402x120x27 մմ (ԵxԼxԲ),
քաշ` 1856գ, 4pin PWM Մայր սալիկ
(M/B) TUF GAMING Z790-PLUS WIFI •
ProCool II Էլեկտրաէներգիայի

միակցիչներ • Intel® Socket LGA1700 Intel® Core™ 14/13/12-րդ սերնդի, Pentium® Gold և Celeron® պրոցեսորների համար • 16-աստիճան էլեկտրաէներգիայի լուծում • Ինտուիտիվ AI Overclocking

- Անլար կապ՝ WiFi, Bluetooth • 4×M.2 բնիկներ • PCI Express 5.0 • 4×RAM բնիկ, հիշողության տեսակ՝ DDR5 (7800+MHz OC) • Չիպսեր՝ Intel Z790 Օպերատիվ հիշողություն (RAM) 2×32ԳԲ Kingston DDR5 5600ՄՀգ • DR5 UDIMM 288pin • FURY Beast օրիգինալ 64ԳԲ (2×32ԳԲ) հավաքածու • 5600MT/s, CL36-36-36 ժամաչափում, 1.25Վ • Սև գույն, Intel® XMP 3.0, AMD EXPO հավաստագրված, RGB լուսավորություն Տեսաքարտ (VGA) Palit RTX 4070 • Հիմնական հաճախականություն՝ 1920ՄՀգ (Boost Clock՝ 2475ՄՀգ) • 192-bit, 21Gbps GDDR6X հիշողություն • 5888 CUDA միջուկ • DX12_1, OpenGL 4.6, Shader 5.0 • 1×HDMI 2.1a, 3×DP 1.4
- PCI-e 4.0, Ուժգնություն՝ 200Վտ

Կոմպյուտերային պատյան (Case) Cougar MX600 • Միջին չափսի (Mid Tower) • Աջակցվող մայր սալիկներ՝

mATX / ATX / E-ATX • Սուսքեր/Ելքեր՝
1×USB 3.2 Type-C, 2×USB 3.0,
աուդիո, RGB կոճակ • 4×ARGB LED
հովացուցիչ (1×120մմ հետևի,
3×140մմ առջևի) • Առանց PSU •
Չափսեր՝ 235×478×515 մմ • Լրիվ
չափի ապակե պատուհան (4մմ
կոփված ապակի)
Էլեկտրամատակարարում (PSU)
GEX850 • Ամբողջությամբ
մոդուլային • 120մմ հովացուցիչ •
20+4 pin միակցիչ • 1×16 pin
12VHPWR (12V 2×6) միակցիչ GPU-ի
համար • 2×8 pin (1×8, 1×4+4) CPU-
ի համար • 3×8 pin (6+2) PCI-e (VGA
& այլ սարքեր) միակցիչներ •
10×SATA, 2×PATA • Ակտիվ PFC •
80+ Gold հավաստագրված
Մոնիտոր (Monitor) SAMSUNG
S32DG502EI • Լայն Էկրան՝ 31.5" •
Պիքսելային խտություն՝ 93ppi
(0.2727մմ) • Բանաձև՝
2560×1440@60Հց • Հակադրություն՝
1000:1 • Պայծառություն՝ 350cd/m² •
Արձագանքման ժամանակ՝ 8/5ms
(IPS մատրիցա) • Դիտման
անկյուններ՝ 178°/178° • Գույների
թիվ՝ 1.07 մլրդ. • Սուսքեր/Ելքեր՝
HDMI, DP, DP Out, USB-C, USB-C

					<p>Power Delivery (մինչև 90Վտ) • 4xUSB 3.2 Gen1 HUB, LAN (RJ-45) • 90° պտտվող հիմք • Էներգիայի սպառում՝ 29.9~183Վտ • Գույն՝ սև/արծաթագույն Անլար մկնիկ և անլար ստեղնաշար: կամ համարժեքը</p>
--	--	--	--	--	---