

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

«Պրիմա Լաբ» ՍՊԸ -ն ԵՊՀ-ԷԱՃԱՊՁԲ-25/48 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում
 ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	Ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
25	Սպեկտրոֆոտոմետր ի ադապտորներով	Iris	HI801	Hanna Instruments	Սարքը կարող է իրականացնել մի շարք անալիտիկ չափումների չափելով 340 նմ-ից մինչև 900 նմ սպեկտրային տիրույթում: Սարքը նախապես պարունակում է Էլեկտրոնային ծրագրավորված ավելի քան 80 լայնորեն օգտագործվող քիմիական վերլուծության մեթոդներ: Սարքը մատակարարվում է կյուվետի ադապտերներով՝ 16 մմ տրամագծով կլոր կյուվետ, 10 մմ քառակուսի կյուվետ, 13 մմ տրամագծով փոճանոթի համար նախատեսված : Լուծված թթվածնի միջակայքը

0,0-ից 10,0 մգ/լ (որպես O₂) Լուծված թթվածնի չափման մեթոդ Ջրի և կեղտաջրերի հետազոտության ստանդարտ մեթոդների հարմարեցում, Ալկալայնության միջակայքը 0-ից 500 մգ/լ (որպես CaCO₃) Ալկալիության բանաձևը 1 մգ/լ Ալկալիականության ճշգրտություն ±5 մգ/լ ±5% ընթերցման Ալկալիության մեթոդ Գունաչափական մեթոդ Ճովի ջրի ալկալայնության միջակայքը 0-ից 300 մգ/լ (որպես CaCO₃) Ճովի ջրի ալկալիության բանաձևը 1 մգ/լ Ճովի ջրի ալկալիականության ճշգրտություն ±5 մգ/լ ±5% ընթերցման Ճովի ջրի ալկալիականության մեթոդ Գունաչափական մեթոդ Այոմիների միջակայքը 0,00-ից 1,00 մգ/լ (որպես Al³⁺) Այոմիների ճշգրտություն ± 0,04 մգ/լ ± 4% ընթերցման Անիոնային Մակերեւութային ակտիվ նյութերի միջակայքը 0,00-ից 3,50 մգ/լ (որպես SDBS) Բրոմի միջակայքը 0,00-ից 8,00 մգ/լ (որպես Br₂) Բրոմի ճշգրտություն ±0.08 մգ/լ ±3% ընթերցման Կալցիումի միջակայքը 0-ից 400 մգ/լ (որպես Ca²⁺)

				<p>Կալցիումի ճշգրտություն ± 10 մգ/լ $\pm 5\%$ ընթերցման Քլորիդի միջակայքը 0,0-ից 20,0 մգ/լ (որպես Cl) Քլորիդների ճշգրտություն $\pm 0,5$ մգ/լ $\pm 6\%$ ընթերցման և այլն: Մատակարարվում է 22 մմ կյուվետով և կափարիչով, 10 մմ քառակուսի, 13 մմ կլոր և 16 մմ կլոր կյուվետի ադապտերներով, կուվետները սրբելու համար կտոր, մկրատ, USB, լիթիումի իոնային վերալիցքավորվող մարտկոց, 115VAC-ից 15VDC հոսանքի ադապտեր, USB կրիչ, հրահանգների ձեռնարկ և որակի սերտիֆիկատ: Առնվազն 1 տարվա երաշխիք:</p>
--	--	--	--	--

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

«Պրիմա Լաբ» ՍՊԸ в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ԵՊՀ-ԷԱՃԱՊԶԲ-25/48 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар				
	фирменное наименование	товарный знак	марка	наименование производителя	технические характеристики
25	Սպեկտրոֆոտոմետրի ր իր ադապտորներով	Iris	HI801	Hanna Instruments	Սարքը կարող է իրականացնել մի շարք անալիտիկ չափումների չափելով 340 նմ-ից մինչև 900 նմ սպեկտրային տիրույթում: Սարքը նախապես պարունակում է էլեկտրոնային ծրագրավորված ավելի քան 80 լայնորեն օգտագործվող քիմիական վերլուծության մեթոդներ: Սարքը մատակարարվում է կյուվետի ադապտորներով՝ 16 մմ տրամագծով կլոր կյուվետ, 10 մմ քառակուսի կյուվետ, 13 մմ տրամագծով փոճանոթի համար նախատեսված : Լուծված թթվածնի միջակայքը

0,0-ից 10,0 մգ/լ (որպես O₂) Լուծված թթվածնի չափման մեթոդ Ջրի և կեղտաջրերի հետազոտության ստանդարտ մեթոդների հարմարեցում, Ալկալայնության միջակայքը 0-ից 500 մգ/լ (որպես CaCO₃) Ալկալիության բանաձևը 1 մգ/լ Ալկալիականության ճշգրտություն ±5 մգ/լ ±5% ընթերցման Ալկալիության մեթոդ Գունաչափական մեթոդ Ճովի ջրի ալկալայնության միջակայքը 0-ից 300 մգ/լ (որպես CaCO₃) Ճովի ջրի ալկալիության բանաձևը 1 մգ/լ Ճովի ջրի ալկալիականության ճշգրտություն ±5 մգ/լ ±5% ընթերցման Ճովի ջրի ալկալիականության մեթոդ Գունաչափական մեթոդ Այոմիների միջակայքը 0,00-ից 1,00 մգ/լ (որպես Al³⁺) Այոմիների ճշգրտություն ± 0,04 մգ/լ ± 4% ընթերցման Անիոնային Մակերեւութային ակտիվ նյութերի միջակայքը 0,00-ից 3,50 մգ/լ (որպես SDBS) Բրոմի միջակայքը 0,00-ից 8,00 մգ/լ (որպես Br₂) Բրոմի ճշգրտություն ±0.08 մգ/լ ±3% ընթերցման Կալցիումի միջակայքը 0-ից 400 մգ/լ (որպես Ca²⁺)

				<p>Կալցիումի ճշգրտություն ± 10 մգ/լ $\pm 5\%$ ընթերցման Քլորիդի միջակայքը 0,0-ից 20,0 մգ/լ (որպես Cl) Քլորիդների ճշգրտություն $\pm 0,5$ մգ/լ $\pm 6\%$ ընթերցման և այլն: Մատակարարվում է 22 մմ կյուվետով և կափարիչով, 10 մմ քառակուսի, 13 մմ կլոր և 16 մմ կլոր կյուվետի ադապտերներով, կուվետները սրբելու համար կտոր, մկրատ, USB, լիթիումի իոնային վերալիցքավորվող մարտկոց, 115VAC-ից 15VDC հոսանքի ադապտեր, USB կրիչ, հրահանգների ձեռնարկ և որակի սերտիֆիկատ: Առնվազն 1 տարվա երաշխիք:</p>
--	--	--	--	--