

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

ԱԶ Նանե Հարությունյան-ն ԵՊՀ-ԷԱՃԱՊԶԲ-25/48 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	Ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
4	Scitek Global Co., Ltd.	SCITEK	HG-300	Scitek Global Co., Ltd.	Ջրածնի մաքրությունը չոր գազի առումով %, 99,995%, Ջրածնի ելքային ճնշման միջակայք, մթն, 1,5-ից մինչև 6,1 մթն, ջրածնի ելքային ճնշման կայունությունը, ոչ ավելի քան $\pm 0,02$ մթն, ջրածնի առավելագույն արտադրողականությունը նորմալ պայմաններում, 6 լ/ժ , աշխատանքային ռեժիմը հաստատելու ժամանակը, ելքը անջատված է, ոչ ավելի, քան 20 րոպե, թորած ջրի ծավալը, լ, 1,0, թորած ջրի սպառում, ոչ ավելի, քան 0,01 լ/ժամ, Ջրի սպառում, գ/լ

					զրածին 1.6 գ/լ : Գեներատորի ընդհանուր չափերը (լայնություն x խորություն x բարձրություն), ոչ ավելի քան 230x470x450 մմ: Գեներատորի քաշը, ոչ ավելի քան 15 կգ: Միջավայրի ջերմաստիճանը, °C, +10-ից +35, սնուցումը միաֆազ AC լարումից, V, 220 (+10-15)%: Ապրանքը պետք է լինի նոր, չօգտագործված և չպետք է պարունակի օգտագործած, վնասված կամ կիսամաշ դետալներ: Մատակարարումից առաջ համաձայնեցնել պատվիրատուի հետ: Մատակարարումը իրականացնել պատշաճ պայմաններում:
--	--	--	--	--	--

предлагаемого товара

Номер лота	Предлагаемый товар				
	фирменное наименование	товарный знак	марка	наименование производителя	технические характеристики
4	Scitek Global Co., Ltd.	SCITEK	HG-300	Scitek Global Co., Ltd.	Ջրածնի մաքրությունը չոր գազի առումով %, 99,995%, Ջրածնի ելքային ճնշման միջակայք, մթն, 1,5-ից մինչև 6,1 մթն, ջրածնի ելքային ճնշման կայունությունը, ոչ ավելի քան $\pm 0,02$ մթն, ջրածնի առավելագույն արտադրողականությունը նորմալ պայմաններում, 6 լ/ժ , աշխատանքային ռեժիմը հաստատելու ժամանակը, ելքը անջատված է, ոչ ավելի, քան 20 րոպե, թորած ջրի ծավալը, լ, 1,0, թորած ջրի սպառում, ոչ ավելի, քան 0,01 լ/ժամ, Ջրի սպառում, գ/լ

					զրածին 1.6 գ/լ : Գեներատորի ընդհանուր չափերը (լայնություն x խորություն x բարձրություն), ոչ ավելի քան 230x470x450 մմ: Գեներատորի քաշը, ոչ ավելի քան 15 կգ: Միջավայրի ջերմաստիճանը, °C, +10-ից +35, սնուցումը միաֆազ AC լարումից, V, 220 (+10-15)%: Ապրանքը պետք է լինի նոր, չօգտագործված և չպետք է պարունակի օգտագործած, վնասված կամ կիսամաշ դետալներ: Մատակարարումից առաջ համաձայնեցնել պատվիրատուի հետ: Մատակարարումը իրականացնել պատշաճ պայմաններում:
--	--	--	--	--	--