

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

ՍԵՎ-ԱՐՏ ԳՐՈՒՊ ՍՊԸ-ն ՀՀԿԳՄՍՆԷԱՃԱՊՁԲ-25/37 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի
	տեխնիկական բնութագիրը
7	Էլեկտրական արտադրական վառարան, 380 Վ, 4 այրիչ, ջեռոցով: Չափսերը (ԵxԼxԲ):1050x850x860 (±100) mm. Այրիչների քանակը -4, այրիչների չափսը 295x417 mm ± 10mm. Յուրաքանչյուր այրիչի հզորություն 3 kW. Այրիչների նյութը - Չհղկված երկաթ, տաքացուցիչների քանակը յուրաքանչյուր այրիչում-առնվազն 2, այրիչների աշխատանքային մակերեսի ջերմաստիճանը - 450 - 480°C C,Ջերմաստիճանի կառավարման և ջերմային պաշտպանության համակարգ: Կառավարման վահանակի վրա տեղադրված են 4-xx անջատիչներ: Երեսպատման թիթեղներ/ մակերեսը` չժանգոտվող պողպատից:Արտաքին կողային վահանակները պատրաստված են ներկված պողպատից: Վառարանի ներքևի հատվածում պետք է լինի ջեռոց` առանձին կառավարման վահանակով: Ջեռոցի ներսի չափսերը պետք է լինի 538x535x290 մմ, վերևի և ներքևի տաքացնող սպիրալներով և 4 թխելու սկուտեղների համար նախատեսված դարակներով: Ջեռոցի դուռը և շրջանակը պետք է լինի մետաղական: Ջեռոցի ջերմաստիճանի կարգավորման շրջանակը 20-270°C: Ներքին խցիկի նյութը պետք է լինի չժանգոտվող մետաղից: Հավաքածուն պետք է պարունակի չժանգոտվող մետաղից 3 հատ թխելու սկուտեղ 530x470x30 մմ չափսերով կամ պետք է համապատասխան արտադրողի ստանդարտ չափերին:+320°C և բարձր ջերմաստիճանների դեպքում պետք է ունենա գերտաքացումից պաշտպանվելու համար ջերմային անջատիչի առկայություն: Ներքևի և վերևի տաքացնող ջերմային Էլեմենտի հզորությունը պետք է կարգավորվի առանձին: Նմուշը /նկարը/ կցվում է: Պետք է ներկայացվի ապրանքի ֆիրմային անվանումը և մոդելը: Պայմանագրի կատարման փուլում պարտադիր է ապրանքն արտադրողից կամ վերջինիս ներկայացուցչից երաշխիքային նամակի կամ համապատասխանության

սերտիֆիկատի առկայությունը: Ջրատաքացուցիչ (բոլեր): Ընդհանուր չափերը (տրամագիծը և բարձրությունը) 306x605 (±10) մմ: Ջրատաքացուցիչի ծավալը՝ 30լ, աշխատանքային ծավալը՝ առնվազն 20լ, ջերմաստիճանը 30-100 °C, ներկառուցված ջերմակառավարիչ: Ձեռքով լիցքավորվող, ջրի մակարդակի ցուցիչ, թերմոստատ: Նյութը՝ չժանգոտվող պողպատ, հզորությունը մինչև 3 կՎտ, լարումը 220 Վ. Ձուրը եռացնելու ժամանակը 60 րոպե: Նմուշը /նկարը/ կցվում է: Պետք է ներկայացվի ապրանքի ֆիրմային անվանումը և մոդելը: Պայմանագրի կատարման փուլում պարտադիր է ապրանքն արտադրողից կամ վերջինիս ներկայացուցչից երաշխիքային նամակի կամ համապատասխանության սերտիֆիկատի առկայությունը: Ջրատաքացուցիչ: Ընդհանուր չափերը (ԵxԼxԲ) 365x378x1003 մմ (±50) մմ: Լարումը 220 Վ, տաքացման ժամանակը 2 ժամ 30 րոպե, ձևը՝ կլոր, ներքին բաք՝ պողպատ: Ներքին բաքի ծածկույթը բիոապակյա-ճենապակյա է, տաք ջրի ծավալը՝ 70 լիտր, հզորությունը՝ 1,5 կՎտ, դիրքը՝ ուղղահայաց: Պետք է ներկայացվի ապրանքի ֆիրմային անվանումը և մոդելը: Պայմանագրի կատարման փուլում պարտադիր է ապրանքն արտադրողից կամ վերջինիս ներկայացուցչից երաշխիքային նամակի կամ համապատասխանության սերտիֆիկատի առկայությունը: Կենցաղային օգտագործման սառնարան 300-320լ: Ընդհանուր տարողությունը 300-320 լիտր: Սառնարանային խցիկի ընդհանուր տարողությունը նվազագույնը 240 լ : Սառցարանային խցիկի տարողությունը նվազագույնը 58 լիտր: Սառնարանային խցիկի ջերմաստիճանը՝ 0°C - +6°C, սառցարանային խցիկի ջերմաստիճանը՝ - 18°C: Էներգիայի ծախսը 0.1-0.15 կՎ, Լարումը՝ 220Վ: Նմուշը /նկարը/ կցվում է: Պետք է ներկայացվի ապրանքի ֆիրմային անվանումը և մոդելը: Պայմանագրի կատարման փուլում պարտադիր է ապրանքն արտադրողից կամ վերջինիս ներկայացուցչից երաշխիքային նամակի կամ համապատասխանության սերտիֆիկատի առկայությունը: Սեղան-չժանգոտվող մետաղից 1200x600: Չափսերը (ԵxԼxԲ) 1200x600x850մմ, կողային առավելագույն բարձրությունը 50mm: Ներքևի հատվածում կա ամուր դարակ չժանգոտվող պողպատից, շրջանակը պատրաստված է քառակուսի չժանգոտվող պողպատի խողովակից 40x40մմ: Սեղանի աշխատանքային հատվածը պատրաստված է չժանգոտվող AISI 304 պողպատից: Հաստությունը՝ առնվազն 0.8 մմ՝ կրկանկի ամրացված լամինացված փայտի կտորտանքից պատրաստված հարթակով: Պետք է ներկայացվի ապրանքի ֆիրմային անվանումը: Պայմանագրի կատարման փուլում պարտադիր է ապրանքն արտադրողից կամ վերջինիս ներկայացուցչից երաշխիքային նամակի կամ համապատասխանության սերտիֆիկատի առկայությունը: Չժանգոտվող պողպատից դարակ 1200*500: Չափսերը (ԵxԼxԲ): 1200x500x1600մմ, շրջանակը պատրաստված է չժանգոտող չժանգոտվող պողպատից 40x40 մմ, 4 դարակները ամբողջությամբ պատրաստված են սննդի համար նախատեսված AISI 304 չժանգոտվող մետաղից, հաստությունը առնվազն 0.8մմ: Դարակները ամրեցված են հավելյալ ամրացուցիչով և հնարավորություն ունեն մինչև 200 կգ ծանրություն տանելու: Բոլոր 4 դարակները բեռնելու դեպքում առավելագույն թույլատրելի ծանրությունը 400 կգ: Պետք է ներկայացվի

ապրանքի ֆիրմային անվանումը: Պայմանագրի կատարման փուլում պարտադիր է ապրանքն արտադրողից կամ վերջինիս ներկայացուցչից երաշխիքային նամակի կամ համապատասխանության սերտիֆիկատի առկայությունը:

Լվացարան-ավազան երկտեղանոց 430: Չափսերը (ԵxԼxԲ) 810x430x850 մմ; AISI 304 չժանգոտվող պողպատ, շրջանակը պատրաստված է քառակուսի չժանգոտվող պողպատի խողովակից 40x40մմ: Ավազանները եռակցված, եռակցման կարերը մշակված (2 հատ)՝ չափսերը 330x330x300 մմ, ամբողջական սիֆոնով: Նմուշը /նկարը/ կցվում է: Պետք է ներկայացվի ապրանքի ֆիրմային անվանումը: Պայմանագրի կատարման փուլում պարտադիր է ապրանքն արտադրողից կամ վերջինիս ներկայացուցչից երաշխիքային նամակի կամ համապատասխանության սերտիֆիկատի առկայությունը: Կերամիկական ձեռքերի լվացարան իր ծորակով: Չափսերը (ԵxԼxԲ) 500x500x800 մմ; Նյութը՝ կերամիկա, սիֆոնով: Նմուշը /նկարը/ կցվում է: Պետք է ներկայացվի ապրանքի ֆիրմային անվանումը:

Պայմանագրի կատարման փուլում պարտադիր է ապրանքն արտադրողից կամ վերջինիս ներկայացուցչից երաշխիքային նամակի կամ համապատասխանության սերտիֆիկատի առկայությունը: Կշեռք սեղանի չափաբաժնային: Չափսերը (ԵxԼxԲ): 258x285x135 մմ. Կշեռքը համար թույլատրելի առավելագույն քաշը՝ 5 կգ, կշեռքը հարթակի չափսերը(ԵxԼ) 240x192մմ, ունի LCD էկրան. Էլեկտրամատակարարումը ցանցից 110 ÷ 240 V/1 ֆազ՝ ադապտերի կամ մարտկոցի միջոցով: Պաշտպանված է փոշուց և խոնավությունից: Նմուշը /նկարը/ կցվում է: Պետք է ներկայացվի ապրանքի ֆիրմային անվանումը և մոդելը: Պայմանագրի կատարման փուլում պարտադիր է ապրանքն արտադրողից կամ վերջինիս ներկայացուցչից երաշխիքային նամակի կամ համապատասխանության սերտիֆիկատի առկայությունը: Օդաքարշ պատին ամրացող 1000x1000x350: Չափսերը (ԵxԼxԲ) 1000x1000x350 մմ: Պատի ամրացվող հովանոց՝ ճարպակլանող լաբիրինթոսային գտիչներով, Նյութը՝ AISI 430 չժանգոտվող պողպատ, թիթեղի նվազագույն հաստությունը՝ 1 մմ, ֆիլտրի Նյութը՝ AISI 430 չժանգոտվող պողպատ, թիթեղի նվազագույն հաստությունը՝ 0.6 մմ: Հովանոցը ամրանում է պատին, օդափոխության համակարգին միանում է մեկ 200մմ տրամագծով ներդիրով:Թողունակությունը՝ 576-864 խմ/ժ. Նմուշը /նկարը/ կցվում է: Պետք է ներկայացվի ապրանքի ֆիրմային անվանումը: Պայմանագրի կատարման փուլում պարտադիր է ապրանքն արտադրողից կամ վերջինիս ներկայացուցչից երաշխիքային նամակի կամ համապատասխանության սերտիֆիկատի առկայությունը:

Խառնիչային ծորակ, Չափսերը (ԵxԼxԲ) 400x15x1100 մմ,չժանգոտող պողպատից,ծորակը լատուն միջնամասից պատին ամրացվող: Լվացարանին ամրացվող մասի տրամագիծը 30մմ: Ճնշումային դուշ-ծորակը պտտվում է 360 աստիճան, ճկվող է, միանում է տաք և սառը ջրին, նախատեսված է մինչև 30-50 բար ճնշման օգտագործման համար: Խողովակը ջերմակայուն է 100 ° C:

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

СЕВ-АРТ ГРУП ООО в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом 22400000000000000000-25/37 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар
	технические характеристики
7	