

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

ԲԵՍԵԼԵԿՏՐՈՆԻԿՍ ՍՊԸ-ն ՀՀ ԱՆ ՔԿԾ-ԷԱՃԱՊՁԲ-25/27 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի	
	ապրանքային նշանը	տեխնիկական բնութագիրը
3	-	Բազմաֆունկցիոնալ սարք՝ լազերային ցանցային: Տեխնիկական մանրամասն նկարագրություն Սարքավորման տեսակը • Սև և սպիտակ լազերային բազմաֆունկցիոնալ սարք Հիմնական գործառույթներ • Տպել, սկանավորել և պատճենել Տպագրման առանձնահատկությունները Տպման արագություն • Միակողմանի՝ նվազագույնը մինչև 40 ppm (A4) • Նվազագույնը մինչև 65,4 ppm (A5-Landscape) • Երկողմանի՝ նվազագույնը մինչև 33,6 ipm (A4) Տպագրության մեթոդ • Մոնոխրոմ լազերային տպագրություն Տպման թույլտվությունը • Առնվազն մինչև 1200 x 1200 dpi Տաքացման ժամանակը • Մոտ. Միացումից առնվազն 14 վայրկյան կամ ավելի քիչ Առաջին էջի դուրս գալու ժամանակը • Մոտ. Առնվազն 5,0 վրկ. կամ պակաս Տպիչի լեզուներ առնվազն • UFR II, PCL 5e2, PCL6, Adobe® PostScript 3 Տառատեսակներ առնվազն • 45 PCL տառատեսակներ • 136 PostScript տառատեսակներ Տպման լուսանցքները առնվազն • 5 մմ յուրաքանչյուր վերևից և ներքևից, ձախից և աջից • 10 մմ վերևից և ներքևից, ձախից և աջից («Ծրար») Տոներային խնայողության ռեժիմ • Այո Ընդլայնված տպագրության առանձնահատկություններ • Կողավորված անվտանգ տպագրություն • Ապահով տպագրություն • Տպել USB հիշողությունից (JPEG/TIFF/PDF) • Տպել Cloud-ից (Dropbox, GoogleDrive, OneDrive) (PDF/JPEG) • iOS և Android հավելվածներով Պատճենահանման առանձնահատկությունները Պատճենման արագություն •

Միակողմանի (A4): մինչև նվազագույնը 40 ppm • Երկողմանի (A4)՝ նվազագույնը մինչև 33,6 ipm
 Առաջին պատճենահանման ժամանակը • Առնվազն 6,1 վայրկյան կամ ավելի քիչ Պատճենման
 թույլտվությունը • Մինչև 600 x 600 dpi Պատճենման ռեժիմներ • Տեքստ, տեքստ/լուսանկար
 (կանխադրված), տեքստ/լուսանկար (բարձր որակ), լուսանկար Երկկողմանի պատճենում • 2-ից
 2-կողմ (Ավտոմատ) Բազմաթիվ պատճեններ • Առնվազն մինչև 999 օրինակ Կրճատում /
 Խոշորացում • 25 - 400% 1% աճով Այլ առանձնահատկություններ • Շրջանակի ջնշում,
 համադրում, 2-ը 1-ի վրա, 4-ը 1-ի վրա, նույնականացման քարտի պատճենում, պատճենել
 կրկնօրինակը Սկանավորման առանձնահատկությունները Ստանդարտ տեսակը • Գույն Սկանի
 թողունակությունը • Օպտիկական՝ նվազագույնը մինչև 600 x 600 dpi • Ընդլայնված՝
 նվազագույնը մինչև 9600 x 9600 dpi Սկանավորման արագություն • Միակողմանի մոնոխրոմ՝
 առնվազն 50 ppm (300x300dpi) • Միակողմանի գույն՝ առնվազն 40 ppm (300x300dpi) •
 Երկկողմանի մոնոխրոմ՝ առնվազն 100 ppm (300x300dpi) • Երկկողմանի գույն՝ առնվազն 80
 ppm (300x300dpi) • Միակողմանի մոնոխրոմ՝ առնվազն 40 ppm (300x600dpi) • Միակողմանի
 գույն՝ առնվազն 20 ppm (300x600dpi) • Երկկողմանի մոնոխրոմ՝ առնվազն 80 ppm (300x600dpi)
 • Երկկողմանի գույն՝ առնվազն 40 ppm (300x600dpi) Գունավոր սկանավորման խորություն •
 Առնվազն 24 բիթ/24 բիթ (մուտք/ելք) Մոխրագույն մասշտաբներ • 256 մակարդակ
 Համատեղելիություն • TWAIN, WIA, ICA Սկանավորման առավելագույն լայնությունը • Առնվազն
 216 մմ Սկանավորել էլ փոստի վրա • TIFF/JPEG/PDF/Կոմպակտ PDF/Փնտրելի PDF/Կոդավորված
 PDF4/PDF (Թվային ստորագրություն) Սկանավորել համակարգչի վրա • TIFF/JPEG/PDF/Կոմպակտ
 PDF/Փնտրելի PDF/Կոդավորված PDF4/PDF (Թվային ստորագրություն) Սկանավորել USB
 հիշողության բանալի վրա • TIFF/JPEG/PDF/Կոմպակտ PDF/Փնտրելի PDF/Կոդավորված PDF4/PDF
 (Թվային ստորագրություն) Սկանավորել դեպի FTP • TIFF/JPEG/PDF/Կոմպակտ PDF/Փնտրելի
 PDF/Կոդավորված PDF4/PDF (Թվային ստորագրություն) Սկանավորել ամպի վրա •
 TIFF/JPEG/PDF/PNG iFAX • ITU-T.37 Մեդիա մշակում Թղթի մուտքագրում (Ստանդարտ) •
 Առնվազն 250 թերթ կասետ • Առնվազն 100 թերթանոց բազմաֆունկցիոնալ սկուտեղ • Առնվազն
 50 թերթ ADF Թղթի մուտքագրում (տարբերակ) • Առնվազն 550 թերթ կասետ Մեդիա չափսեր
 ADF • A4, A5, A6, B5, Legal, Letter, Statement, Կարգավորելի չափը: Մին. 48 x 85.0 մմ Max 216 x
 355.6 մմ Երկկողմանի տպագրություն • A4, Legal, Letter, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLGL,
 Foolscap Կարգավորելի չափը - Մին. 210 x 279,4 մմ Մաքս. 216,0 x 355,6 մմ 60-ից 120 գ/մ²

Ինտերֆեյս և ծրագրային ապահովում Ինտերֆեյսի տեսակը • USB 2.0 բարձր արագությամբ, 10BASE-T/100BASE-TX/1000Base-T, անլար 802.11b/g/n, անլար ուղիղ միացում Օպերացիոն համակարգի համատեղելիություն • Windows® 11 / Windows® 10 / Windows® 8.1 / Server® 2022 / Server® 2019 / Server® 2016 / Server® 2012R2 / Server® 2012 թ. Mac OS X տարբերակ 10.13 և ավելի բարձր Linux Ցանցային պռատակող • Տպել: TCP/IP (LPD/Port9100/IPP/PPS/WSD) • Սկանավորում՝ Push Scan՝ ֆայլ՝ FTP (TCP/IP), SMB3.0 (TCP/IP) • Էլիոստ/Ի-Ֆաքս՝ SMTP (ուղարկել), POP3 (ստացում) • Քաշել սկան՝ TCP/IP • Կառավարում: SNMPv1, SNMPv3 (IPv4, IPv6) • Անվտանգություն: TLS1.3, IPsec, IP հասցեի գտում, IEEE802.1X, SNMPv3, SSL (HTTPS, IPPS) Անվտանգություն (անլար) • Ենթակառուցվածքի ռեժիմ. WEP (64/128 բիթ), WPA-PSK(TKIP/AES), WPA2-PSK(TKIP/AES), WPA-EAP(AES), WPA2-EAP(AES) • Մուտքի կետի ռեժիմ. WPA2-PSK (AES) Ծրագրային ապահովման և տպիչների կառավարում • Հեռավոր օգտագործողի ինտերֆեյս (RUI) • Բաժնի ID կառավարում • Տոների կարգավիճակի գործիք Ընդհանուր առանձնահատկություններ Առաջարկվող ամսական տպման ծավալը • Ամսական առնվազն 750 - 4000 էջ • Մաքս. առնվազն 80000 էջ 5 ամսում Պրոցեսորի արագություն • Առնվազն 1200 ՄՀգ Հիշողություն • Առնվազն 1 ԳԲ Պահեստավորում • Առնվազն 4 ԳԲ eMMC Կառավարման վահանակ • Առնվազն 12,7 սմ LCD գունավոր սենսորային Էկրան Օգտվելու կանոններ • Ջերմաստիճանը՝ 10-30 °C • Հարաբերական խոնավությունը՝ 20-80% (չխտացնող) Էլեկտրամատակարարում • 220-240 Վ ($\pm 10\%$), 50/60 Հգ (± 2 Հգ) Էլեկտրաէներգիայի սպառում • Առավելագույն հզորությունը՝ մոտավորապես առնվազն 1280 Վտ • Ակտիվ տպագրություն՝ մոտավորապես առնվազն 480 Վտ • Սպասման ռեժիմ՝ մոտավորապես առնվազն 8 Վտ • Քնի ռեժիմ՝ մոտավորապես առնվազն 0,9 Վտ Աղմուկի մակարդակը • Աշխատանքային ռեժիմում առնվազն 53 դԲ-ից առնվազն մինչև 68 դԲ • Սպասման ռեժիմ՝ առանց աղմուկի Չափերը և քաշը • Մոտավոր առնվազն քաշը 16-17կգ Սպառվող Նյութեր • Քարտրիջ նվազագույն տպման քանակ առնվազն (3000 էջ) Հավելում Երաշխիքային ապահովում և սպասարկում • Երաշխիքային սպասարկում մեկ տարի • Երաշխիքային սպասարկման ապահովում արտադրողի պաշտոնական սպասարկման կենտրոնում (հրավերով Նախատեսված՝ առաջարկվող ապրանքի տեխնիկական բնութագիրը ներկայացնելիս տրամադրվում է Նաև սպասարկման կենտրոնի տվյալները) արտադրողից տեղեկանք այն մասին, որ ապրանքն արտադրված է Հայաստանի Հանրապետությունն ընդգրկող տարածաշրջանում սպառման և

		սպասարկման համար: (ՄԱՖ կամ ԴԱՖ) • Պարտադիր պայման՝ ապրանքը և քարթրիջը պետք է լինեն նոր, չօգտագործված, գործարանային փաթեթավորումներով:
--	--	---

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

ООО БЕСТЕЛЕКТРОНИКС в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ՀՀ ԱՆ ԶԿԾ-ԷԱՃԱՊՁԲ-25/27
ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар	
	товарный знак	технические характеристики
3		