

## ՆԿԱՐԱԳԻՐ

### առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

ՀԵԼԻՈՆ ՍՊԸ-ն ԷԱՃԱՊՁԲ-2025/16-11-ԵՊԲՀ ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում  
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի			
	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
80	FSF-XD35DV	FSF-XD35DV	Faithful	<p>B կլասի ավտոկլավ նվազագույնը 30լ տարողությամբ:                      LCD touch screen 5''(սենսորային կառավարվող Էկրան):                      Դռան ավտոմատ վակումային փակումով: -0,1 - 0,3 MPa                      աշխատանքային սահմանով: Աշխատանքային ճնշումը                      0,2-0,3 MPa: Առավելագույնը 200 °C աստիճան:                      Աշխատանքային ջերմաստիճանը 105-134 °C աստիճան:                      0-99ր ստերիլիզացիա և 0-99ր չորացում:                      Ստերիլիզացիայի համար օգտագործվող ջրի դեպոյի                      տարողությունը 12-16լ: Ներկառուցված պրինտեր,                      ներկառուցված USB բնիկ: Հավաքածուն ներառում է                      ավտոկլավ, նվազագույնը 3 սարք/աման, կմախք                      ամանների համար: Սնուցումը 220V 50Hz, հզորությունը                      5,8KW: Նոր չօգտագործված: Երաշխիքային ժամկետը                      մատակարարման պահից 12 ամսից ոչ պակաս:                      Առաջարկի արժեքի մեջ պետք է ներառված լինի՝</p>

				տեղադրումը, կարգաբերումները, անձնակազմին սարքի օգտագործման եղանակներին ծանոթացնելը:
--	--	--	--	--





## ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

### предлагаемого товара

ՀԵԼԻՈՆ ՍՊԸ в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ЕԱՃԱՊՁԲ-2025/16-11-ԵՊԲՀ ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар			
	товарный знак	марка	наименование производителя	технические характеристики
80	FSF-XD35DV	FSF-XD35DV	Faithful	<p>В կլասի ավտոկլավ նվազագույնը 30լ տարողությամբ: LCD touch screen 5''(սենսորային կառավարվող էկրան): Դռան ավտոմատ վակումային փակումով: -0,1 - 0,3 MPa աշխատանքային սահմանով: Աշխատանքային ճնշումը 0,2-0,3 MPa: Առավելագույնը 200 °C աստիճան: Աշխատանքային ջերմաստիճանը 105-134 °C աստիճան: 0-99ր ստերիլիզացիա և 0-99ր չորացում: Ստերիլիզացիայի համար օգտագործվող ջրի դեպոյի տարողությունը 12-16լ: Ներկառուցված պրինտեր, ներկառուցված USB բնիկ: Հավաքածուն ներառում է ավտոկլավ, նվազագույնը 3 սարք/աման, կմախք ամանների համար: Սնուցումը 220V 50Hz, հզորությունը 5,8KW: Նոր չօգտագործված: Երաշխիքային ժամկետը մատակարարման պահից 12 ամսից ոչ պակաս: Առաջարկի արժեքի մեջ պետք է ներառված լինի՝</p>

				տեղադրումը, կարգաբերումները, անձնակազմին սարքի օգտագործման եղանակներին ծանոթացնելը:
--	--	--	--	--