ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

Ամազոն Իմպորտ ՍՊԸ-ն ԵՊՀ-ԷԱՃԱՊՁԲ-25/48 ծածկագրով կազմակերպված էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
12	SUM 1200V electrofisher	Electro Fisher	SUM 1200V	Electro Fisher Company Co. Ltd.	Ելքային լարման ցուցանիշներ՝ 50 Վ-ից մինչև 1200 Վ, անվանական իմպուլսային հոսանք՝ 124 A, առավելագույն հզորություն՝ 15 կՎտ, առավելագույն փակման հոսանք՝ 800 A, մատակարարվող հոսանք ակումուլյատորից՝ 1 A-ից մինչև 50 A, աշխատանքի համար պահանջվող լարման դիմադրություն՝ 5 Օմ և ավել, ջրի էլեկտրահաղորդականություն՝ 10 միկրոսիմենս/սմ, հզորության կարգավորում՝ ձկնորսության ընթացքում՝ 0%-ից մինչև 100% (պոտենցիոմետրով), իմպուլսների

						հաճախության կարգավորում՝ 2 Հց-ից մինչև 100 Հց: Պաշտպանության համակարգեր. Ավտոմատ անջատում՝ սարքի ջրի մեջ ընկնելու դեպքում, Լարման կայունացման համակարգ, Էներգախնայողության համակարգ՝ հիմնական հզորության լիցքավորումից հետո, Մեղմ մեկնարկի համակարգ (Soft-start), Հոսանքի կարգավիճակի ցուցիչներ՝ LCD էկրան, Լիցքավորման/լիցքաթափման ցուցիչներ, Բարձր լարման և կառավարման հատվածի միջև գալվանիկ մեկուսացում՝ 7 կՎ մակարդակով, LCD էկրանի լուսավորման միացում/անջատում, Փակման պաշտպանության համակարգեր՝ մետաղական փակման հայտնաբերում, Կարճ միացում, Փակման հայտնաբերման ժամանակը՝ 5 միկրովայրկյանից պակաս: Ապահովության համակարգ՝ Կարճ միացումից պաշտպանություն, Ձկնորսի հոսանքահարման դեմ պաշտպանություն (ապահովիչ բռնակ, 2 միկրովայրկյանում հայտնաբերում), Սարքի

						գերտաքացումից պաշտպանություն (աշխատանքային ջերմաստիճան՝ մինչև 90°C), Լարման գերազանցման դեմ պաշտպանություն (>1200 Վ), Ակումուլյատորի սխալ միացումից պաշտպանություն՝ (+ և - կլեմների շփման դեպքում), Ակումուլյատորի սխալ տեսակից պաշտպանություն (24 Վ-ի փոխարեն 12 Վ), Ակումուլյատորի կլեմի և հողի միջև փակման պաշտպանություն: Լրացուցիչ առանձնահատկություններ. Կարճ միացումների կանխարգելման համակարգ՝ 3 տեսակների տարբերակում, Ջրի միջից սուլֆատացման և թիակների ճանաչման ունակություն, Սերվիսային ռեժիմ՝ հնարավորություն համակարգչի միացման և բոլոր սերվիսային տվյալների դիտարկման (USART TTL, 4800 բոդ, 8 բիթ, 2 կանգառ), Սարքը չի կոդավորված՝ յուրաքանչյուր միացման համար գաղտնաբառ չի պահանջվում: Քաշը. 2 կգ-ից ոչ ավել: Ապրանքը պետք է լինի նոր, չօգտագործված և չպետք է

					պարունակի օգտագործած, վնասված կամ կիսամաշ դետալներ: Մատակարարումից առաջ համաձայնեցնել պատվիրատուի հետ: Մատակարարումը իրականացնել պատշաճ պայմաններում:

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

Амазон Импорт ООО в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ЬҶ<-ЕЦЖЦҶҨР-25/48 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар				
	фирменное наименование	товарный знак	марка	наименование производителя	технические характеристики
12	SUM 1200V electrofisher	Electro Fisher	SUM 1200V	Electro Fisher Company Co. Ltd.	Показатели выходного напряжения: от 50 В до 1200 В, номинальный импульсный ток: 124 А, максимальная мощность: 15 кВт, максимальный ток запирания: 800 А, потребляемый ток от аккумулятора: от 1 А до 50 А, необходимое для работы сопротивление напряжению: 5 Ом и более, проводимость воды: 10 мкСм/см, регулировка мощности во время рыбалки: от 0% до 100% (потенциометром), регулировка частоты импульсов: от 2 Гц до 100 Гц. Системы защиты.

						Автоматическое отключение при падении устройства в воду, Система стабилизации напряжения, Система энергосбережения после зарядки от основного источника питания, Система плавного пуска, Индикаторы состояния питания: ЖК-дисплей, Индикаторы заряда/разряда, Гальваническая развязка между высоковольтной и контрольной частью на уровне 7 кВ, Включение/выключение подсветки ЖК-дисплея, Системы защиты от замыкания: обнаружение металлического замыкания, Короткое замыкание, время обнаружения замыкания: менее 5 микросекунд. Система безопасности: Защита от короткого замыкания, Защита от поражения электрическим током рыбака (предохранитель, обнаружение за 2 микросекунды), Защита от перегрева устройства (рабочая температура до 90°C), Защита от перенапряжения (>1200 В), Защита от неправильного подключения аккумулятора: в случае контакта между клеммами (+ и -), Защита от

					неправильного типа аккумулятора (12 В вместо 24 В), Защита от короткого замыкания между клеммой аккумулятора и массой. Дополнительные возможности: Система предотвращения короткого замыкания: 3 типа дифференциации, Возможность распознавания сульфатации и лопастей из воды, Сервисный режим: возможность подключения к компьютеру и просмотра всех сервисных данных (USART TTL, 4800 бод, 8 бит, 2 остановки), Устройство не зашифровано: для каждого подключения пароль не требуется. Вес: Не более 2 кг. Изделие должно быть новым, неиспользованным и не должно содержать бывших в употреблении, поврежденных или полуизношенных деталей. Согласовывается с заказчиком перед доставкой. Доставляется в надлежащем состоянии.