

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

Մաքս Շին ՍՊԸ-ն ԵԱՍՄ-ԷԱՃԱՊՁԲ-25/29 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

| Չափաբաժնի համար | Առաջարկվող ապրանքի | | | |
|--------------------|-----------------------|---------|------------------------|---|
| | Ֆիրմային անվանումը | մակնիշը | արտադրողի անվանումը | տեխնիկական բնութագիրը |
| 4 | luga | luga | luga | Պղնձապատ եռակցման մետաղալար նախատեսված 80 2 տեսակի զողման համար, տրամագիծը՝ 0.8 մմ: Պղնձապատ եռակցման մետաղալարը պետք է լինի 3-5 կգ. Կոճերով /катышка/: Պղնձե մետաղալարը համաձուլվածքային տարրերի խառնուրդով օգտագործվում է սիլիցիումի (CuSi) և թիթեղից (CuSn) բրոնզից պատրաստված արտադրանքների և կառուցվածքների եռակցման համար, ինչպես նաև ցածր խառնուրդ պղնձի համաձուլվածքներից: Այն կարող է օգտագործվել եռակցման ժամանակ ցինկապատ պողպատների եռակցման համար, եռակցման ավազանի տարածքում ցինկի ծածկույթը չի քանդվում, ինչը նշանակում է, որ պողպատը մնում է դիմացկուն կոռոզիայից: |

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

МАКС ШИН в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом БУУУ-БУХУТФ-25/29 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

| Номер лота | Предлагаемый товар | | | |
|------------|------------------------|-------|----------------------------|---|
| | фирменное наименование | марка | наименование производителя | технические характеристики |
| 4 | Iuga | Iuga | Iuga | Проволока сварочная омедненная для сварки 2-го типа, диаметр 0,8 мм. Омедненной сварочной проволоки должно быть 3-5 кг. Медную спиральную проволоку со смесью легирующих элементов применяют для сварки изделий и конструкций из кремниевой (CuSi) и оловянной (CuSn) бронзы, а также низколегированных медных сплавов. |