

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

ԴԱՌՆԱ ՍՊԸ -ն ԵԱՍՄ-ԷԱՃԱՊԶԲ-25/29 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի			
	Ֆիրմային անվանումը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
5	Էռակցման նյութեր	Էռակցման նյութեր	Էռակցման նյութեր	Պղնձապատ Էռակցման մետաղալար նախատեսված 80 2 տեսակի զոդման համար, տրամագիծը՝ 0.8 մմ: Պղնձապատ Էռակցման մետաղալարը պետք է լինի 3-5 կգ. Կոճերով /катырка/: Պղնձե մետաղալարը համաձուլվածքային տարրերի խառնուրդով օգտագործվում է սիլիցիումի (CuSi) և թիթեղից (CuSn) բրոնզից պատրաստված արտադրանքների և կառուցվածքների Էռակցման համար, ինչպես նաև ցածր խառնուրդ պղնձի համաձուլվածքներից: Այն կարող է օգտագործվել Էռակցման ժամանակ ցինկապատ պողպատների Էռակցման համար, Էռակցման ավազանի տարածքում ցինկի ծածկույթը չի քանդվում, ինչը նշանակում է, որ պողպատը մնում է դիմացկուն կոռոզիայից:

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

ДАРНА ООО в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом БУУУ-БУДУУУ-25/29 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар			
	фирменное наименование	марка	наименование производителя	технические характеристики
5	Էռալցման կյուրեր	Էռալցման կյուրեր	Էռալցման կյուրեր	Медная сварочная проволока, предназначенная для сварки типа CO2, диаметром 0,8 мм. Медная сварочная проволока должна быть в катушках весом от 3 до 5 кг. Медная проволока с добавками легирующих элементов используется для сварки изделий и конструкций из бронзы, изготовленных из сплавов меди с кремнием (CuSi) и оловом (CuSn), а также из низколегированных медных сплавов. Она может быть использована для сварки оцинкованных сталей, при этом в зоне сварного шва покрытие цинка не разрушится, что означает, что сталь сохраняет стойкость к коррозии.