ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

Մեդմարկետ ՍՊԸ-ն ՎԲԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-25/14 ծածկագրով կազմակերպված էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
1	Ակնաբուժական ախտորոշման միավոր	Rexxam Quality in vision care	RT003:RET-700 + RS203:RS-500	Rexxam Co., Ltd.	Ակնաբուժական ախտորոշման միավոր, որը բաղկացած է ճեղքային լամպից, աֆտոռեֆռակտոմետր տոպոգրաֆից և սեղանից Աֆտոռեֆռակտոմետր տոպոգրաֆի ռեֆռակտոմետրիայի չափման դիապազոն սֆերա՝ -20.00-ից +30.00 D (VD = 0մմ) (0.12 / 0.25 D քայլերով) ցիլինդր՝0 -ից ±10.00 D (/0.12 / 0.25 D քայլերով) Առանցք՝ 0 -ից 180° (1° / 5° քայլերով) Աֆտոռեֆռակտոմետր տոպոգրաֆի ռեֆռակտոմետրիայի չափման համար անհրաժեշտ բբի առնվազն դիամետրը 2 մմ

					Աֆտոռեֆռակտոմետր տոպոգրաֆի եղջերաթաղանթի կորության շառավիղի չափման դիապազոն Կորության շառավիղի չափման մակերես՝ φ0.4t -ից φ10.7 մմ (R=8մմ) Եղջերաթաղանթի պերիֆիրայի չափման մակերես ՝ φ16 մմ (R=8մմ) Կորության շառավիղ՝ 4.9 -ից 10.1մմ (0.01 մմ քայլերով) Ռեֆռակտիվ ուժը՝ 33.42D-ից 68.88 D(0.12 / 0.25 D քայլերով) Ցիլինդրիկ ուժը ՝0 -ից ±10.00 D (/0.12 / 0.25 D քայլերով) Առանցք՝ 0 -ից 180° (1° / 5° քայլերով) Աֆտոռեֆռակտոմետր տոպոգրաֆի միջբբային հեռավորության չափման դիապազոն 0-ից 85 մմ (1մմ քայլերով) Աֆտոռեֆռակտոմետր տոպոգրաֆի բբի դիամետրի չափման դիապազոն 2.0-ից 8.5 մմ (0.1 մմ քայլերով) Աֆտոռեֆռակտոմետր տոպոգրաֆի հետազոտման կիզակետային հեռավորոիթյուն 0,10,12,13.5,15 մմ Աֆտոռեֆռակտոմետր տոպոգրաֆի հետազոտման անհրաժեշտ ժամանակ Ռեֆռակտոմետրիա՝ 0.07 վ Եղջերաթաղանթի կորության շառավիղ՝ 0.07 վ

					Ավտոռեֆռակտոմետր տոպոգրաֆի տոպոգրաֆիայի հնարավորություններ Axial, Tangential, Elevation, Refractive, Zernike , Fourier քարտեզներ, կոնտակտային լինզաների ընտրություն, չոր աչքի հետազոտություն, մելբումյան գեղձերի հետազոտություն Ավտոռեֆռակտոմետր տոպոգրաֆի տոպոգրաֆի տեսակը Մեծ պլացիդո կոն Ավտոռեֆռակտոմետր տոպոգրաֆի տոպոգրաֆի չափման լույսի օրինաչափություն 19 համակենտրոն շրջանակի օղակների նախշեր Ավտոռեֆռակտոմետր տոպոգրաֆի տոպոգրաֆի հետազոտման կետեր 6200 Ավտոռեֆռակտոմետր տոպոգրաֆի տոպոգրաֆի աշխատանքային հեռավորություն 77.5 մմ Ավտոռեֆռակտոմետր տոպոգրաֆի ներկառուցված տպիչ ThermalLine տպիչ (Թղթի լայնությունը՝ 58 մմ) Ավտոռեֆռակտոմետր տոպոգրաֆի էկրանի դիամետրը 10,4 դյույմ գունավոր LCD մոնիտոր Ավտոռեֆռակտոմետր տոպոգրաֆի հետազոտման միավորի

						տեղաշարժման միջակայք ետ/առաջ՝-19մմ-ից+15մմ, աջ/ձախ՝±43մմ, վերև/ներքև՝-10մմ-ից+18մմ Աֆտոռեֆռակտոմետր տոպոգրաֆի ծնոտի հենակի տեղաշարժման միջակայք վերև/ներքև՝ 30մմ Աֆտոռեֆռակտոմետր տոպոգրաֆի ինտերֆեյս USB-A X 2, USB-8 x 1, Ethernet (10/1 00Mbps) x 1 Աֆտոռեֆռակտոմետր տոպոգրաֆի հոսանքի ծախս 90VA Աֆտոռեֆռակտոմետր տոպոգրաֆի հոսանքի խնայողության ռեժիմներ 3, 5, 10 ր. (փոթոխական) Ճեղքային լամպի տեսակ Գալիլեյան տիպի ճեղքային լամպ՝ ամբողջովին (ճեղքային լամպը և ծնոտի հենակը) հավաքված մետաղական տակդիրի վրա Ճեղքային լամպի խոշորացումներ 6.4x (37 մմ), 10 x (23 մմ) 16 x (14.6 մմ), 25 x (9.5 մմ), 40 x (5.9 մմ) Ճեղքային լամպի օբյեկտիվ լինզայի կոնվերգենցիայի անկյուն 12° աստիճան Ճեղքային լամպի օկուլյարների խոշորացում 12.5x Ճեղքային լամպի միջբբային տարածություն կարգավորման դիապազոն 52մմ-ից 80մմ Ճեղքային

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

ООО Медмаркет в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ՎԲԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-25/14 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар				
	фирменное наименование	товарный знак	марка	наименование производителя	технические характеристики
1					Լամպի օկուլյարների շտկման դիապազոն -7D-ից +7D Ճեղքային լամպի լուսավորման տեսակը LED տեսակի Ճեղքային լամպի լուսային ճեղքի հաստության կարգավորման դիապազոն 0-ից 15մմ, շարունակական Ճեղքային լամպի լուսային ճեղքի ապերտուրաներ Φ0.2, Φ1, Φ3, Φ5, Φ8, Φ15 մմ Ճեղքային լամպի լուսային ճեղքի պտույտ շարունակական պտույտ վերտիկալից հորիզոնական, աջ-ձախ 3.5° Ճեղքային լամպի Ֆիլտրեր Կոբալտ կապույտ, ջերմություն կլանող, Կանաչ (առանց կարմիր), դեղին Ճեղքային լամպի տեղաշարժման միջակայք ետ/առաջ100մմ, աջ/ձախ՝ 100մմ, վերև/ներքև՝-30 մմ , նուրբ շարժումներ ջոստիկով՝ 15 մմ Ճեղքային լամպի Ծնոտի հենակի տեղաշարժման միջակայք վերև/ներքև՝ 80մմ Ճեղքային լամպի հոսանքի ծախս 50VA Որակի հավաստագրեր EU Declaration of Conformity, RoHS Declaration of Conformity, ISO 13485 Մատակարարման պայմաններ 1 տարի երաշխիքային սպասարկում:

					Սարքը նոր է լինի նոր, գործարանային փաթեթավորմամբ: