

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

Մոնիկ ՍՊԸ-ն ԷԱՃԱՊԶԲ-2025/8-1-ԵՊԲՀ ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի		
	ապրանքային նշանը	մակնիշը	տեխնիկական բնութագիրը
6	6 Անխափան սնուցման սարք (UPS) 1	6 Անխափան սնուցման սարք (UPS) 1	<p>Անխափան սնուցման սարք 1500VA /1.5 kW ; Ելքային հզորություն ` առավելագույն կարգավորելի հզորություն (Վտ), 1.5 կՎտ / 1.5 կՎԱ: Ելքային լարման տատանում ' 2-ից պակաս %; Ելքային հաճախականություն ` 50/60 Հց +/-3 Հց, : Այլ ելքային լարում ` 220 Վ, 240 Վ: Load Crest Factor: 3 : 1 Topology: Double conversion online, Waveform type: Sine wave; Bypass: Built-in bypass. Միացման դիագրամ ` կրկնակի իրական ժամանակի փոխարկում, ազդանշանի տեսակը ` սինուսիդ Ներկառուցված շրջանցում, մուտքային հաճախականություն ` 40-70 Հց, ավտոմատ ճանաչում Մուտքային լարման միջակայքը հիմնական աշխատանքի համար ` 100-275 Վ, հոսանքի մալուխների քանակը ` 1: Այլ մուտքային լարումներ` 220 Վ և 240 Վ, Մարտկոցի տեսակը ` կապարաթթվային մարտկոց Ներառված մարտկոցների մոդուլների քանակը ` նվազագույն 1, լիցքավորման ժամանակը ` նվազագույն 3 ժամ: Մարտկոցի գնահատված լարումը ` 48 Վ, Մարտկոցի շահագործման ժամկետը (տարի) ` 3-5, մարտկոցի հզորությունը (Վտ) ` 108 Վտ: Extendable Run Time: 1: Հաղորդակցություն և կառավարում.</p>

ինտերֆեյսի բնիկներ ` սերիական RJ - 45, Smart բնիկ, USB Կառավարման վահանակ ` բազմաֆունկցիոնալ LCD էկրան և կարգավիճակի կառավարման վահանակ Վթարային իրավիճակում հոսանքի անջատում (EPO): Այո SmartSlot հասանելի ինտերֆեյսների քանակը ` նվազագույնը 1: Գույն` սև: Երաշխիքային ժամկետ` 1 տարի: Նոր է, չօգտագործված: Ստորև գրված է անգլերեն տեխնիկական տվյալները Output: Max Configurable Power (Watts), 1.5kWatts / 1.5kVA :Output Voltage Distortion: Less than 2 %: Output Frequency (sync to mains): 50/60 Hz +/- 3 Hz Sync to mains: Other Output Voltages: 220 V, 240 V, Load Crest Factor: 3 : 1 :Topology: Double conversion online, Waveform type: Sine wave: Bypass: Built-in bypass, Միացման դիագրամ ` կրկնակի իրական ժամանակի փոխարկում, ազդանշանի տեսակը ` սինուսոիդ: Input frequency: 40 - 70: Hz Auto-sensing: Input voltage range for main operations: 100 - 275V, Number of Power Cords: 1: Other Input:: Voltages: 220 V, 240 V, Battery type: Lead-acid battery: Included Battery Modules: 1, Typical recharge time: 3hour(s) Nominal Battery Voltage: 48 V, Expected Battery Life (years): 3 - 5, Battery Charge Power (Watts): 108 Watts: Extendable Run Time: 1: Communications & Management:: Interface Port(s): RJ-45 Serial, Smart-Slot, USB; Control panel: Multifunction LCD status and control console; Audible Alarm: Audible and visible alarms prioritized by severity: Emergency Power Off (EPO): Yes; Available SmartSlot Interface Quantity: 1: Color Black: Warranty period: 1 year New, unused.

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

МОНИК ООО в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ЕЦДЦПЗР-2025/8-1-ЕПРЗ ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар		
	товарный знак	марка	технические характеристики
6			