

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

Վանկոմպ-ն ԷԱՃԱՊՁԲ-2025/8-1-ԵՊԲՀ ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի		
	ապրանքային նշանը	մակնիշը	տեխնիկական բնութագիրը
9	Ubiquiti	Ubiquiti	Ցանցային անլար սարք: Տեխնիկական բնութագիր` With mount: 930 g, Enclosure material Polycarbonate Mount material Stainless steel (SUS304), Weatherproofing IP54 Hardware: Networking interface (1) GbE RJ45 port, Managmnt interface Ethernet BT: Power method PoE+, passive PoE (48V), Power supply UniFi PoE switch 48V, 0.5A PoE adapter (Not included), Supported voltage range 44—57V DC Max. power consumption 18.5W, Max. TX power: 2.4 GHz, 5 GHz , 26 dBm, 26 dBm MIMO: 2.4 GHz, 5 GHz , 4 x 4, 4 x 4, ; Throughput rate: 2.4 GHz, 5 GHz , 600 Mbps, 2400 Mbps, Antenna gain: 2.4 GHz, 5 GHz, 4 dBi, 5.5 dBi LEDs White/blue, Button Factory reset, Mounting: Wall/ceiling (Included) Software: WiFi standards 802.11a/b/g, WiFi 4/WiFi 5/WiFi 6 Wireless security WPA-PSK, WPA-Enterprise (WPA/WPA2/WPA3 BSSID 8 per radio, VLAN 802.1Q Advanced QoS Per-user rate limiting Guest traffic isolation Supported Concurrent clients 350+ Supported Data Rates: 802.11a 6, 9, 12, 18, 24, 36, 48, 54 Mbps, 802.11b 1, 2, 5.5, 11 Mbps, 802.11g 6, 9, 12, 18, 24, 36, 48, 54 Mbps 802.11n (WiFi 4) 6.5 Mbps to 600 Mbps (MCS0 -

			MCS31, HT 20/40) 802.11ac (WiFi 5) 6.5 Mbps to 1.7 Gbps (MCS0 - MCS9 NSS1/2/3/4, VHT 20/40/80/160) 802.11ax (WiFi 6) 7.3 Mbps to 2.4 Gbps (MCS0 - MCS11 NSS1/2/3/4, HE 20/40/80/160) Application Requirements UniFi Network Version 6.0.34 and later Երաշխիքային ժամկետ` 1 տարի: Նոր է չօգտագործված:
--	--	--	--

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

Չանկոմիշ в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ЕԱՃԱՊԶԲ-2025/8-1-ԵՊԲՀ ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар		
	товарный знак	марка	технические характеристики
9	Ubiquiti	Ubiquiti	Ցանցային անլար սարք: Տեխնիկական բնութագիր` With mount: 930 g, Enclosure material Polycarbonate Mount material Stainless steel (SUS304), Weatherproofing IP54 Hardware: Networking interface (1) GbE RJ45 port, Managmnt interface Ethernet BT: Power method PoE+, passive PoE (48V), Power supply UniFi PoE switch 48V, 0.5A PoE adapter (Not included), Supported voltage range 44—57V DC Max. power consumption 18.5W, Max. TX power: 2.4 GHz, 5 GHz , 26 dBm, 26 dBm MIMO: 2.4 GHz, 5 GHz , 4 x 4, 4 x 4, : Throughput rate: 2.4 GHz, 5 GHz , 600 Mbps, 2400 Mbps, Antenna gain: 2.4 GHz, 5 GHz, 4 dBi, 5.5 dBi LEDs White/blue, Button Factory reset, Mounting: Wall/ceiling (Included) Software: WiFi standards 802.11a/b/g, WiFi 4/WiFi 5/WiFi 6 Wireless security WPA-PSK, WPA-Enterprise (WPA/WPA2/WPA3 BSSID 8 per radio, VLAN 802.1Q Advanced QoS Per-user rate limiting Guest traffic isolation Supported Concurrent clients 350+ Supported Data Rates: 802.11a 6, 9, 12, 18, 24, 36, 48, 54 Mbps, 802.11b 1, 2, 5.5, 11 Mbps, 802.11g 6, 9, 12, 18, 24, 36, 48, 54 Mbps 802.11n (WiFi 4) 6.5 Mbps to 600 Mbps (MCS0 - MCS31, HT 20/40) 802.11ac (WiFi 5) 6.5 Mbps to 1.7 Gbps (MCS0 - MCS9

			NSS1/2/3/4, VHT 20/40/80/160) 802.11ax (WiFi 6) 7.3 Mbps to 2.4 Gbps (MCS0 - MCS11 NSS1/2/3/4, HE 20/40/80/160) Application Requirements UniFi Network Version 6.0.34 and later Երաշխիքային ժամկետ` 1 տարի: Նոր է չօգտագործված:
--	--	--	--