

## ՆԿԱՐԱԳԻՐ

### առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

ՍԱՄ-ՍՈՒՐ ՍՊԸ-ն ՀՀՏՄ-ՄԱՆԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-25/01 ծածկագրով կազմակերպված էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	Ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
5	ՍԱՄ-ՍՈՒՐ ՍՊԸ	ՍԱՄ-ՍՈՒՐ ՍՊԸ	սեղաններ/բարուրի	ՍԱՄ-ՍՈՒՐ ՍՊԸ	Գույները և չափերը՝ ՀՀ Առողջապահության նախարարի 12.02.2024թ. N 50-Ն հրամանի պահանջներին համապատասխան, մնացած չափսերը և արտաքին տեսքի լուծումները համաձայնեցնել մանկապարտեզի տնօրինության հետ: Բարուրի սեղանը պետք է պատրաստված լինի էկոլոգիապես մաքուր և առողջության համար անվտանգ հումքից (օրինակ՝ փայտից (հաճար, սոճի, կեչի)), պետք է լինի լավ հղկված, ողորկ, առանց ծլեպների, էկոլոգիապես մաքուր և առողջության համար

անվտանգ նյութերով,  
լաքապատված (Էկոլոգիապես  
մաքուր և առողջության համար  
անվտանգ նյութերով), անկյունները  
պետք է լինեն կլորացված կամ  
անկյուններին ամրացվեն  
պոլիմերային կամ ռետինե՝  
անվտանգությունն ապահովող  
հատուկ դետալներ: Պետք է լինեն  
ամուր՝ պատրաստված մաշակայուն  
նյութերից, ինչը շահագործման  
ընթացքում ի հայտ չգալու  
պարագայում մատակարարը  
պարտավորվելու է սեղմ  
ժամկետներում փոխարինել  
մատակարարված ապրանքը և/կամ  
կատարել համապատասխան  
վերագինում կամ ամրացում: Պետք է  
ապահովվի էսթետիկությունը,  
մասնավորապես՝ գունավորումը,  
նկարագրողումը կամ  
լաքապատումը պետք է կատարվի  
որակյալ, հստակ գունավորմամբ,  
առանց արտադրական խոտանների:  
Պետք է ապահովվի  
երգոնոմիկությունը, այսինքն՝  
մատակարարվող գույքը պետք է  
լինի համապատասխան հասակային  
խմբի չափսային պահանջներով,

ցանկալի է նաև լինի կարգավորման հնարավորությամբ և հարմարավետ՝ շահագործման ժամանակ: Արտաքին չափսերն են՝ 1000 x 600 x 700 մմ (L x Խ x Բ): Երեխայի անվտանգության համար բարուրի սեղանի երեսին՝ կողքերի և հետևի մասում տեղադրվում է անվտանգության բախարգելներ 250 մմ բարձրության: Բարուրի սեղանի տակի պահարանը պատրաստվում է լամինացված 18 մմ հաստությամբ նույն E0 դասի ՓՏՍ-ով, որի եզրերը պետք է շրջափակվեն համապատասխան հաստության պլաստիկ եզրաժապավենով (PVC կամ համարժեք) բաժանված, կիսված է երկու մասի, համապատասխանաբար՝ 1) 700 x 600 x 700 մմ (L x Խ x Բ) 2) 300 x 600 x 700 մմ (L x Խ x Բ), 1)-ին՝ ձախ մասը մեկ դռնով, որը ամրանում է երկու ծխնիով, ամբողջական պահարան է սրբիչները կախելու համար ( ներսում տեղադրված չորս մետաղական բարձրորակ կախիչով): 2)-րդ՝ աջ մասը բաժանված է երկու դարակների՝ և նախատեսված է կեղտոտ

սպիտակեղենի համար: Դարակների դիմային հատվածները պատրաստված են նույն նյութից (օրինակ՝ E0 դասի ՓՏՍ-ից), իսկ ներսի մասերը լամինացված 18 մմ հաստության E0 դասի ՓՏՍ-ից, որոնց եզրերը կշրջափակվեն համապատասխան հաստության պլաստիկ եզրաժապավենով (PVC կամ համարժեք): Դարակները և դուռը պետք է ունենան մետաղական օվալաձև բռնակներ: Հետնապատը պետք է լինի 4 մմ հաստությամբ լամինացված փայտաթելային սալից (ԴՎՊ) և նույն գույնի: Բարուրի սեղան-պահարանը ամբողջ պարագծով պետք է ունենա շրջանակաձև և ոտքեր: Ոտքեր հանդիսացող, տակը դրված-ամրացված ուղղանկյուն հենակի արտաքին չափսերն են՝ 900 x 600 x 100 մմ ( L x Խ x Բ), որի հատակին հավող հատվածի եզրերի վերջնամասերին, տակից պետք է ամրացվի պլաստիկ մուգ գույնի տակդիրներ, որոնց տակի պատերի հաստությունը՝ առնվազն 8 մմ է: Բոլոր միացումներն իրականացնել թաքնված ամրակցումներով: Գույնը

<p>ООО САМ-СУР в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом</p>			<p><b>ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ</b></p> <p><b>предлагаемого товара</b></p>	<p>представляет полное описание предлагаемого им товара.</p>	<p>Նախապես համաձայնեցնել մանկապարտեզի տնօրինության հետ: Նմուշները պետք է մինչ մատակարարում համաձայնեցվեն պատվիրատուի հետ և առաջին իսկ պահանջի դեպքում պետք է ներկայացվի ապրանքի համապատասխանության, որակի հավաստագիր (սերտիֆիկատ) կամ համարժեք փաստաթուղթ (օրինակ՝</p>
<p>Номер лота</p>	<p>фирменное наименование</p>	<p>товарный знак</p>	<p>Предлагаемый товар</p> <p>марка</p>	<p>наименование производителя</p>	<p>անվախ փորձագիտական հաստատության նորմից տրված տեխնիկական բնութագրություն): Պետք է</p>
<p>5</p>	<p>ՍՂՄ-ՍՈՒՐ ՍՊԸ</p>	<p>ՍՂՄ-ՍՈՒՐ ՍՊԸ</p>	<p>սեղաններ/բարուրի</p>	<p>ՍՂՄ-ՍՈՒՐ ՍՊԸ</p>	<p>սահմանված երաշխիքային փոխներքի և չափերի շՇ պատասխանում արևմտյան 1 տարի, առողջամատչելիության նախարարի արտոտրական բերուբունների և 12.02.2024թ. № 50-Ե որոշման հետևանքով պահանջներին համապատասխան, ակհամապատասխանությունների սնացած չափսերը և արժույթիս վերականգնման, վերակորոզման տեսքի լուծույթները համաձայնեցնել և կամ փոխարինման կապտակով: մանկապարտեզի տնօրինության մարմնի վրա պետք է կատարվի հետ: Բարուրի սեղանը պետք է մասնաշաղկապում կապտակով պատրաստված լինի Էկոլոգիապես արտադրող երկիրը, արտադրող մարդկի և առողջության համար ընկերությունը, արտադրման համար անվտանգ հոլանդից (օրինակ՝ հիմք հանդիսացող կորմապիս-փայտից (համար, սոճի, կեչի)), իրավական փաստաթուղթը պետք է լինի լավ հղկված, ողորկ, արտադրման ճամպակայ օգտագործված կտրվածք և որակը մարդկի և առողջության համար անվտանգության և Էկոլոգիապես</p>



ցանկալի է նաև լինի կարգավորման հնարավորությամբ և հարմարավետ՝ շահագործման ժամանակ: Արտաքին չափսերն են՝ 1000 x 600 x 700 մմ (L x Խ x Բ): Երեխայի անվտանգության համար բարուրի սեղանի երեսին՝ կողքերի և հետևի մասում տեղադրվում է անվտանգության բախարգելներ 250 մմ բարձրության: Բարուրի սեղանի տակի պահարանը պատրաստվում է լամինացված 18 մմ հաստությամբ նույն E0 դասի ՓՏՍ-ով, որի եզրերը պետք է շրջափակվեն համապատասխան հաստության պլաստիկ եզրաժապավենով (PVC կամ համարժեք) բաժանված, կիսված է երկու մասի, համապատասխանաբար՝ 1) 700 x 600 x 700 մմ (L x Խ x Բ) 2) 300 x 600 x 700 մմ (L x Խ x Բ), 1)-ին՝ ձախ մասը մեկ դռնով, որը ամրանում է երկու ծխնիով, ամբողջական պահարան է սրբիչները կախելու համար ( ներսում տեղադրված չորս մետաղական բարձրորակ կախիչով): 2)-րդ՝ աջ մասը բաժանված է երկու դարակների՝ և նախատեսված է կեղտոտ

սպիտակեղենի համար: Դարակների դիմային հատվածները պատրաստված են նույն նյութից (օրինակ՝ E0 դասի ՓՏՍ-ից), իսկ ներսի մասերը լամինացված 18 մմ հաստության E0 դասի ՓՏՍ-ից, որոնց եզրերը կշրջափակվեն համապատասխան հաստության պլաստիկ եզրաժապավենով (PVC կամ համարժեք): Դարակները և դուռը պետք է ունենան մետաղական օվալաձև բռնակներ: Հետնապատը պետք է լինի 4 մմ հաստությամբ լամինացված փայտաթելային սալից (ԴՎՊ) և նույն գույնի: Բարուրի սեղան-պահարանը ամբողջ պարագծով պետք է ունենա շրջանակաձև և ոտքեր: Ոտքեր հանդիսացող, տակը դրված-ամրացված ուղղանկյուն հենակի արտաքին չափսերն են՝ 900 x 600 x 100 մմ ( L x Խ x Բ), որի հատակին հավող հատվածի եզրերի վերջնամասերին, տակից պետք է ամրացվի պլաստիկ մուգ գույնի տակդիրներ, որոնց տակի պատերի հաստությունը՝ առնվազն 8 մմ է: Բոլոր միացումներն իրականացնել թաքնված ամրակցումներով: Գույնը



Նախապես համաձայնեցնել մանկապարտեզի տնօրինության հետ: Նմուշները պետք է մինչ մատակարարում համաձայնեցվեն պատվիրատուի հետ և առաջին իսկ պահանջի դեպքում՝ պետք է ներկայացվի ապրանքի համապատասխանության, որակի հավաստագիր (սերտիֆիկատ) կամ համարժեք փաստաթուղթ (օրինակ՝ անկախ փորձագիտական հաստատության կողմից տրված եզրակացություն): Պետք է սահմանվի երաշխիքային սպասարկում՝ առնվազն 1 տարի, արտադրական թերությունների և հնարավոր անհամապատասխանությունների վերականգնման, վերանորոգման և/կամ փոխարինման նպատակով: Ապրանքի վրա պետք է կատարվի մակնշում, որում նշված կլինեն արտադրող երկիրը, արտադրող ընկերությունը, արտադրման համար հիմք հանդիսացող նորմատիվա-իրավական փաստաթուղթը, արտադրման ժամանակ օգտագործված նյութերը և դրանց անվտանգության և էկոլոգիապես

				<p>մաքուր հումք լինելու մասին գրառումները և այլն: Մակնշումը պետք է կատարվի հայերեն, թույլատրվում է նաև միջազգային լեզվով (մասնավորապես՝ անգլերեն, ռուսերեն), ընթեռնելի տարբերակով:</p> <p>Մակնշումը պետք է կատարվի այնպիսի հատվածում, որպեսզի չխաթարի ընդհանուր էսթետիկ տեսքը: Մակնշումն անմիջապես արտադրանքի վրա կատարելու անհնարինության դեպքում թույլատրվում է վերոգրյալ տեղեկատվությունը ամփոփել ուղեկցական թերթիկում և/կամ գրքույկում (կամ համարժեք, օրինակ՝ տեխնիկական անձնագրում):</p>
--	--	--	--	---