

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

ՆԱՐՎԱԿԻ ՍՊԸ-ն ՀՀՏՄ-ՄԱՆԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-25/01 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում
ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	Ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
9	ՆԱՐՎԱԿԻ ՍՊԸ	ՆԱՐՎԱԿԻ ՍՊԸ	ՆԱՐՎԱԿԻ ՍՊԸ	ՆԱՐՎԱԿԻ ՍՊԸ	Չգեստապահարանը պետք է պատրաստված լինի Էկոլոգիապես մաքուր և առողջության համար անվտանգ հումքից, պետք է լինի ողորկ, առանց ծլեպների և արտադրական խոտանների, Էկոլոգիապես մաքուր և առողջության համար անվտանգ նյութերով, անկյունները պետք է լինեն հարթ և անվտանգ, անհրաժեշտության դեպքում՝ անվտանգությունն ապահովող հատուկ դետալներով: Պետք է լինեն ամուր՝ պատրաստված մաշակայուն նյութերից, ինչը շահագործման

					ընթացքում ի հայտ չգալու պարագայում մատակարարը պարտավորվելու է սեղմ ժամկետներում փոխարինել մատակարարված ապրանքը և/կամ կատարել համապատասխան վերագինում կամ ամրացում: Պետք է ապահովվի էսթետիկությունը, մասնավորապես՝ հստակ գունավորմամբ, առանց արտադրական խոտանների: Պետք է ապահովվի էրգոնոմիկությունը, այսինքն՝ մատակարարվող գույքը պետք է լինի հարմարավետ ըստ նպատակային նշանակության շահագործման ժամանակ: Չգեստապահարանն ամբողջությամբ (բացառությամբ հետնապատից) պետք է պատրաստված լինի լամինացված 18 մմ հաստությամբ E0 դասի ՓՏՍ-ից արտաքին չափսերը՝ 820 x 450 x 2000 մմ (L x Խ x Բ): Չգեստապահարանը վերևից ունի 400 մմ բարձրությամբ 1 դարակաշար, որից 60 մմ հեռավորությամբ տակից ամարցվում է $\frac{3}{4}$ դյույմ քրոմապատ, մետաղական երկաթյա ամուր և
--	--	--	--	--	---

					որակյալ ձող՝ համապատասխան ամրացումներով: Չգեստապահարանն ունի 2 իրար հավասար դուռ, դռները՝ լամինացված 18 մմ հաստությամբ E0 դասի ՓՏՍ-ից: Դռներից յուրաքանչյուրը ամրացվում է 3-ական ծխնիով: Դռները պետք է ունենան մետաղական օվալաձև բռնակներ: Աշխատանքային հարթության եզրերը շրջափակվեն 1-2 մմ հաստության պոլիմերային եզրաժապավենով (PVC կամ համարժեք), իսկ ոչ աշխատանքային հարթության եզրագծերը՝ 0.4-1.0 մմ հաստության պոլիմերային եզրաժապավենով (PVC կամ համարժեք): Աշխատանքային հարթությունը պետք է լինի անփայլ: Բոլոր միացումներն իրականացնել թաքնված ամրակցումներով: Հետնապատը պետք է լինի 4 մմ հաստությամբ լամինացված փայտաթեփային սալից(ԴՎՊ) և նույն E0 դասի ՓՏՍ-ի գույնի: Պահարանը ամբողջ պարագծով պետք է ունենա շրջանակաձև ոտքեր, որի հատակին հավոդ հատվածի եզրերի վերջնամասերին,
--	--	--	--	--	--

տակից պետք է ամրացվի պլաստիկե մուգ գույնի տակդիրներ՝ 8 մմ հաստությամբ: Ոտքերը պետք է լինեն կարգավորվող: Ոտքեր հանդիսացող, տակը դրված ուղղանկյուն հենակի արտաքին չափսերն են՝ 800 x 420 x 100 մմ (L x Խ x Բ), որի հատակին հավող հատվածի եզրերի վերջնամասերին, տակից պետք է ամրացվի պլաստիկե մուգ գույնի տակդիրներ, որոնց տակի պատերի հաստությունը՝ առնվազն 8 մմ է: Նմուշները պետք է մինչ մատակարարում համաձայնեցվեն պատվիրատուի հետ և առաջին իսկ պահանջի դեպքում՝ պետք է ներկայացվի ապրանքի համապատասխանության, որակի հավաստագիր (սերտիֆիկատ) կամ համարժեք փաստաթուղթ (օրինակ՝ անկախ փորձագիտական հաստատության կողմից տրված եզրակացություն): Պետք է սահմանվի երաշխիքային սպասարկում՝ առնվազն 1 տարի, արտադրական թերությունների և հնարավոր անհամապատասխանությունների

					վերականգնման, վերանորոգման և/կամ փոխարինման նպատակով: Ապրանքի վրա պետք է կատարվի մակնշում, որում նշված կլինեն արտադրող երկիրը, արտադրող ընկերությունը, արտադրման համար հիմք հանդիսացող նորմատիվա-իրավական փաստաթուղթը, արտադրման ժամանակ, <<SU-SULU-EDSU-2F-25/01»-ից օգտագործված նյութերը և դրանց անվտանգության և էկոլոգիական մարդու հոմո ինտել մասին տեխնիկական հատկությունները և այլն: Մակնշումը պետք է նպատակի համեմատ համապատասխանի հարկային օրենսդրությանը:
					ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ предлагаемого товара НАРВАКИ ООО в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом <<SU-SULU-EDSU-2F-25/01» ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.
Номер лота			Предлагаемый товар		անվտանգության և էկոլոգիական մարդու հոմո ինտել մասին տեխնիկական հատկությունները և այլն: Մակնշումը պետք է նպատակի համեմատ համապատասխանի հարկային օրենսդրությանը:
	фирменное наименование	товарный знак	марка	наименование производителя	Գардероб должен быть подготовлен экологически чистого и безопасного для здоровья сырья, (материалов, а именно, безопасного для здоровья сырья, должна быть полированной, без песчи и производственных отана, экологически чистой и безопасной для здоровья веществами, углы должны быть гладкими и безопасными, в случае необходимости обеспечивающий безопасность специальные деталями армений. Должны быть плотно из маку материалов, что в процессе эксплуатации возничают онных, и в случае поставщик будет в անձնագրում):
9	НАРВАКИ, ООО	НАРВАКИ, ООО	НАРВАКИ, ООО	НАРВАКИ, ООО	Գардероб должен быть подготовлен экологически чистого и безопасного для здоровья сырья, (материалов, а именно, безопасного для здоровья сырья, должна быть полированной, без песчи и производственных отана, экологически чистой и безопасной для здоровья веществами, углы должны быть гладкими и безопасными, в случае необходимости обеспечивающий безопасность специальные деталями армений. Должны быть плотно из маку материалов, что в процессе эксплуатации возничают онных, и в случае поставщик будет в անձնագրում):

					кратчайшие сроки заменить поставленный товар и/или сделать соответствующий ремонт или исправления безопасности. Должна быть обеспечена эстетичности, в частности, четко горам, без производственных отана армении. Должна быть обеспечена экономистов, то есть поставляемого имущества должна быть удобной по целевому назначению работы время. Гепарин полностью (за исключением этапа) должны быть готовыми mdf 18 мм толщиной E0ишн TC от внешнего размер 820 x 450 x 2000 мм (Л x X x Б):Гардероб сверху имеет 400 мм, высотой 1 трубы, из которых 60 мм от каждой из арос в ¾ дюйма хромированный, металлический железный прочный и качественный стержень соответствующего аронов армении. Гепарин имеет 2 равных окна, двери-mdf 18 мм толщиной E0ишн TC-го года. Дверям каждый из которых крепится на 3-х нина армении. Двери должны иметь металлический овальный ручки
--	--	--	--	--	--

						армении. Рабочие плоскости с краями разве 1-2 мм толщины полимерных державна (ПВХ или эквивалент), а не рабочей плоскости контур для 0.4-1.0 мм толщины полимерных державна (ПВХ или эквивалент): Рабочая плоскость должна быть матовой армении. Все миомы реализовать скрытые характеров армении. Этот должен быть 4 мм толщиной mdf паттайи сила(ВП) и в тот же E0ηшuη TC в цвет: Парни всей по всему периметру должны иметь видео ноги, в пол по сектора терминов варанаси, из-под полы имеют каменное основание, пластиковые темного цвета пленки для 8 мм толщины. Отзыв должен быть регулируемым по. Ноги, являющихся, поставлена под углом песни внешние размеры в 800 x420 x 100 мм (Л x X x Б), в которой на полу по сектора терминов варанаси, из-под полы имеют каменное основание, пластиковые темного цвета пленки, в которых под стенами толщиной не менее 8 мм, в:
--	--	--	--	--	--	--

						Образцы должны до поставки согласованы с заказчиком и по первому же требованию должен быть предъявлен соответствия товара, сертификат качества (сертификат) или эквивалентный документ (например, независимые экспертные учреждения, выданного заключения и). Должна быть установлена гарантийное обслуживание не менее 1 года, в производственных дефектов и возможных несоответствий восстановления, ремонта и/или замены цели. Товара должна быть произведена маркировка, в котором будут указаны производитель, страна, производитель, компания, производства, являющихся основанием для нормативно-правовой документ, время изготовления, использованные материалы, их безопасность и экологически чистого сырья о том, что запись и так далее. Маркировка должна производиться русский, допускается также международным языком (в
--	--	--	--	--	--	--

					частности, английский, русский), читается варианте. Маркировка должна производиться такие части, чтобы китай общий эстетический вид. Економ сразу продукции при невозможности допускается увы, информация обобщить углича листочках и/или трудовую книжку (или эквивалент, например, в техническом паспорте и).
--	--	--	--	--	--