

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

Արտակ Աբգարյան ԱԶ-ն ԵՄ-ԷԱՃԱՊԶԲ-25/27 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	Ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
1	Dahua	Dahua	Dahua	Չինաստան	Մալուխ-Տեսակ- FTP,Նյութը-առանց թթվածնի պղինձ (99,95% մաքրություն), Տրամագիծը 0,52 մմ ± 0,02 մմ (0,0204 «± 0,0007»), American Wire Gauge- 24AWG, Մեկուսացում-Նյութը- բարձր խտության պոլիմեռ, Նվազագույն միջին հաստությունը- 0,25 մմ (0,0098 "), Տրամագիծը-1,04 մմ ± 0,05 մմ (0,0409 «± 0,0019»), Գույն -(4 զույգ)- կապույտ, սպիտակ / կապույտ; Նարնջագույն, սպիտակ / նարնջագույն; կանաչ, սպիտակ / կանաչ; շագանակագույն, սպիտակ/շագանակագույն, Պատրող

լարը-Նյութ Պոլիէթեր, Տեխնիկական պայմաններ -500D, Հողանցում-Նյութը պինդ օլոֆապատ պղինձ, Տեխնիկական -0.50 մմ±0.10 մմ (0.0196"±0.0039"), Էկրան-Նյութ- Պոլիէթեր ալյումինե փայլաթիթեղ, Տեխնիկական -19×0,065 մմ (19×0,0025»), Պատյան- Նյութ -Պոլիվինիլքլորիդ, Նվազագույն միջին հաստությունը-0,40 մմ (0,0157 դյույմ), Տրամագիծը-6,2 մմ ± 0,5 մմ (0,2440 «± 0,0196»), Գույնը մոխրագույն, Էլեկտրական-Մաքս. Մեկ հաղորդիչի DC դիմադրություն -(20°C)-9.5Ω/100 մ, Մեկուսիչ դիմադրություն- 5000 MΩ կմ, DC դիմադրություն անհավասարակշռություն 2% (զույգ ներսում), 4% (զույգ միջև), Անհավասարակշռված հզորություն-160pF/100մ, Գործող հզորությունը- 56pF/100մ, Հաղորդում-Հատկանշական դիմադրություն- 100±15Ω, Մոտակա ծայրում փոխադարձ խանգարումներ- ≥35,30 դԲ/100 մ @ 100 ՄՀ, Առավելագույն ազդանշանի մարումը 100 մետրում 22 դեցիբել, Առավելագույն ազդանշանի

մարումը- 100 մետրում 22 դեցիբել, Վերադարձի կորուստ - $\geq 20,1$ դԲ/100 մ @ 100 ՄՀց, Մեխանիկական- Առաձգականություն արտաքին պատյան- $\geq 13,5$ ՄՊա, Մեկուսիչ ≥ 16 ՄՊա, Առաձկանություն երկարացում լարվածության (կտրման) դեպքում- 150%, մեկուսիչը 300%, Տեղադրման ճկման շառավիղը- > 8 անգամ արտաքին մալուխի տրամագծից, Էկոլոգիական-Մեկուսացման դիմադրություն գունային միգրացիայի նկատմամբ- Առանց միգրացիայի,Ցածր ջերմաստիճանի ճկման փորձարկում- Փորձարկումից հետո ճեղքվածք չկա, Ջերմային շոկի փորձարկում -Փորձարկումից հետո ճաքեր չկան, Աշխատանքային ջերմաստիճանը -20°C -ից $+75^{\circ}\text{C}$ (-4°F -ից 167°F), Տեղադրման ջերմաստիճանը 0°C -ից $+60^{\circ}\text{C}$ (32°F - ից 140°F), Պահպանման ջերմաստիճանը -15°C -ից $+75^{\circ}\text{C}$ (5°F - ից 167°F), Փաթեթ-Երկարություն- 305,0 մ (1000,66 ֆտ) $\pm 2,0$ մ (6,56 ֆտ), Փաթեթի չափերը- 350 մմ $\times$ 350 մմ $\times$ 300 մմ, Փաթեթավորման մեթոդ 305.0 մ (1000.66 ոտնաչափ)

				գլանափաթեթ, նրբատախտակի փայտի գլանափաթեթ, Համախառն քաշը - ոչ ավել 14 կգ $\pm$ 0,5 կգ (30,86 ֆունտ $\pm$ 1,10 ֆունտ), Չուտ քաշը - ոչ ավել 11,5 կգ $\pm$ 0,5 կգ (25,35 ֆունտ $\pm$ 1,10 ֆունտ), Գործադիր ստանդարտ -ANSI/TIA 568-C.2, Հավաստագիր-CPR Eca հավաստագիր, Ապրանքը պարտադիր պետք է լինի կամ Dahua,կամ Hikvision,կամ UniFi Ֆիրմաների: Ապրանքները պետք է լինեն նոր, չօգտագործված: Տեղափոխումն ու բեռնաթափումը իրականացնում է մատակարարը/վաճառողը:
--	--	--	--	---

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

ПАО "Артак Абгарян" в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом EY-EYXU7QF-25/27 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар				
	фирменное наименование	товарный знак	марка	наименование производителя	технические характеристики
1	Dahua	Dahua	Dahua	Չիւսիւնի	Кабель — тип — FT, Материал- Свободная от кислорода медь (чистота 99,95%), Диаметр -0,52 мм $\pm 0,02$ мм (0,0204 « $\pm 0,0007$ »), American Wire Gauge-24AWG, Изоляция-Материал-ПЭВП, Минимальная средняя толщина- 0,25 мм (0,0098 "), Диаметр-1,04 мм $\pm 0,05$ мм (0,0409 « $\pm 0,0019$ »), Цвет (4 пары) -синий, белый/синий; оранжевый, белый/оранжевый; зеленый, белый/зеленый; коричневый, белый/коричневый, Разрывной шнур- Материал- Полиэфир, Технические условия-500D, Провод дренажа-

					Материал -Твердая луженая медь, Спецификация- 0,50 мм ± 0,10 мм (0,0196 «± 0,0039»), Экран- Материал-Полиэфирная алюминиевая фольга, Спецификация-19 × 0,065 мм (19 × 0,0025 "), Оболочка-Материал -ПВХ Минимальная средняя толщина -0,40 мм (0,0157 ") Диаметр -6,2 мм ± 0,5 мм (0,2440 «± 0,0196») Цвет серый, Электрический- Макс.Сопротивление постоянного тока одного проводника (20°C) 9.5Ω/100 м Сопротивление изоляции- 5000 МОм· км Макс. Сопротивление постоянного тока Дисбаланс -2% (пара внутри), 4% (пары между) Несбалансированная емкость «линия-земля»-160pF/100m Рабочая емкость 56pF/100m, Передача-Характеристический импеданс 100 ± 15Ω Ближний конец перекрестного разговора-≥35.30 dB/100 m @ 100 МН Макс. Затухание- ≤22.0 dB/100 м при 100 МГц Потери при возврате -≥20.1 dB/100 m @ 100 МГц, Механический-Прочность на растяжение -Оболочка≥13,5 МПа,
--	--	--	--	--	---

						изоляция≥16 Мпа Удлинение при разрыве оболочка-≥150%, изоляция≥300% Радиус изгиба при монтаже -» 8 раз больше диаметра наружного кабеля, Экологический- Устойчивость изоляции к миграции цвета -Нет миграции Испытание на низкотемпературный изгиб -Без растрескивания после испытания Испытание на тепловой удар -Без растрескивания после испытания Рабочая температура от -20 ° C до + 75 ° C (от -4 ° F до 167 ° F) Температура установки -от 0 ° C до + 60 ° C (от 32 ° F до 140 ° F) Температура хранения от -15 ° C до + 75 ° C (от 5 ° F до 167 ° F), Упаковка-Длина -305,0 м (1000,66 фт) ± 2,0 м (6,56 фт) Габариты упаковки -350 мм × 350 мм × 300 мм (13,77 "x13,77" x11,81 ") (L × W × H) Способ упаковки -305,0 м (1000,66 футов) рулон, фанерный деревянный вал Вес брутто -не более 14 кг ± 0,5 кг (30,86 фунта ± 1,10 фунта) Вес нетто -не более 11,5 кг ± 0,5 кг (25,35 фунта ± 1,10 фунта),Исполнительный стандарт -ANSI/TIA 568-C.2, Сертификация-
--	--	--	--	--	--	--

					Сертификация CPR Еса, Компании Товар должен быть произведен компанией Dahua, Hikvision или UniFi. Товары должны быть новыми, неиспользованными. Доставка и обработка осуществляется поставщиком/продавцом.
--	--	--	--	--	--