ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

Արամ Չանախչյան ԱՁ-ն ԵՄ-ԷԱՃԱՊՁԲ-25/27 ծածկագրով կազմակերպված էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
1	FTP	FTP	FTP	Հայաստան	Մալուխ-Տեսակ- FTP,Նյութը-առանց թթվածնի պղինձ (99,95% մաքրություն), Տրամագիծը 0,52 մմ ± 0,02 մմ (0,0204 «± 0,0007»), American Wire Gauge- 24AWG, Մեկուսացում-Նյութը- բարձր խտության պոլիմեռ, Նվազագույն միջին հաստությունը- 0,25 мм (0,0098 "), Տրամագիծը-1,04 մմ ± 0,05 մմ (0,0409 «± 0,0019»), Գույն -(4 զույգ)- կապույտ, սպիտակ / կապույտ; նարնջագույն, սպիտակ / նարնջագույն; կանաչ, սպիտակ / կանաչ; շագանակագույն, սպիտակ/շագանակագույն, Պատրող

					լարը-Նյութ Պոլիեսթեր, Տեխնիկական պայմաններ -500D, Հողանցում-Նյութը պինդ օլոֆապատ պղինձ, Տեխնիկական -0.50 մմ±0.10 մմ (0.0196"±0.0039"), Էկրան-Նյութ-Պոլիեսթեր ալյումինե փայլաթիթեղ, Տեխնիկական -19×0,065 մմ (19×0,0025»), Պատյան- Նյութ -Պոլիվինիլքլորիդ, Նվազագույն միջին հաստությունը-0,40 մմ (0,0157 դյույմ), Տրամագիծը-6,2 մմ ± 0,5 մմ (0,2440 «± 0,0196»), Գույնը մոխրագույն, Էլեկտրական-Մաքս. Մեկ հաղորդիչի DC դիմադրություն -(20℃)-9.5Ω/100 մ, Մեկուսիչ դիմադրություն- 5000 MΩ կմ, DC դիմադրություն անհավասարակշռություն 2% (զույգ ներսում), 4% (զույգ միջև), Անհավասարակշռված հզորություն-160pF/100մ, Գործող հզորությունը- 56pF/100մ, Հաղորդում-Հատկանշական դիմադրություն- 100±15Ω, Մոտակա ծայրում փոխադարձ խանգարումներ- ≥35,30 դԲ/100 մ @ 100 ՄՀ, Առավելագույն ազդանշանի մարումը 100 մետրում 22 դեցիբել, Առավելագույն ազդանշանի

						մարումը- 100 մետրում 22 դեցիբել, Վերադարձի կորուստ - ≥20,1 դԲ/100 մ @ 100 ՄՀց, Մեխանիկական- Առաձգականություն արտաքին պատյան-≥13,5 ՄՊա, Մեկուսիչ≥16ՄՊա, Առաձկանություն երկարացում լարվածության (կտրման) դեպքում- 150%, մեկուսիչը 300%, Տեղադրման ճկման շառավիղը- » 8 անգամ արտաքին մալուխի տրամագծից, Էկոլոգիական-Մեկուսացման դիմադրություն գունային միգրացիայի նկատմամբ- Առանց միգրացիայի,Ցածր ջերմաստիճանի ճկման փորձարկում- Փորձարկումից հետո ճեղքվածք չկա, Ջերմային շոկի փորձարկում -Փորձարկումից հետո ճաքեր չկան, Աշխատանքային ջերմաստիճանը -20°C-ից +75°C (-4°F-ից 167°F), Տեղադրման ջերմաստիճանը 0°C-ից +60°C (32°F-ից 140°F), Պահպանման ջերմաստիճանը -15°C-ից +75°C (5°F-ից 167°F), Փաթեթ-Երկարություն- 305,0 մ (1000,66 ֆտ) ± 2,0 մ (6,56 ֆտ), Փաթեթի չափերը- 350 մմ × 350 մմ × 300 մմ, Փաթեթավորման մեթոդ 305.0 մ (1000.66 ոտնաչափ)

					գլանափաթեթ, նրբատախտակի փայտի գլանափաթեթ, Համախառն քաշը – ոչ ավել 14 կգ ± 0,5 կգ (30,86 ֆունտ ± 1,10 ֆունտ), Զուտ քաշը - ոչ ավել 11,5 կգ ± 0,5 կգ (25,35 ֆունտ ± 1,10 ֆունտ), Գործադիր ստանդարտ -ANSI/TIA 568-C.2, Հավաստագիր-CPR Eca

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

Արամ Չանախչյան ԱՁ в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ԵՄ-ԷԱՃԱՊՁԲ-25/27 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар				
	фирменное наименование	товарный знак	марка	наименование производителя	технические характеристики
1	ФТП	ФТП	ФТП	Армения	: Безкислородная медь (чистота 99,95%) Диаметр: 0,52 мм ± 0,02 мм (0,0204" ± 0,0007") American Wire Gauge: 24AWG Материал: Высокоплотный полимер Минимальная средняя толщина: 0,25 мм (0,0098") Диаметр: 1,04 мм ± 0,05 мм (0,0409" ± 0,0019") Цвета (4 пары):Материал: Полиэстер Технические характеристики: 500Dвердая оловянная медь Технические характеристики: 0,50 мм ± 0,10 мм (0,0196" ± 0,0039")Полиэстеровая алюминиевая фольга19×0,065 мм

					(19×0,0025")Макс. сопротивление постоянного тока одного проводника (20℃): 9,5Ω/100 м Сопротивление изоляции: 5000 MΩ/км Несбалансированное сопротивление постоянного тока: 2% (внутри пары), 4% (между парами) Несбалансированная емкость: 160 пФ/100 м Рабочая емкость: 56 пФ/100 м Характеристическое сопротивление: 100Ω ± 15Ω Взаимные помехи на ближнем конце: ≥35,30 дБ/100 м @ 100 МГц Максимальное затухание сигнала: 22 дБ на 100 м Возвратные потери: ≥20,1 дБ/100 м @ 100 МГц