

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

Բեսթ Սմարթ Մեդիքլ ՍՊԸ-ն ԵԲԳԿ-ԷԱՃԱՊԶԲ-25/26 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	Ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
40	Biotronik	Enticos 4DR	Enticos 4DR	Biotronik	Սրտի ռիթմը վարող երկխոռոչանի սարքի հավաքածու կամ համարժեք Intica ընտանիքի նպատկանող Enticos DR-T երկխոռոչանի , rate-adaptiv սրտի ռիթմը վարող սարք: Enticos -ն ընդլայնում է սարքի երկարակեցությունը,որպեսզի նվազագույնի հասցնի փոխարինման գործընթացի հետ կապված ռիսկի գործոնը: Խթանման ռեժիմը` DDDR,DDD, DDDIR, DDI, OFF, D00: Չափսերը` 6.5x43x53 մմ. Քաշը` 26գր. Ծավալը` 11cc. Հզորությունը` Lij . Մարտկոցի լարումը BOS-ի ժամանակ` 2.8 V. Կադապարը`

					տիտան՝ պարունակում է 2 հատ ինտրոդյուսեր, 2 հատ էլեկտրոդ ակտիվ կամ պասիվ կոմպոնենտներով: Անհրաժեշտ է սարքի համապատասխան ծրագրավորիչ, ինչպես նաև տեխնիկական և երաշխիքային սպասարկում: Միջազգային ISO13485, CE MARK, FDA որակի վկայականների առկայություն: Այս սարքերը մատակարարվում են մեկ առ մեկ միայն պահանջարքի դեպքում: Պատվիրատուի կողմից նշված վերջնական օգտագործողը իրավունք ունի վերադարձնել կամ փոխել ստացված չափը այլ չափսով՝ ըստ անհրաժեշտության: Վճարը կատարվում է ըստ փաստացի օգտագործված ապրանքի: Մատակարարը պարտավոր է մոնիտավորել մատակարարված ապրանքի պիտանելիության ժամկետները եւ ժամանակին փոխարինել այն:
--	--	--	--	--	---

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

Բերթ Սմարթ Մեդիքլ ՍՊԸ в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ԵԲԳԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-25/26 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар				
	фирменное наименование	товарный знак	марка	наименование производителя	технические характеристики
40	Biotronik	Enticos 4DR	Enticos 4DR	Biotronik	Սրտի ռիթմը վարող երկխոռոչանի սարքի հավաքածու կամ համարժեք Intica ընտանիքի նպատկանող Enticos DR-T երկխոռոչանի , rate-adaptiv սրտի ռիթմը վարող սարք: Enticos -ն ընդլայնում է սարքի երկարակեցությունը,որպեսզի նվազագույնի հասցնի փոխարինման գործընթացի հետ կապված ռիսկի գործոնը: Խթանման ռեժիմը` DDDR,DDD, DDDIR, DDI, OFF, D00: Չափսերը` 6.5x43x53 մմ. Քաշը` 26գր. Ծավալը` 11cc. Հզորությունը` Lij . Մարտկոցի լարումը BOS-ի ժամանակ` 2.8 V. Կադապարը`

					տիտան՝ պարունակում է 2 հատ ինտրոդյուսեր, 2 հատ էլեկտրոդ ակտիվ կամ պասիվ կոմպոնենտներով: Անհրաժեշտ է սարքի համապատասխան ծրագրավորիչ, ինչպես նաև տեխնիկական և երաշխիքային սպասարկում: Միջազգային ISO13485, CE MARK, FDA որակի վկայականների առկայություն: Այս սարքերը մատակարարվում են մեկ առ մեկ միայն պահանջարքի դեպքում: Պատվիրատուի կողմից նշված վերջնական օգտագործողը իրավունք ունի վերադարձնել կամ փոխել ստացված չափը այլ չափսով՝ ըստ անհրաժեշտության: Վճարը կատարվում է ըստ փաստացի օգտագործված ապրանքի: Մատակարարը պարտավոր է մոնիտավորել մատակարարված ապրանքի պիտանելիության ժամկետները եւ ժամանակին փոխարինել այն:
--	--	--	--	--	---