

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

Վահագն Մելիք-Մարտիրոսյան ԱԶ-ն ԵՊՀ-ԷԱՃԱՊԶԲ-25/57 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի		
	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
36	Liebert GXE UPS 3kVA 230V Rack/Tower 2U with Batteries XL (GXE3- 3000IRT2UXL)	Liebert	Անխափան սնուցման սարքը (ԱՍՍ) առցանց կրկնակի փոխակերպման (online double conversion) տեխնոլոգիայով աշխատող հուսալի անխափան սնուցման համակարգ (UPS) է, որը համատեղում է արդյունավետությունը, մատչելիությունը և տեղադրման ճկունությունը: Սարքի բարձր ելքային հզորության գործակիցը (0.9) ապահովում է ավելի շատ միացված սարքերի մշտական և անվտանգ սնուցում՝ պաշտպանելով դրանք ցանցի խափանումներից, լարման անկումներից և հոսանքի ալիքներից: Սարքը նախատեսված է աշխատելու ինչպես առցանց ռեժիմում, այնպես էլ ECO ռեժիմում, որտեղ այն հասնում է առնվազն 96% արդյունավետության, ինչը նվազեցնում է էներգիայի ծախսը և շահագործման ծախսերը: Անխափան սնուցման սարքը կարող է տեղադրվել արանձնացված աշտարակային (tower) կամ ռեկային (rack) դիրքում, ինչը այն դարձնում է իդեալական տարբեր միջավայրերի և IT ենթակառուցվածքների համար: Լրացուցիչ արտաքին մարտկոցային մոդուլների (External Battery Cabinets - EBC) միացման հնարավորություն կա՝ երկարացված աշխատանքի համար:

Հիմնական Առանձնահատկություններ ✓ Բարձր էլքային հզորության
 գործակից (0.9)՝ ավելացված օգտագործելի էներգիա: ✓ Առցանց կրկնակի
 փոխակերպման տեխնոլոգիա՝ սարքերի առավելագույն պաշտպանություն:
 ✓ Բարձր արդյունավետություն՝ մինչև 91% առցանց ռեժիմում, 96% ECO
 ռեժիմում: ✓ Ֆորմատ՝ Rack/Tower, հեշտ փոխակերպելի տեղադրման
 համար: ✓ Արագ վերալիցքավորում՝ մինչև 4 ժամում 90% լիցքավորում: ✓
 Օգտագործողի կողմից փոխարինվող մարտկոցներ՝ անխափան աշխատանք
 ապահովելու համար: ✓ LCD ինտերֆեյս՝ օգտագործման
 հարմարավետության համար: ✓ Արտաքին մարտկոցային մոդուլների (EBC)
 միացման հնարավորություն: ✓ Հեռակառավարման հնարավորություն՝
 ինտեգրվելով Vertiv™ Liebert® Intellislot™ IS-UNITY ցանցային
 կառավարման քարտերի միջոցով: ✓ Անվտանգության ավտոմատ
 փոխանցում (Automatic internal bypass)՝ սարքի աշխատանքի
 շարունակականություն ապահովելու համար: ✓ Ֆիզիկական կայունություն՝
 աշտարակային տարբերակի համար նախատեսված կայունացնող
 հենարաններով: Տեխնիկական Հատկանիշներ - ԱՆԽԱՓԱՆ ՍՆՈՒՑՄԱՆ
 ՍԱՐՔ Ընդհանուր տվյալներ Հզորություն (VA/Watt): 3000VA / 2700W
 Լարման տիրույթ (առանց մարտկոցի գործարկման): 110 - 290V Լարման
 տիրույթ (առանց հզորության կորստի): 180 - 290V Հաճախականության
 տիրույթ (Hz, ինքնաբար հայտնաբերմամբ): 40 - 70Hz Մուտքային միակցիչ:
 IEC60320 C20 Գերլարման պաշտպանություն: 600 Ջոուլ (J) Ելքային լարում:
 220/230 (լռելային) /240V Ցայտային ալիք (Waveform): Մաքուր սինուսային
 (Pure Sine Wave) Ելքային գերբեռնվածության սահմանափակում (AC
 ռեժիմում): 105% - 110%: 10 րոպե 111% - 130%: 30 վայրկյան 131% - 150%:
 2 վայրկյան Ելքային վարդակներ: 8 x IEC60320 C13, 1 x IEC60320 C19
 Մարտկոցը՝ կնքված, վալվայով կարգավորվող, թափանցիկ չլցվող
 կապարաթթվային (VRLA): Վերալիցքավորման ժամանակ: <4 ժամ 90%
 լիցքավորման համար Ամենաբարձր հոսանքի ապահովում (EBC-ի հետ): 6
 Ամպ անցման ժամանակ (Transfer Time): 0 միլիվայրկյան (առցանց կրկնակի

		փոխակերպման տեխնոլոգիայի շնորհիվ) Շրջակա Միջավայրի Պահանջներ Շրջակա միջավայրի աշխատանքային ջերմաստիճան: 0°C-ից 40°C Պահպանման ջերմաստիճան (առանց մարտկոցի): -20°C-ից +50°C Հարաբերական խոնավություն (չկոնդենսվող): 5% - 95% Աշխատանքային բարձրություն (առանց հզորության կորստի): մինչև 2000 մ Հավաստագրեր և Համապատասխանություններ Անվտանգություն: IEC/EN 62040-1 Գերլարման դիմադրություն: EN 61000-4-5 Տրանսպորտային ստանդարտներ: ISTA 2A Շրջակա միջավայրի պաշտպանություն: RoHS, REACH, WEEE Համապատասխանություններ: CE, CB Report, UKCA, Morocco, RCM Կապի և Կառավարման Հնարավորություններ Հեռակառավարում: Intellislot™ (IS-UNITY) Կապի պորտեր: USB Արտակարգ անջատում (EPO): Առկա է Սարքավորման և մարտկոցների երաշխիք և պաշտոնական սերվիս կենտրոնում սպասարկվող: 2 տարի 3 հատ արտաքին հոսանքի պաշտպանիչ, երկարացման լար 5 խրոցով, լարման պաշտպանիչ 26kA 10A 20-30 dB 903 Joule 3m. Միացման տեսակը լինի համապատասխան վերը նշված ԱՍՍ-ին: Երաշխիքը՝ 6 Ամիս:
--	--	---

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

Վահագն Մելիք-Մարտիրոսյան ՍՊԸ-ն որպես մասնակցի շրջանակներում մասնակցության էլեկտրոնային աուկցիոնի ընթացքում կոդով ԵՊՀ-ԷԱՃԱՊՁԲ-25/57 ներքև ներկայացվում է առաջարկվող առարկայի լիարժեք նկարագրությունը:

Номер лота	Предлагаемый товар		
	марка	наименование производителя	технические характеристики
36			