ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

Վահագն Մելիք-Մարտիրոսյան ԱՁ-ն ԵՊՀ-ԷԱՃԱՊՁԲ-25/57 ծածկագրով կազմակերպված էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի		
	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
36	Liebert GXE UPS 3kVA 230V Rack/Tower 2U with Batteries XL (GXE3-3000IRT2UXL)	Liebert	Անխափան սնուցման սարքը (ԱՍՍ) առցանց կրկնակի փոխակերպման (online double conversion) տեխնոլոգիայով աշխատող հուսալի անխափան սնուցման համակարգ (UPS) է, որը համատեղում է արդյունավետությունը, մատչելիությունը և տեղադրման ճկունությունը: Սարքի բարձր ելքային հզորության գործակիցը (0.9) ապահովում է ավելի շատ միացված սարքերի մշտական և անվտանգ սնուցում՝ պաշտպանելով դրանք ցանցի խափանումներից, լարման անկումներից և հոսանքի ալիքներից: Սարքը նախատեսված է աշխատելու ինչպես առցանց ռեժիմում, այնպես էլ ECO ռեժիմում, որտեղ այն հասնում է առնվազն 96% արդյունավետության, ինչը նվազեցնում է էներգիայի ծախսը և շահագործման ծախսերը: Անխափան սնուցման սարքը կարող է տեղադրվել արանձնացված աշտարակային (tower) կամ ռեկային (rack) դիրքում, ինչը այն դարձնում է իդեալական տարբեր միջավայրերի և IT ենթակառուցվածքների համար: Լրացուցիչ արտաքին մարտկոցային մոդուլների (External Battery Cabinets - EBC) միացման հնարավորություն կա՝ երկարացված աշխատանքի համար:

			Հիմնական Առանձնահատկություններ ✔ Բարձր ելքային հզորության գործակից (0.9)՝ ավելացված օգտագործելի էներգիա։ ✔ Առցանց կրկնակի փոխակերպման տեխնոլոգիա՝ սարքերի առավելագույն պաշտպանություն։ ✔ Բարձր արդյունավետություն՝ մինչև 91% առցանց ռեժիմում, 96% ECO ռեժիմում։ ✔ Ֆորմատ՝ Rack/Tower, հեշտ փոխակերպելի տեղադրման համար։ ✔ Արագ վերալիցքավորում՝ մինչև 4 ժամում 90% լիցքավորում։ ✔ Օգտագործողի կողմից փոխարինվող մարտկոցներ՝ անխափան աշխատանք ապահովելու համար։ ✔ LCD ինտերֆեյս՝ օգտագործման հարմարավետության համար։ ✔ Արտաքին մարտկոցային մոդուլների (EBC) միացման հնարավորություն։ ✔ Հեռակառավարման հնարավորություն՝ ինտեգրվելով Vertiv™ Liebert® Intellislot™ IS-UNITY ցանցային կառավարման քարտերի միջոցով։ ✔ Անվտանգության ավտոմատ փոխանցում (Automatic internal bypass)՝ սարքի աշխատանքի շարունակականություն ապահովելու համար։ ✔ Ֆիզիկական կայունություն՝ աշտարակային տարբերակի համար նախատեսված կայունացնող հենարաններով։ Տեխնիկական Հատկանիշներ – ԱՆԽԱՓԱՆ ՍՆՈՒՑՄԱՆ ՍԱՐՔ Ընդհանուր տվյալներ Հզորություն (VA/Watt)։ 3000VA / 2700W Լարման տիրույթ (առանց մարտկոցի գործարկման)։ 110 - 290V Լարման տիրույթ (առանց հզորության կորստի)։ 180 - 290V Հաճախականության տիրույթ (Hz, ինքնաբար հայտնաբերմամբ)։ 40 - 70Hz Մուտքային միակցիչ։ IEC60320 C20 Գերլարման պաշտպանություն։ 600 Ջոուլ (J) Ելքային լարում։ 220/230 (լռելյայն) /240V Ցայտային ալիք (Waveform)։ Մաքուր սինուսային (Pure Sine Wave) Ելքային գերբեռնվածության սահմանափակում (AC ռեժիմում)։ 105% - 110%։ 10 րոպե 111% - 130%։ 30 վայրկյան 131% - 150%։ 2 վայրկյան Ելքային վարդակներ։ 8 x IEC60320 C13, 1 x IEC60320 C19 Մարտկոցը՝ կնքված, վալվայով կարգավորվող, թափանցիկ չլցվող կապարաթթվային (VRLA)։ Վերալիցքավորման ժամանակ։ <4 ժամ 90% լիցքավորման համար Ամենաբարձր հոսանքի ապահովում (EBC-ի հետ)։ 6 Ամպ անցման ժամանակ (Transfer Time)։ 0 միլիվայրկյան (առցանց կրկնակի

			փոխակերպման տեխնոլոգիայի շնորհիվ) Շրջակա Միջավայրի Պահանջներ Շրջակա միջավայրի աշխատանքային ջերմաստիճան: 0°C-ից 40°C Պահպանման ջերմաստիճան (առանց մարտկոցի): -20°C-ից +50°C Հարաբերական խոնավություն (չկոնդենսվող): 5% - 95% Աշխատանքային բարձրություն (առանց հզորության կորստի): մինչև 2000 մ Հավաստագրեր և Համապատասխանություններ Անվտանգություն: IEC/EN 62040-1 Գերլարման դիմադրություն: EN 61000-4-5 Տրանսպորտային ստանդարտներ: ISTA 2A Շրջակա միջավայրի պաշտպանություն: RoHS, REACH, WEEE Համապատասխանություններ: CE, CB Report, UKCA, Morocco, RCM Կապի և Կառավարման Հնարավորություններ Հեռակառավարում: Intellislot™ (IS-UNITY) Կապի պորտեր: USB Արտակարգ անջատում (EPO): Առկա է Սարքավորման և մարտկոցների երաշխիք և պաշտոնական սերվիս կենտրոնում սպասարկվող: 2 տարի 3 հատ արտաքին հոսանքի պաշտպանիչ, երկարացման լար 5 խրոցով, լարման պաշտպանիչ 26kA 10A 20-30 dB 903 Joule 3m. Միացման տեսակը լինի համապատասխան վերը նշված ԱՍՍ-ին: Երաշխիքը՝ 6 Ամիս:

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

Վահագն Մելիք-Մարտիրոսյան ԱՁ в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ԵՊՀ-ԷԱՃԱՊՁԲ-25/57 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар		
	марка	наименование производителя	технические характеристики
36			