

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

BIG MOTOR LLC-ն ՀՀ-ՍՄԿՀ-ԷԱՃԱԴՁԲ-25/05 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	Ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
1	BIG MOTOR LLC	BIG MOTOR LLC	BIG MOTOR LLC	BIG MOTOR LLC	դասը՝ փոքր տեղատարողությամբ, եվրո 5 ստանդարտի չափանիշներով, 4x2 անվային բանաձևով, հետևի տանող կամրջակով, քաղաքային հարմարադասում • Շարժակազմի չափորոշիչ – ներմուծվող ավտոբուսները պետք է համապատասխանեն 2020 թվականի հունվարի 2-ից Հայաստանի Հանրապետությունում գործող Մաքսային միության հանձնաժողովի 2011 թվականի դեկտեմբերի 9-ի թիվ 877 որոշմամբ ընդունված «Անվավոր

					տրանսպորտային միջոցների անվտանգության մասին» (ՄՄ ՏԿ 018/2011) Մաքսային միության տեխնիկական կանոնակարգով սահմանված պահանջներին՝ համաձայն որի հավելվածի սահմանված են այն տրանսպորտային միջոցները, որոնց վրա տարածվում են սահմանված պահանջները (ներառյալ ավտոբուսները), նախատեսված են արտանետումներին վերաբերող դրույթները (մասնավորապես արգելանքը՝ ըստ տարեթվերի և էկոլոգիական դասերի): Ավտոբուսները պետք է լինեն 2025 թվականից ոչ վաղ արտադրության, չչափագործված, ավտոբուսի երաշխիքային սպասարկման ժամկետը՝ առնվազն 2 տարի • տեղատարողությունը՝ նվազագույնը 14 նստատեղերի, հաշմանդամության մեկ սայլակի տեղավորման և 4 կանգնած ուղևորների տեղափոխման հնարավորություն, մուտքի և ելքի մեկ դռան դեպքում՝ առավելագույնը 17 նստատեղ և 5 կանգնած ուղևորների տեղափոխման
--	--	--	--	--	---

					հնարավորություն • թափքը՝ ամբողջական մետաղյա՝ հակակոռոզիոն պաշտպանվածության հատկանիշով, շրջանակային տիպի, կիսագուլպան (կիսակապոտային), ուղևորների նստեցման միջանկյալ, երկփեղկավոր, հաշմանդամության սայլակի մուտքը ուղեսրահ բավարարող լայնությամբ, վարորդի կողմից էլեկտրահաղորդակի միջոցով հեռակառավարվող դռնով, ամբողջությամբ ապակեպատ, կողային ապակիների վրա (այդ թվում՝ վարորդի կողի) շարժական բացովի փեղկերի, հետին տեսանելիության հայելիների տաքացման համակարգի առկայություն: Պետք է լինի ցածրահատակ՝ ճանապարհային բացակը (նվազագույն կետի ցուցանիշը) ոչ պակաս 140 մմ-ից, գույնը՝ համաձայնեցվում է պատվիրատուի հետ: Հաշմանդամության սայլակի տեղավորման համար պետք է նախատեսված լինի մեխանիկական սկզբունքով կառավարմամբ բացվող թեքահարթակ, հաշվի առնելով
--	--	--	--	--	---

					ստանդարտով սահմանված չափերը: Թեքահարթակը պետք է ունենա նվազագույնը 250 կգ կրողունակություն: • ուղևորասրահը՝ նստարանները կայուն ամրացմամբ, շարժման սահմանափակ հնարավորություններ ունեցող ուղևորների համար նստատեղերի նախատեսմամբ և ցուցանակներով կահավորմամբ, հաշմանդամություն ունեցող անձանց նստատեղերի և հաշմանդամության սայլակի հարևանությամբ կանգառի ազդանշանման կոճակի, հարմարեցված բռնակների, ուղևորասրահում ջեռուցման և օդափոխման, օդորակման, կրակմարիչի առկայություն, ուղեսրահի և նստարանների պաստառապատումը՝ լվացվող նյութերից, վարորդի նստատեղը՝ կարգավորվող տեսակի, վարորդի և ուղեսրահի միջև միջնապատի, վարորդի խցիկում հայելու, 12 վոլտ լարման վարդակի առկայություն: Ուղևորների տեղեկացման համար տեղեկատվական գրառումները և ցուցատախտակները պետք է
--	--	--	--	--	--

					գրառվեն սաև հայերեն լեզվով, բովանդակությունը նախապես համաձայնեցնելով պատվիրատուի հետ: • շարժիչը՝ դիզելային վառելիքով, տուրբոմղումով, նախագործարկման տաքացուցիչով, հզորությունը նվազագույնը 150 ձ.ուժ, վառելիքի ծախսը 100կմ վազքի հաշվարկով՝ ոչ ավելի 13 լիտրից՝ 60կմ/ժ շարժման դեպքում արժեքով՝ ոչ ավել 11,5լ, 80կմ/ժ շարժման դեպքում արժեքով՝ ոչ ավել 14,5լ, հովացման համակարգը՝ հեղուկի միջոցով հովացմամբ: • դասը փոքր տեղատարողությամբ, փոխանցման տուրբո շարժիչի 5 ստանդարտի մեխանիկական, նվազագույնը 5 չափանիշներով, 4x2 անվախ ապոհման փոխանցումներով, բանաձևով, հետևյալ տանող վարորդի կողմից կառավարվող, կառավարող, քաղաքային կցորդիչը՝ միասկավարակ, չոր հարմարություն: • Շարժակազմի շփումով, հիդրավիկ հարողողակով չափողիչից՝ մեքուսովի կառավարմամբ: • կախիցի ազդողները պետք է համակարգը՝ արջևի կախիցի վրա համապատասխանեն 2020 անկախ՝ լայնակի լծակների վրա թվականի հոկտեմբերի 2-ից գլանաձև գալանակներով, երկի չափանիշներ չափանիշներով, երկի կախիցի վրա՝ երկուական զիծով Սաքային միջոցով երկաթակալի և լայնակալ լծակների, համաձայնողով 2011 թվականի դեկտեմբերի 9-ի թիվ 877 հրոշմամբ ճկափողային տարողով կախակորված ընդունված «Անվազի» լայնակի կայունարարի,
					գրառվեն սաև հայերեն լեզվով, բովանդակությունը նախապես համաձայնեցնելով պատվիրատուի հետ: • շարժիչը՝ դիզելային վառելիքով, տուրբոմղումով, նախագործարկման տաքացուցիչով, հզորությունը նվազագույնը 150 ձ.ուժ, վառելիքի ծախսը 100կմ վազքի հաշվարկով՝ ոչ ավելի 13 լիտրից՝ 60կմ/ժ շարժման դեպքում արժեքով՝ ոչ ավել 11,5լ, 80կմ/ժ շարժման դեպքում արժեքով՝ ոչ ավել 14,5լ, հովացման համակարգը՝ հեղուկի միջոցով հովացմամբ: • դասը փոքր տեղատարողությամբ, փոխանցման տուրբո շարժիչի 5 ստանդարտի մեխանիկական, նվազագույնը 5 չափանիշներով, 4x2 անվախ ապոհման փոխանցումներով, բանաձևով, հետևյալ տանող վարորդի կողմից կառավարվող, կառավարող, քաղաքային կցորդիչը՝ միասկավարակ, չոր հարմարություն: • Շարժակազմի շփումով, հիդրավիկ հարողողակով չափողիչից՝ մեքուսովի կառավարմամբ: • կախիցի ազդողները պետք է համակարգը՝ արջևի կախիցի վրա համապատասխանեն 2020 անկախ՝ լայնակի լծակների վրա թվականի հոկտեմբերի 2-ից գլանաձև գալանակներով, երկի չափանիշներ չափանիշներով, երկի կախիցի վրա՝ երկուական զիծով Սաքային միջոցով երկաթակալի և լայնակալ լծակների, համաձայնողով 2011 թվականի դեկտեմբերի 9-ի թիվ 877 հրոշմամբ ճկափողային տարողով կախակորված ընդունված «Անվազի» լայնակի կայունարարի,
Номер лота			Предлагаемый товар		
	фирменное наименование	товарный знак	марка	наименование производителя	
1	BIG MOTOR LLC	BIG MOTOR LLC	BIG MOTOR LLC	BIG MOTOR LLC	

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

BIG MOTOR LLC в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом <<-004<-E6&U72P-25/05 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

[illegible]

[illegible]

				սավառակապիտոլի սահմանափակ չափերով օգտագործվող բաղադրատեղի վճարմանը (նվազագույնը 25 օվր)՝ հարկերը ողորկվող թվում չափում են, որակարգում և հաճախում են ստորման, պարտքերի և պարտքերի, չվճարված շահույթը պետք է նախատեսված լինեն ստանդարտի թվում են: Դրանցում իրականացվող համաձայնագրերի մասնակցությանը ըստ ցանկում հասկանալի կա հետևյալ համաձայնագրի համաձայն ունենալու և մյուս օրենքների և հաշմանդամների թվում են լակի հանրամասնության և կանխագծի ազդեցության հարցերի,
				հարմարեցված բնականների, ուղևորասրահում ջեռուցման և օդափոխման, օդորակման, կրակմարիչի առկայություն, ուղեսրահի և նստարանների պաստառապատումը՝ լվացվող նյութերից, վարորդի նստատեղը՝ կարգավորվող տեսակի, վարորդի և ուղեսրահի միջև միջնապատի, վարորդի խցիկում՝ հայելու, 12 վոլտ լարման վարդակի առկայություն: Ուղևորների տեղեկացման համար տեղեկատվական գրառումները և ցուցատախտակները պետք է

					գրառվեն նաև հայերեն լեզվով, բովանդակությունը նախապես համաձայնեցնելով պատվիրատուի հետ: • շարժիչը՝ դիզելային վառելիքով, տուրբոմղումով, նախագործարկման տաքացուցիչով, հզորությունը նվազագույնը 150 ձ.ուժ, վառելիքի ծախսը 100կմ վազքի հաշվարկով՝ ոչ ավելի 13 լիտրից՝ 60կմ/ժ շարժման դեպքում առնվազն՝ ոչ ավել 11,5լ, 80կմ/ժ շարժման դեպքում առնվազն՝ ոչ ավել 14,5լ, հովացման համակարգը՝ հեղուկի միջոցով հովացմամբ • փոխանցման տուփը՝ մեխանիկական, նվազագույնը 5 աստիճանի փոխանցումներով, վարորդի կողմից կառավարվող, կցորդիչը՝ միասկավառակ, չոր շփումով, հիդրավլիկ հաղորդակով կառավարմամբ • կախոցի համակարգը՝ առջևի կամրջակի վրա անկախ՝ լայնակի լծակների վրա գլանաձև զսպանակներով, ետևի կամրջակի վրա՝ երկուական երկայնական և լայնական լծակների, դրանց վրա օդաճնշման ճկափողային տարրով կահավորված լայնակի կայունարարի,
--	--	--	--	--	---

					օդանշումային, փոխագուցավոր, երկկողմանի գործողության սկզբունքով չորս հատ մեղմիչների, լրացուցիչ թերթավոր զսպանների առկայությամբ • արգելակային համակարգը՝ աշխատանքային արգելակը երկճյուղանի հիդրավլիկական հաղորդակով, վակուում ուժեղարարով և ABS համակարգով, ձեռքի արգելակի առկայություն, բոլոր անիվների համար արգելակային մեխանիզմները՝ սկավառակային տեսակի • անվադողերը՝ օդանշումային, անխուց, շառավղային, չքանդվող անվահեծով՝ ըստ բեռնվածության, ետևի անիվները՝ երկշարք • ղեկային կառավարման համակարգը՝ հիդրավլիկ ուժեղարարով, կարգավորվող ղեկային սյունակով կառուցվածքային և տեխնիկական այլ չափորոշիչներ՝ ցածրահատակ հարմարադասում, եզրաչափային չափերի նվազագույնը՝ երկարությունը 6500 մմ, լայնությունն առանց կողային հայելիների՝ 2200 մմ,
--	--	--	--	--	--

					բարձրությունը՝ 2700մմ, ուղեսրահի բարձրությունը՝ ոչ պակաս 1900 մմ-ից, ավտոբուսի լցավորված, նախատեսված համակազմ պարագաներով կահավորված զանգվածը ոչ ավելի 3500 կգ-ից, թույլատրելի առավելագույն զանգվածը (առավելագույն բեռնվածությունը)՝ 6000 կգ-ից, լուսաազդանշանային սարքերը (այդ թվում՝ ուղեորասրահի լուսավորությունը)՝ լուսադիոդային տիպի լամպերով, վարորդի խցիկում քարտային տոմսավորման համար (վալիդատորի) և GPS սարքերի միացման լարերի հնարավորություն, ուղեսրահում՝ 12 վ էլեկտրոնային համակարգ, ուղևորների տեղեկացման էլեկտրոնային ցուցատախտակի, երթուղու առնվազն 3 ցուցանակների (այդ թվում՝ մեկը ուղեսրահի), կանգառների ավտոմատ հայտարարման սարքերի առկայություն, մարտկոցը՝ ոչ պակաս 85 աժ, վառելիքի բաքի տարողությունը՝ ոչ պակաս 80 լիտրից • Ավտոբուսի գին՝ մասնակիցը պետք է առաջարկի
--	--	--	--	--	---

					ավտոբուսի գին • Վաճառողի կողմից կատարվելիք բոլոր վճարները (ծախսերը), այդ թվում՝ հարկերը, տուրքերը, փոխադրման, ապահովագրման ծախսերը, պարգևավճարները և ակնկալվող շահույթը պետք է ներառված լինեն առաջարկվող գնի մեջ: • Գնումն իրականացվում է ՀՀ տարածքում, մատակարարը ապրանքը հասցնում է ք. Կապան՝ իր ուժերով և միջոցներով: • Ձեռք բերվող ապրանքը պետք է համապատասխանի ՀՀ օրենսդրությանը:
--	--	--	--	--	---