

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

«ԱՅԳ ՎԱՅՆ» ՍՊԸ-ն ԵՄ-ԷԱՃԱՊՁԲ-25/29 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	Ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
3	հայատ շին	հայատ շին	հայատ շին	հայատ շին	Ռելե հոսանքի PT-40/2 0.5A: Օգտագործվում է ռելեային պաշտպանության սխեմաներում և Էներգիայի համակարգերի ավտոմատացման մեջ, որոնք արձագանքում են հոսանքի ավելացմանը: Ռելեն ունի մեկ նորմալ բաց և մեկ նորմալ փակ կոնտակտ: Անվանական հաճախականությունը 50/60 Հց: Ռելեի վերադարձի գործակիցը 0,85-ից ոչ պակաս է առաջին պարամետրում և 0,8-ից ոչ պակաս սանդղակի մնացած պարամետրերում: Ռելեի գործառնական հոսանքի

					կարգավորման սահմանները; հաջորաբար միացման մեկ միջակայքի նախադրական միացումն 0,5-1,0 Ա. Անվանական հոսանքի, սահմանները; հաջորաբար միացման մեկ միջակայքի նախադրական միացումն 2,5 Ա. Էլեկտրաէներգիայի սպառում նվազագույն կարգավորվող հոսանքի դեպքում՝ ոչ ավելի, քան 0,2 ВА: Միացման հոսանքի կարգավորումը 2 Ա է: Կոնտակտների կոմուտացիոն ունակությունը 2 Ա-ից ոչ ավելի է, առնվազն $\cos\varphi=0,5$ հզորության գործակից ունեցող փոփոխական հոսանքի շղթայում; 300ВА: Ռելեային շղթայի բոլոր տարրերը տեղադրված են միասնական «СУРА» պատյանում և հարմարեցված են արտաքին հաղորդիչների հետևի պտուտակային միացման համար: Միացումը հետևի պտուտակային միացում: Առաավելագույն հոսանքի ռելեի տիպը РТ-40/2 0.5А . Ճշգրտության դաս 5. Կլիմայի կատարումը և տեղադրման կատեգորիան УХЛ4: Ընդհանուր չափսերը, 67x128x158 մմ: Ռելեի
--	--	--	--	--	--

					քաշը 0,7 - 0,85 կգ:
--	--	--	--	--	---------------------

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

ЦЗР ЧЦЗЛ в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ЕУ-ЕЦДЦПЗР-25/29 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар				
	фирменное наименование	товарный знак	марка	наименование производителя	технические характеристики
3					