

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

«ԱՅԳ ՎԱՅՆ» ՍՊԸ-ն ԵՄ-ԷԱՃԱՊՁԲ-25/29 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	Ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
11	հայատ շին	հայատ շին	հայատ շին	հայատ շին	ԷՏ-3 տիպի շարժասանդուղքների աստիճաններ:Աստիճանը պետք լինի նոր և համապատասխանի "Շարժասանդուղքների կառուցվածքի և անվտանգ շահագործման կանոնակարգ" ձեռնարկի պահանջներին (N 478-Н 26.03.2009 որ. РА):Աստիճանը պետք է մատակարարվի ամբողջական հավաքված (կմախք, վազքանիկ d=180-2 հատ (T 77880 ԷՏ-3), d=80-2 հատ (T 64202), կիսաստնի, ամրացնող մասեր, երեսակներ, սանրիկներ և աստիճանաճակատներ): Կմախքը

						պատրաստելիս արտադրողը պետք է օգտագործի վերը նշված ձեռնարկի համապատասխան մետաղ: Կմախքի եռակցված կարերը պետք է համապատասխանեն ձեռնարկի պահանջներին և անցնեն որակավորում («Շարժասանդուղքների կառուցվածքի և անվտանգ շահագործման կանոնակարգ» ձեռնարկ՝ գլուխ 6): Աստիճանի կմախքի հուսալիությունը ա) միջին աշխատաժամերը մինչև շարքից դուրս գալը պետք է լինի ոչ պակաս 10000 ժամ, շահագործման պահից բ) ծառայության ժամկետը - ոչ պակաս 25 տարի շահագործման պահից: Աստիճանի փաստացի ամրության պաշարը, որն անցնում է դինամիկ և ստատիկ փորձարկում, պետք է համապատասխանի ձեռնարկի պահանջներին՝ գլուխ 3, կետ՝ 3.8.5: Երեսակները, սանրիկները պետք է պատրաստված լինեն սիլումինե (ալյումինի և սիլիցիումի) համաձուլվածքից ; աստիճանաճակատները պետք է պատրաստված լինեն գերամուր,
--	--	--	--	--	--	---

					չայրվող պլաստմասից, որն ամբողջովին բացառում է կոռոզիայի հավանականությունը աստիճանի կմախքի և սարքավորումների միջև: $d=180$ վազկանիկը պետք է լինի կոմպլեկտավորված (հավաքված): Պատրաստված լինի գերամուր պլաստմասից, երիզված (օղակավորված) պոլիուրեթան օղակով համապատասխան ձեռնարկի պահանջներին: $d=80$ վազկանիկը պետք է լինի կոմպլեկտավորված (հավաքված): Համապատասխանի «Շարժասանդուղքների կառուցվածքի և անվտանգ շահագործման կանոնակարգ» ձեռնարկի պահանջներին: Հավաքված աստիճանի պարամետրերը պետք է համապատասխանեն "Շարժասանդուղքների նորոգման ուղեցույց"-ի (Ա. Մետրո 4203.10862 կամ ՄԴԿ 621.870.39:625.42 Մոսկվա 1995թ.) պահանջներին և տեխնիկական պայմաններին և ունենա սերտիֆիկատ:Բոլոր մատակարարվող մասերը (կիսասունի, ամրացման դետալներ)
--	--	--	--	--	--

					պետք է համապատասխանեն «Շարժասանդուղքների կառուցվածքի և անվտանգ շահագործման կանոնակարգ» և «Շարժասանդուղքների նորոգման ունեցույցով» նշված ԴՕՏ-ին և ԿՄ- ին: Յուրաքանչյուր խմբաքանակ պետք է ունենա որակի անձնագիր: Տեղափոխման ժամանակ, վնասվածքներից խուսափելու համար, աստիճանները պետք է տեղադրված լինեն փայտյա արկղների մեջ:
--	--	--	--	--	---

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

ЦЗГ ЧЦЗГ в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ЕУ-ЕЦДЦГГЗР-25/29 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар				
	фирменное наименование	товарный знак	марка	наименование производителя	технические характеристики
11					