

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

ՖԼԵՇ ՍՊԸ-ն ԱՀԲԿ-ԷԱԱՊՁԲ-25/04 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի			
	Ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
2	«Լուկոյլ» ԲԲԸ	ԴՏ-L-45	«Լուկոյլ» ԲԲԸ	Դիզելային վառելիք: Ցետանային թիվը 49-ից ոչ պակաս, ցետանային ցուցիչը- 46-ից ոչ պակաս, խտությունը 150 C ջերմաստիճանում 800-ից մինչև 845 կգ/մ3: Պոլիցիկլիկ արոմատիկ ածխաջրածինների գանգվածային մասը` 11%-ից ոչ ավելի: Ծծմբի պարունակությունը 10 մգ/կգ - ից ոչ ավելի: Բռնկման ջերմաստիճանը 550 C - ից ոչ ցածր, ածխածնի մնացորդը 10 % նստվածքում 0,3 %-ից ոչ ավելի: Մածուցիկությունը 400 C - ում` 1,5-ից մինչև 4,0 մմ2/վ: Պղտորման ջերմաստիճանը` մինուս 100C-ից ոչ բարձր: Ավտանգությունը, մակնշումը և փաթեթավորումը` ըստ ՀՀ կառավարության 2004 թ. Նոյեմբերի 11 - ի N 1592 - Ն որոշմամբ հաստատված « Ներքին այրման շարժիչային վառելիքների տեխնիկական կանոնակարգի»: Արարատի տարածաշրջանում կամ

մինչև 5 կմ հարակից տարածքում:

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

ՖԼԵՇ ՍՊԸ в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ԱՀԲԿ-ԷԱՍՊՁԲ-25/04 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар			
	фирменное наименование	товарный знак	наименование производителя	технические характеристики
2	ПАО «ЛУКОЙЛ»	ДТ-Л-К5	ПАО «ЛУКОЙЛ»	Дизельное топливо. Цетановое число не менее 46, плотность при 150 С от 800 до 845 кг/м3. Массовая доля полициклических ароматических углеводородов не более 10 мг/кг. Температура вспышки не ниже 550 С. Не более 0,3% в 10% осадке. Вязкость при 400С - от 1,5 до 4,0 мм2/сТемпература помутнения не выше минус 100С. «Технический регламент моторных топлив внутреннего сгорания», утвержденный постановлением N 1592 от 11 ноября. В Араратском районе или до 5 км в окрестностях.