

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

Մաքս Շին ՍՊԸ-ն ԷԱՃԱՊԶԲ-2025/7-2-ԵՊԲՀ ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի տեխնիկական բնութագիրը
8	Էլաստիկ սոսիսձ՝ նախատեսված սալիկների, ծանր կերամիկական սալիկների, կերամոգրանիտ սալիկների, բնական քարերի հետ աշխատանքների համար: Բաղադրությունը. ցեմենտ, հանքային հավելումներ, պոլիմերային մոդիֆիկատոր և տեխնոլոգիական հատուկ բաղադրիչներ: Գույնը՝ ցանկալի է մոխրագույն, նյութի վիճակը՝ փոշի, ջրով խառնելու քանակը՝ 0.23-0.25 լ ջուր 1 կգ-ին, պատրաստի խառնուրդով աշխատելու տևողությունը՝ 90 րոպե, կարգավորման ժամանակը՝ փակցված նյութով 15 րոպե, սոսնձի սպառումը՝ ըստ սանրի ատամների մմ-երի. C1 4 մմ-2 կգ/մ ² , C2 6 մմ-2.7 կգ/մ ² , C3 8 մմ-3.2 կգ/մ ² , C4 10 մմ-4.2 կգ/մ ² : Պիտանելիության ժամկետը 12 ամիս, գործարանային փակ պարկով: Օդի ջերմաստիճանը t° +5 +30°, օդի հարաբերական խոնավությունը՝ ≤80 % (RH), փաթեթավորումը՝ գործարանային 25 կգ-ոց պարկերով

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

МАКС ШИН в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ЕЦДЦПФ-2025/7-2-БПРЗ ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар
	технические характеристики
8	<p>Эластичный клей, предназначенный для работы с плиткой, тяжелой керамической плиткой, керамогранитом и натуральным камнем. Состав: цемент, минеральные добавки, полимерный модификатор и специальные технологические компоненты. Цвет: предпочтительно серый, состояние материала: порошок, количество затворения с водой: 0,23-0,25 л воды на 1 кг, продолжительность работы с готовой смесью: 90 минут, время схватывания: 15 минут с приклеенным материалом, расход клея: по мм зубьев гребенки. С1 4 мм-2 кг/м², С2 6 мм-2,7 кг/м², С3 8 мм-3,2 кг/м², С4 10 мм-4,2 кг/м². Срок годности 12 месяцев, в заводских герметичных мешках. Температура воздуха t° +5 +30°, относительная влажность воздуха ≤80 % (RH), упаковка: в заводских мешках по 25 кг.</p>