

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

ՖԼԵՇ ՍՊԸ-ն ՍՀԱԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-25/12 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

| Չափաբաժնի համար | Առաջարկվող ապրանքի | | | | |
|--------------------|-----------------------|---------------------|---------|------------------------|---|
| | Ֆիրմային անվանումը | ապրանքային նշանը | մակնիշը | արտադրողի անվանումը | տեխնիկական բնութագիրը |
| 3 | «Լուկոյլ» ԲԲԸ | ԴՏ-Լ-Կ5 | Կ5 | «Լուկոյլ» ԲԲԸ | Ցետանային թիվը 51-ից ոչ պակաս, ցետանային ցուցիչը-46-ից ոչ պակաս, խտությունը 15 0C ջերմաստիճանում 820-ից մինչև 845 կգ/մ3, ծծմբի պարունակությունը 350 մգ/կգ-ից ոչ ավելի, բռնկման ջերմաստիճանը 55 0C-ից ոչ ցածր, ածխածնի մնացորդը 10% նստվածքում 0,3%-ից ոչ ավելի, մածուցիկությունը 40 0C-ում` 2,0-ից մինչև 4,5 մմ2 /վ, պղտորման ջերմաստիճանը` 0 0C-ից ոչ բարձր, անվտանգությունը, մակնշումը և փաթեթավորումը` ըստ ՀՀ կառավարության 2004թ. նոյեմբերի |

| | | | | |
|--|--|--|--|---|
| | | | | <p>11-ի N 1592-Ն որոշմամբ հաստատված «Ներքին այրման շարժիչային վառելիքների տեխնիկական կանոնակարգի»: Մատակարարումը կտրոնային: Լիցքավորման կայանները պետք է տեղակայված լինեն ՀՀ ԱՆ «Սևանի հոգեկան առողջության կենտրոն» ՓԲԸ-ի գործունեության վայրից /ք. Սևան, Կարմիր բանակի 68/ մինչև 10 կմ շառավղով հեռավորության վրա: Գնորդն իրավունք ունի տարվա ընթացքում պարվիրել առավելագույն ընդհանուր քանակից քիչ քանակ, որը չի կարող հանգեցնել պայմանագրի կողմերի պարտականությունների ոչ պատշաճ կատարման:</p> |
|--|--|--|--|---|

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

ՖԼԵՇ ՍՊԸ в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом UՀԱԿ-ԲԱՃԱՊՁԲ-25/12 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

| Номер лота | Предлагаемый товар | | | | |
|------------|------------------------|---------------|-------|----------------------------|--|
| | фирменное наименование | товарный знак | марка | наименование производителя | технические характеристики |
| 3 | ПАО «ЛУКОЙЛ» | ДТ-Л-К5 | К5 | ПАО «ЛУКОЙЛ» | Цетановое число не менее 51, цетановый индекс не менее 46, плотность при 15 0С от 820 до 845 кг/м3, содержание серы не более 350 мг/кг, температура вспышки не ниже 55 0С, коксуемость в 10% осадке не более 0,3%, вязкость при 40 0С от 2,0 до 4,5 мм2/с, температура помутнения не выше 0 0С, безопасность, маркировка и упаковка в соответствии с Постановлением Правительства Республики Армения 2004 года. "Технический регламент топлив для двигателей внутреннего |

| | | | | |
|--|--|--|--|--|
| | | | | <p>сгорания", утвержденный постановлением от 11 ноября 2011 г. N 1592-Н. Поставка по талонам. Автозаправочные станции должны находиться в зоне деятельности Национального центра психического здоровья РА ЗАО "Севанский центр психического здоровья" /q. Севан, Красная Армия 68/ в радиусе 10 км. Покупатель имеет право отгрузить в течение года меньше максимального общего количества, что не может привести к ненадлежащему исполнению обязательств сторон договора.</p> |
|--|--|--|--|--|