

## ՆԿԱՐԱԳԻՐ

### առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

Դիավանտ ՍՊԸ-ն ՍԳԼ-ԷԱՃԱՊԶԲ-25/17 ծածկագրով կազմակերպված էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում  
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	Ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
1	Անխափան սնուցման սարք 200kVA	Անխափան սնուցման սարք 200kVA	Անխափան սնուցման սարք 200kVA	Անխափան սնուցման սարք 200kVA	Երաշխավորված էլեկտրոսնուցման աղբյուր՝ առցանց տեսակի, կրկնակի փոխակերպումով, սինուսոիդալ էլքային լարման տեսակով, մուտքը և էլքը եռաֆազ, դիմային մասում ղեկավարման կոճակներով, սարքավորման աշխատանքը արտացոլող վահանակով, կարգավիճակի բազմազույն LED ցուցիչներով (ահազանգեր և ձայնային ազդանշաններ), ավտոմատ դիագնոստիկ համակարգով, IP20 պաշտպանվածությամբ, հովացման ինտենսիվության ավտոմատ

փոփոխման համակարգով,  
մուտքային հզորության գործակցի  
կարգավորումով և երկարաձգվող  
պահուստավորման ժամանակով:  
Մուտքային լարումը՝ 3 x 400/230 V  
+15 % -20 %, Մուտքային  
հաճախականությունը՝ 50-60 Hz,  
Մուտքային հզորության գործակիցը  
->0.99, Օգտակար գործողության  
գործակիցը "Eco" ռեժիմում՝  
առնվազն 98%, Օգտակար  
գործողության գործակիցը "Online"  
ռեժիմում՝ առնվազն 96% (50% բեռի  
համար), Էլեկտրամագնիսական  
համատեղելիությունը՝ համաձայն  
IEC EN 620402, Մարտկոցների  
տեսակը՝VRLAAGM կամ GEL  
տեսակի, փակ, չսպասարկվող,  
կապարաթթվային մարտկոցներ,  
Մարտկոցները լիցքավորելու  
հնարավորությունը՝ մինչև 100A,  
Մարտկոցները լիցքավորելու  
բնութագրերը՝ համաձայն DIN 41773,  
Մարտկոցների քանակը՝ առնվազն  
50 հատ, Հեռակառավարման  
ինտերֆեյսները՝ համաձայն RS232,  
RS485, USB, Հեռակառավարման  
կոնտակտների առկայությունը՝  
դիզելգեներատորից աշխատելու,

վթարային անջատման,  
սպասարկման շրջանցման,  
մարտկոցների միացման -  
աշխատանքային ռեժիմների  
արտացոլման համար, Ելքային  
հզորությունը՝ 160 kVA, Ելքային  
լարումը՝ - եռաֆազ, 380/220V -  
400/230V - 415/240V - ընտրովի,  
Ելքային հաճախականությունը՝ 50Hz  
60Hz ընտրովի, Ելքային  
հաճախականության ճշտությունը՝  
+/-0.001%, Ելքային լարման  
կայունությունը՝ Ստատիկ բեռի  
դեպքում ոչ ավել +/2%, Դինամիկ  
բեռի դեպքում ոչ ավել +/5%,  
Ելքային լարման աղավաղումները՝  
գծային բեռի դեպքում ոչ ավել 1%, ոչ  
գծային բեռի դեպքում ոչ ավել 5%,  
Գերբեռնման հնարավորությունը՝  
մինչև 125% 10 րոպե, մինչև 150% 1  
րոպե, մինչև 200% 100  
միլիվարկյան, Կարճ միացման  
հոսանքին դիմակայելը՝ առնվազն  
731A, Մարտկոցներից աշխատելու  
ժամանակը առնվազն 10 րոպե 70%  
բեռի դեպքում, Քաշը՝ ոչ ավել քան  
715կգ, Չափսերը՝ առավելագույնը  
815մմ x 825մմ x 1670մմ, Աղմուկը՝ ոչ  
ավել քան 50 dBA, Պետք է ունենա

գուգահեռ աշխատելու  
հնարավորություն՝ մինչև 6 հատ  
գուգահեռ, Պետք է ունենա  
դիզելգեներատորից աշխատելու  
հնարավորություն, Պետք է ունենա  
SNMP քարտ միացնելու  
հնարավորություն, Պետք է ունենա  
աշխատանքը արտացոլող  
հեռակառավարվող վահանակի  
հնարավորություն, Պետք է ունենա  
ուժային մալուխների մուտքի  
հնարավորություն սարքի վերին  
մասից, Պետք է ունենա  
ներկառուցված մեկուսիչ  
տրանսֆորմատոր, Պետք է ունենա  
առնվազն 2 տարվա երաշխիքային  
ժամկետ, սկսած շահագործման  
պահից , Ստանդարտների  
պահանջները՝ պետք  
համապատասխանի IEC EN 620401,  
IEC EN 620402, IEC EN 620403,  
ISO9001:2008 - ISO14001  
ստանդարտներին: Տեղադրումը և  
ուսուցումը տեղում, արտոնագրված  
մասնագետի կողմից: Սարքը պետք է  
լինի նոր և նախկինում  
չօգտագործված:

## ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

### предлагаемого товара

ООО Диавант в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом UQL-ELXU72P-25/17 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар				
	фирменное наименование	товарный знак	марка	наименование производителя	технические характеристики
1					