

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

Բեսթ Սմարթ Մեդիքլ ՍՊԸ-ն ԵԲԳԿ-ԷԱՃԱՊԶԲ-25/27 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	Ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
2	Բիոտրոնիկ	Իմպլանտացվող երկխոռոչանի կարդիովերտեր-դեֆիբրիլյատոր իր պարագաներով	Իմպլանտացվող երկխոռոչանի կարդիովերտեր-դեֆիբրիլյատոր իր պարագաներով	Բիոտրոնիկ	"Իմպլանտացվող երկխոռոչանի կարդիովերտեր-դեֆիբրիլյատոր իր պարագաներով : Ինքնակառավարվող, IRM համատեղելի: Կադապարը՝ բիոհամատեղելի տիտան: Օժտված է, ATP ""painfree"" ֆունկցիայով: Կոնդենսատորի լիցքավորման տևողությունը ծառայության սկզբում/վերջում (35Ձ)՝ 7.7վրկ/9.2վրկ : Դեֆիբրիլացիայի և կարդիովերսիայի էներգիան ՝ 0,4 -35 Ձ; Խթանման ռեժիմները՝ DDD; DDDR; DDI; DDIR DDDR-ADIR; DDD-ADI VDD; VDDR; VDI; VDIR VVI; VVIR;

AAI; AAIR; V00; D00; OFF 7 series: VVI-
CLS; DDD-CLS: Հավաքածուն իր մեջ
ներառում է ICD ուղղորդիչ Plexa S` 1
հատ, էլեկտրոդ Solia S`1հատ,
ինտրոդյուսեր LI plus` 2հատ:
Կախված պատվերից էլեկտրոդը
կարող են լինել պասիվ կամ ակտիվ
ֆիկսացիայով/սթանման ռեժիմը`
DDD, DDI, VDD, VDI, AAI, VVI, DDDR,
DDIR, VDDR, VDIR, AAIR, VVIR,
Իմպուլսի ամպլիտուդը`
0.2...(0.1)...6.2, 7.5 V
Իմպուլսիլայնությունը`0.4; 0.5; 0.7;
1.0; 1.2; 1.5 msՀիմնական
ցուցանիշը` 30...(5)...100...(10)...160
ppmՀիստերեզիսի
(hysteresis)մակարդակը`OFF,
-5...(-5)...-90 ppm
ԿրկնվողՀիստերեզիս (hysteresis)
OFF, 1... (1)...15
cycles(բրադիկարդիա) Կադապարի
չափերը` 66 x 55 x 12 մմ
Կադապարի ծավալը/ քաշը` 34.6
cc/81 g Կադապարի կյանքը`տիտան
էներգիայի աղբյուր` 3.2 V, 1280 mAh
Երկարակեցություն` 6.5 տարի
Օժտված է HomeMonitoring
հնարավորությամբ: պարունակում է
2 հատ ինտրոդյուսեր, 2 հատ

				<p>Էլեկտրոդ(Single Coil կամ Dual Coil, ակտիվ կամ պասիվ կոմպոնենտներով) Անհրաժեշտ է սարքի համապատասխան ծրագրավորիչ, ինչպես նաև տեխնիկական և երաշխիքային սպասարկում: Միջազգային ISO13485, CE MARK, FDA որակի վկայականների առկայություն: Այս սարքերը մատակարարվում են մեկ առ մեկ միայն պահանջարքի դեպքում: Այս սարքերը մատակարարվում են մեկ առ մեկ միայն պահանջարքի դեպքում: Պատվիրատուի կողմից նշված վերջնական օգտագործողը իրավունք ունի վերադարձնել կամ փոխել ստացված չափը այլ չափսով՝ ըստ անհրաժեշտության: Վճարը կատարվում է ըստ փաստացի օգտագործված ապրանքի: Մատակարարը պարտավոր է մոնիտավորել մատակարարված ապրանքի պիտանելիության ժամկետները եւ ժամանակին փոխարինել այն:"</p>
--	--	--	--	---

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

Բերթ Սմարթ Մեդիքլ ՍՊԸ в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ԵԲԳԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-25/27 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар				
	фирменное наименование	товарный знак	марка	наименование производителя	технические характеристики
2	Biotronik	Импантируемый двухкамерный кардиовертер-дефибриллятор с принадлежностями	Импантируемый двухкамерный кардиовертер-дефибриллятор с принадлежностями	Biotronik	"Իմպլանտացվող երկխոռոչանի կարդիովերտեր-դեֆիբրիլյատոր իր պարագաներով : Ինքնակառավարվող, IRM համատեղելի: Կադապարը՝ բիոհամատեղելի տիտան: Օժտված է, ATP ""painfree"" ֆունկցիայով: Կոնդենսատորի լիցքավորման տևողությունը ձառայության սկզբում/վերջում (35Ձ)՝ 7.7վրկ/9.2վրկ : Դեֆիբրիլացիայի և կարդիովերսիայի էներգիան ` 0,4 -35 Ձ; Խթանման ռեժիմները՝ DDD; DDDR; DDI; DDIR DDDR-ADIR; DDD-ADI VDD; VDDR; VDI; VDIR VVI; VVIR;

AAI; AAIR; V00; D00; OFF 7 series: VVI-
CLS; DDD-CLS: Հավաքածուն իր մեջ
ներառում է ICD ուղղորդիչ Plexa S` 1
հատ, էլեկտրոդ Solia S`1հատ,
ինտրոդյուսեր LI plus` 2հատ:
Կախված պատվերից էլեկտրոդը
կարող են լինել պասիվ կամ ակտիվ
ֆիկսացիայով/սթանման ռեժիմը`
DDD, DDI, VDD, VDI, AAI, VVI, DDDR,
DDIR, VDDR, VDIR, AAIR, VVIR,
Իմպուլսի ամպլիտուդը`
0.2...(0.1)...6.2, 7.5 V
Իմպուլսիլայնությունը`0.4; 0.5; 0.7;
1.0; 1.2; 1.5 msՀիմնական
ցուցանիշը` 30...(5)...100...(10)...160
ppmՀիստերեզիսի
(hysteresis)մակարդակը`OFF,
-5...(-5)...-90 ppm
ԿրկնվողՀիստերեզիս (hysteresis)
OFF, 1... (1)...15
cycles(բրադիկարդիա) Կադապարի
չափերը` 66 x 55 x 12 մմ
Կադապարի ծավալը/ քաշը` 34.6
cc/81 g Կադապարի կյանքը`տիտան
էներգիայի աղբյուր` 3.2 V, 1280 mAh
Երկարակեցություն` 6.5 տարի
Օժտված է HomeMonitoring
հնարավորությամբ: պարունակում է
2 հատ ինտրոդյուսեր, 2 հատ

				<p>Էլեկտրոդ(Single Coil կամ Dual Coil, ակտիվ կամ պասիվ կոմպոնենտներով) Անհրաժեշտ է սարքի համապատասխան ծրագրավորիչ, ինչպես նաև տեխնիկական և երաշխիքային սպասարկում: Միջազգային ISO13485, CE MARK, FDA որակի վկայականների առկայություն: Այս սարքերը մատակարարվում են մեկ առ մեկ միայն պահանջարքի դեպքում: Այս սարքերը մատակարարվում են մեկ առ մեկ միայն պահանջարքի դեպքում: Պատվիրատուի կողմից նշված վերջնական օգտագործողը իրավունք ունի վերադարձնել կամ փոխել ստացված չափը այլ չափսով՝ ըստ անհրաժեշտության: Վճարը կատարվում է ըստ փաստացի օգտագործված ապրանքի: Մատակարարը պարտավոր է մոնիտավորել մատակարարված ապրանքի պիտանելիության ժամկետները եւ ժամանակին փոխարինել այն:"</p>
--	--	--	--	---