ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

ՏՆՄ ՍՊԸ-ն ԵՊՀ-ԷԱՃԱՊՁԲ-25/57 ծածկագրով կազմակերպված էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի		
	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
22	SLS203F/M SLS203F/M	Thorlabs, Inc	Կայունացված մանրաթելով զուգակցված ինֆրակարմիր լազերային աղբյուր՝ ունիվերսալ սնուցմամբ, ելքային սպեկտրալ տիրույթ՝ ներառում է 500 - 9000 նմ ալիքի երկարությունները, M6 անցքեր Ճառագայթիչի տեսակը՝ Սիլիցիումի կարբիդ (Silicon Carbide Globar) Պիկային ալիքի երկարություն՝ 1900 նմ Էլեկտրական հզորություն՝ 24 Վտ Նվազագույն ելքային հզորություն Մանրաթելով զուգակցված՝ 1 մՎտ Ազատ տարածություն՝ 1.8 Վտ Կոլիմացված ճառագայթ՝ 10 մՎտ Ելքային հզորության կայունություն՝ ≤0.05% Հզորության շեղում Ժամում՝ 0.03% 1°C-ում՝ 0.1% Ներառված սնուցման աղբյուր՝ 24 Վ, 90 - 264 VAC

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

ТНМ ООО в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ԵՊՀ-ԷԱՃԱՊՁԲ-25/57 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар		
	марка	наименование производителя	технические характеристики
22	SLS203F/M SLS203F/M	Thorlabs, Inc	Стабилизированный волокном инфракрасный лазерный источник с универсальным питанием, выходной спектральный диапазон включает длины волн от 500 до 9000 нм, отверстия M6 Тип излучателя: карбид кремния (Silicon Carbide Globar) Пиковая длина волны: 1900 нм Электрическая мощность: 24 Вт Минимальная выходная мощность С волокном: 1 мВт Свободное постранство: 1.8 Вт Коллимированный луч: 10 мВт Стабильность выходной мощности: ≤0.05% Отклонение мощности В час: 0.03% При 1°C: 0.1% Включаемый источник питания: 24 В, 90 - 264 VAC