ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

ԲԵՍԹ ՖԻՐՄ ՍՊԸ-ն ԿՄՆՀՀ ԷԱՃԱՊՁԲ25/12 ծածկագրով կազմակերպված էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի տեխնիկական բնութագիրը
13	Մթերքը տեղավորելու դարակաշարի չափսերն են՝ 1600 x 1500 x 400 մմ (Բ x L x Խ)։ Տեսակը՝ հավաքովի, բաղկացած է չորս դարակաշարերից։ Առավելագույն ծանրաբեռնվածությունը մեկ դարակի վրա 100 կգ է։ Դարակաշարերի մետաղի նյութը՝ AISI 201 մարկայի չժանգոտվող պողպատից է, իսկ դարակներինը՝ AISI 430 մարկայի չժանգոտվող պողպատից է։ Դարակի տակ տեղադրվում է լրացուցիչ կապուղի-ուժեղացուցիչ, որը մեծացնում է դարակի ամրությունը։ Դարակների կմախքի մետաղի հաստությունը 1,8 մմ է, դարակաշարինը՝ 1,2 մմ։ Դարակաշարերը պատրաստված են 40 մմ տրամագծով պրոֆիլային խողովակից ։ Դարակները կարող են կարգավորվել բարձրության վրա 50 մմ քայլերով։ Անվտանգության օգտագործման համար դարակների և շրջանակի տարրերի եզրերը թեքված են։ Ոտքերը կարգավորելի են ±20 մմ սահմաններում։ Տեսքը՝ ըստ նկարի։ Տեղափոխումը և տեղադրումը մատակարարի հաշվին մատակարարի միջոցներով։ Գույնը համաձայնեցնել մանկապարտեզի տնօրինության հետ։

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

ООО Бест Фирм в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ԿՄՆՀՀ ԷԱՃԱՊՁԲ25/12 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар
	технические характеристики
13	Մթերքը տեղավորելու դարակաշարի չափսերն են՝ 1600 x 1500 x 400 մմ (Բ x L x Խ)։ Տեսակը՝ հավաքովի, բաղկացած է չորս դարակաշարերից։ Առավելագույն ծանրաբեռնվածությունը մեկ դարակի վրա 100 կգ է։ Դարակաշարերի մետաղի նյութը՝ AISI 201 մարկայի չժանգոտվող պողպատից է, իսկ դարակներինը՝ AISI 430 մարկայի չժանգոտվող պողպատից է։ Դարակի տակ տեղադրվում է լրացուցիչ կապուղի-ուժեղացուցիչ, որը մեծացնում է դարակի ամրությունը։ Դարակների կմախքի մետաղի հաստությունը 1,8 մմ է, դարակաշարինը՝ 1,2 մմ։ Դարակաշարերը պատրաստված են 40 մմ տրամագծով պրոֆիլային խողովակից ։ Դարակները կարող են կարգավորվել բարձրության վրա 50 մմ քայլերով։ Անվտանգության օգտագործման համար դարակների և շրջանակի տարրերի եզրերը թեքված են։ Ոտքերը կարգավորելի են ±20 մմ սահմաններում։ Տեսքը՝ ըստ նկարի։ Տեղափոխումը և տեղադրումը մատակարարի հաշվին մատակարարի միջոցներով։ Գույնը համաձայնեցնել մանկապարտեզի տնօրինության հետ։